VOLTDEER | Powered by PYLONTECH

Energy Freedom Anytime Anywhere

All-in-One Solar ESS

SR5000

5120Wh



VOLTDEER | Powered by PYLONTECH

SMART GRID
be efficient

Модель:		SR5000
Хімічний склад акумулятора		LiFePO4
Ємність (кВт/год)		5.12
Масштабованість		Максимальна сумарна ємність: систему можна паралельного об'єднання кількох пристроїв / модулів).
Номінальна напруга (В)		51.2
Робоча напруга (В)		43.2 ~ 58.4
Енергія (кВт·год)		5.12 масштабувати до 20,48 кВт·год (шляхом
Струм заряду/ розряду (А)[2	Макс. безперервний	100/120 А
	Пік (2 хв, 250C)	150
Рекомендована глибина розряду		80%
Розміри (Ш × В × Д, мм)		520 × 715 × 181
Приблизна вага (кг)		59
Головний LED індикатор		Світлодіод (SOC, робота, захист) і зумер
Ступінь захисту IP корпусу		IP21
Робоча температура		Заряд: 0～55℃ Розряд: -20℃～55℃
Температура зберігання		0℃ ~ 35℃
Вологість		5% ~ 95%
Висота		≤3000м



Життєвий цикл	≥6000 ($25_{\circ C}$+$2_{\circ C}$ 0.5C / 0.5C, 90%DOD, 70%EOL)
Встановлення	Настінний монтаж, підлоговий монтаж, Монтаж у стійку
Порт зв'язку	CAN2.0, RS485, WiFi+Bluetooth+додаток
Гарантійні умови	10 років**
Енергетична пропускна здатність	30.7 МВт·год
Сертифікація	CE, RoHS, UN38.3, IEC 62109, IEC 62619

** Гарантія від продавця — 12 місяців. Протягом першого року з моменту придбання ми забезпечуємо повну сервісну підтримку, приймаємо звернення та оперативно вирішуємо всі питання щодо гарантійного обслуговування.

Офіційна гарантія від виробника — 10 років. Після завершення першого року експлуатації подальше гарантійне обслуговування та підтримка здійснюються безпосередньо через авторизовані сервісні центри виробника згідно з його гарантійною політикою.

Контакти:

38 (097) 332 01 20
38 (097) 332 00 52

smartgridsllc@gmail.com

smartgrid.org.ua

м. Київ, проспект Берестейський 65,
корпус «Б», оф. 261