invt

NEW

ENERGY TRUST

entbest.com.ua



Акумуляторний блок ICE1000-LG16-M01

16.076 кВт·год 51.2 В 314 А·год

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ МОДЕЛІ:

- **ГЛИБИНА РОЗРЯДУ 90% (DOD)** — до 14,5кВт·год корисної енергії.
- **ВИСОКА СТРУМОВІДДАЧА 150А** (пікова до 200 А).
- **РЕСУРС 6000+ ЦИКЛІВ** — преміальні комірки LiFePO4.
- **BMS ІЗ ЗАХИСТОМ ТА ФУНКЦІЄЮ САМОДІАГНОСТИКИ** та функція самодіагностики.
- **LCD-ДИСПЛЕЙ І МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК** для моніторингу.
- **БЕЗШУМНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ** та компактний корпус на колесах.
- **МАСШТАБУВАННЯ ДО 16 БЛОКІВ У ЄДИНУ СИСТЕМУ.**

НАДІЙНИЙ ЗАПАС ЕНЕРГІЇ ТА ПОВНА АВТОНОМНІСТЬ ДЛЯ ВАШОГО ДОМУ ЧИ

Тип елементів	LiFePO4
Номінальна напруга	51,2В
Номінальна енергія	16,076кВт·год
Ємність	314А·год
Струм заряду / розряду	Номінальний 150А / макс. 200А
Глибина розряду (DOD)	90%
Ресурс	≥ 6000 циклів (25 °C, 70% EOL)
Масштабування	До 16 блоків паралельно
Інтерфейси	RS485, CAN, LCD-дисплей
Робоча температура	Заряд: 0...+55 °C / Розряд: -20...+55 °C
Охолодження	Природне (безшумне)
Ступень захисту	IP21
Габарити	450 × 247 × 844 мм
Вага	122 кг





ЗАСТОСУВАННЯ:

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ:

- ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ, КВАРТИР,
- СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ОФІСІВ,
- СЕРВЕРНИХ ТА КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ.

