Батут дитячий з сіткою Atleto 140 см з баскетбольним кільцем, грушею та гамаком

Щоб правильно використовувати цей виріб, будь ласка, дотримуйтесь кроків інструкції під час встановлення.

Інструкція зі встановлення



1. Шість вигнутих труб, шість хрестоподібних з'єднань.
2. Три фігурні (U-подібні) труби. Шість нековзних накладок.
3. Тридцять шість пружин, один інструмент для натягування пружин та одне полотно для стрибків.
4. Захисний чохол для пружин.
5. Дванадцять захисних м'яких накладок (поролонових трубок), чотири опорні стійки з внутрішньою різьбою на одному кінці, дві — без неї.
6. Два хрестоподібні з'єднання для горизонтальної перекладини, два кріпильні гвинти (фіксатори) з великою головкою.
T7. руба з семи частин (елементів) з одинарною перекладиною.
8. Шість вигнутих труб (колін) для верхнього кільця (поручня), шість м'яких накладок для поручня.
9. Чотири фіксовані верхні поручні, один інструмент.
10. Захисна сітка.
11. Гімнастичні кільця.



1. З'єднайте дугоподібну трубу та трубку хрестоподібного з'єднання; отвори на дугоподібній трубі мають бути спрямовані вгору.



2. Щільно вставте фігурну (U-подібну) трубу у хрестоподібне з'єднання.



3. Утворіть коло з шести вигнутих труб отворами вгору, і переконайтеся, що вони надійно стоять на землі.



4. Використовуйте інструмент, щоб зачепити першу пружину, пропустіть п'ять отворів посередині і зачепіть наступну пружину.



5. Залишайте по два отвори посередині, щоб зачепити наступні пружини. Таким чином по черзі зачепіть всі 36 пружин.



6. Накрийте пружини захисним чохлом.



7. Надягніть чохол для пружин на кожну трубу.



8. Вставте опорні стійки в основу батута. Зверніть увагу, що стійки без різьки мають бути один навпроти іншої.



9. Вставте хрестоподібні з'єднання для горизонтальної перекладини у дві опорні стійки без внутрішньої різьби.



10. Зберіть перекладину і вставте її у хрестоподібне з'єднання, зафіксуйте.



11. Підготуйте елементи верхньої круглої частини каркасу.



12. Вставте кінець верхньої частини з квадратним отвором у хрестоподібний стик, зафіксувавши кінчик кріпильним гвинтом.



13. Співставте всі отфори з кріпильними місцями на стійках.



14. Зафіксуйте кінчик верхньої частини рами за допомогою кріпильного гвинта.



15. Примітка: Дві людини мають обережно натягувати захисну сітку зверху вниз.



16. Горизонтальна перекладина фіксується гвинтом в її кріпильному місці.



Максимальне навантаження: 100 кг