

0,6 / 1 КВ

МУФТА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ4/5-ЖИЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ

3М™ Scotchcast™

Гибкая заливная соединительная муфта с компаундом № 2140U

Серии 91-AV xxx

Назначение

Гибкая заливная соединительная муфта Scotchcast предназначена для соединения и ремонта гибких силовых кабелей.

Преимущества

- Большая долговечность отремонтированного соединения.
- Экономичность и быстрота монтажа муфты.
- Место соединения муфтой может наматываться на барабан.
- Негорючий компаунд, имеющий разрешение на использование в горнодобывающей промышленности (пример: разрешение горного надзора земли Северный Рейн-Вестфалия (номер разрешения 18.43.22-*8-87 и 18.43.22-13-19).
- Затвердевший компаунд сохраняет эластичность в течение длительного времени.
- Высокая адгезия к изоляции жил и оболочке кабеля, в том числе при длительной и переменной изгибающей нагрузке.



Параметры изделий

Сечение жилы например: КГ, КПГ мм ²	Наружный диаметр кабеля		Размеры муфты		Обозначение
	минимальный мм	максимальный мм	Длина мм	Диаметр мм	
от 5 x 2,5 4 x 4 до 4 x 6	18	26	375	34	91-AV 120
от 4 x 10 до 4 x 16	25	30	450	38	91-AV 130
4 x 25	29	34	450	42	91-AV 140
от 4 x 35 до 4 x 50	40	63	510	> 63	91-AV 160
от 4 x 50 до 4 x 120	47	80	740	> 80	91-AV 170

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит корпус, упаковка с компаундом №2140 U, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Компаунд можно заказывать отдельно.