

SC-200

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН SWING TYPE CHECK VALVE

- * Чугун
- * Модель с подвесным диском
- * Диск из нержавеющей стали
- * Резьбовой внутренний диаметр
- * Резьбовые соединения :
ANSI B2.1 / BS 21 / DIN
- * Рабочее давление : 18 bar (200 psi)
- * Диаметры : 1/2"- 3"
- * Investment casting
- * Swing type
- * Screwed - in cap
- * Stainless steel disc
- * Connecting threads:
ANSI B2.1 / BS 21 / DIN
- * Working pressure: 18 bar (200 psi)
- * Sizes: 1/2"- 3"



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ / SPARE PARTS

№ / Nr.	Наименование детали / Part name	Материал / Material
1	Корпус / Body	ASTM A351 - CF8M / ASTM A351 - CF8M
2	Крышка / Cover	ASTM A351 - CF8M / ASTM A351 - CF8M
3	Подвесная чека (палец) / Hanger pin	Нержавеющая сталь AISI 316 / Stainless steel AISI 316
4	Диск / Disc	ASTM A351 - CF8M / ASTM A351 - CF8M
5	Стопор / Plug	Нержавеющая сталь AISI 316 / Stainless steel AISI 316
6	Уплотнитель стопора / Plug gasket	Тефлон / Teflon

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS

Размер в (мм) / Size (mm)	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
A	15	20	25	32	40	50	65	80
(H)	42	51	60	67	75	81	93	104
L	65	80	90	105	120	140	180	200
T	1/2 NPT или or PF	3/4 NPT или or PF	1 NPT или or PF	1-1/4 NPT или or PF	1-1/2 NPT или or PF	2 NPT или or PF	2-1/2 NPT или or PF	3 NPT или or PF

