



1436 Алюминиевая клейкая лента

Техническая информация

Описание продукта Клейкая лента на основе алюминиевой фольги с бумажным или полиэтиленовым защитным слоем.

Физические свойства
(не являются спецификацией)

Тип адгезива	Синтетический каучук	
Носитель	Алюминиевая фольга 0,030 мм;	
Защитный слой	силиконизированная бумага, белая 60 г/м ²	
Цвет ленты	Серебристый	
Срок хранения	12 месяцев с момента получения при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха.	

Характеристики
(не являются спецификацией)

Адгезия к стали AFERA 4001	30 Н/ 25мм	
Прочность на разрыв	18 Н/10 мм	
Относительное удлинение до разрыва	3%	
Водопропускание	Менее 1 г/м ² x 24 ч	
Температурные свойства	-25°С до +70°С (кратковременно до 100°С) хорошая адгезия при температуре ниже 0°С	

Порядок применения

- Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.
2. Соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными.
- Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт.
3. Оптимальная температура нанесения ленты 10°С - 40°С.