

Аксессуары

Монтажные площадки

- Для использования с кабельными хомутами
- Материал: UL сертифицированный Nylon 6.6
- 2 модификации для использования внутри и вне помещений – бесцветные (NC) и черные (BC)



Серия СТА

Самоклеющиеся монтажные площадки разработаны для фиксации легких пучков проводов на чистую гладкую обезжиренную поверхность.

Для фиксации тяжелых пучков в монтажных площадках

предусмотрено отверстие для дополнительного крепления площадки к поверхности при помощи шурупа.

Для использования просто удалите защитный слой с клейкой ленты и приклейте площадку в нужном месте. После этого вставьте кабельный хомут в отверстие на площадке для фиксации пучка проводов.

Серия СТС



Седлообразные монтажные площадки для фиксации тяжелых пучков кабелей креплением при помощи шурупа.

Для использования зафиксируйте площадку при помощи шурупа и закрепите пучок проводов, используя кабельные хомуты.



Серия	Длина x ширина, мм	Высота, мм
СТА-19 NC	19 x 19	3,9
СТА-19 BC	19 x 19	3,9
СТА-28 NC	28 x 28	4
СТА-28 BC	28 x 28	4
СТS-7 NC	15 x 10	7
СТS-9 NC	23 x 16	9
СТS-18 BC	23 x 14	17,5

Стенной крепеж

Серия СТ-6 BC / СТ-13 BC

Стенной крепеж предназначен для крепления пучков проводов или кабелей при помощи кабельных хомутов к вертикальным поверхностям.

3M Артикул	H мм	H1 мм	W мм	L мм	L1 мм	L2 мм
СТ-6 BC	37	6,30	10	12,7	9,7	12,5
СТ-13 BC	36,2	13	10	12,9	9,7	12,4



Инструмент для затяжки хомутов

СТ-90


Недорогой и компактный инструмент для затяжки и обрезки хомутов. Подходит для хомутов шириной 2,5–10,0 мм.



Scotchflex™ Tie Wrap – лента-липучка для фиксации и жгутирования проводов

3M™ Scotchflex Tie Wrap – это тонкая гибкая лента высокой прочности, поверхность которой выполнена по принципу hook & loop (липучка). Лента оборачивается вокруг проводов и фиксируется, обеспечивая надежное крепление. При этом отсутствует риск деформации проводов из-за чрезмерного натяжения. Лента достаточно мягкая, легко закрепляется, не отлипает и не оставляет следов на кабеле. Ее можно использовать многократно. Scotchflex™ Tie Wrap идеально подходит для кабелей, чувствительных к механическим воздействиям, – оптические и медные кабели систем передачи данных.

Устойчива к влаге и УФ-излучению. Может использоваться как внутри, так и вне помещений.



Материал	Полиуретан
Температурный диапазон	от -10°C до +80°C
Толщина	0,85 мм
Сопротивление сдвигу	750 грамм-сила/см²
Цвет	Черный
Размер	20 мм x 10 м

3M™ Scotchflex™ Кабельные хомуты и аксессуары



Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных размеров для использования внутри и вне помещений.

Высокая прочность и надежность фиксации

Прочность кабельных хомутов 3М характеризуется силой, которая необходима для открытия замка или разрыва хомута (прочность на разрыв). Эта сила варьируется в зависимости от размера и серии изделия и в некоторых модификациях достигает значения 800 Н (82 кг).

Долговечность и устойчивость к внешним факторам

Хомуты 3М сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серия для использования вне помещений), влажности, перепадов температур, а также широкого спектра химических веществ и растворителей*. Кабельные хомуты не требуют специальных условий хранения.

* Кроме фенолов, сильных кислот и окислителей.

Сертификация и контроль качества


Производственные мощности компании 3М соответствуют стандарту ISO 9002. Хомуты 3М признаны UL (United Laboratories, лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют Директиве ЕС RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ. На кабельные хомуты и аксессуары 3М имеется санитарно-эпидемиологическое заключение.

Кабельные хомуты для использования внутри помещений

Серия Scotchflex™ FS

- Бесцветные
- 100 штук в упаковке


Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FS 100 A-C	100 x 2,5	25	80/8
FS 140 A-C	142 x 2,5	35	80/8
FS 160 A-C	160 x 2,5	44	80/8
FS 200 A-C	203 x 2,5	55	80/8
FS 140 B-C	142 x 3,2	35	180/18
FS 150 B-C	150 x 3,6	39	180/18
FS 200 B-C	203 x 3,6	55	180/18
FS 290 B-C	292 x 3,6	85	180/18
FS 160 C-C	160 x 4,8	42	220/22
FS 200 C-C	200 x 4,8	55	220/22
FS 280 C-C	280 x 4,8	81	220/22
FS 370 C-C	370 x 4,8	102	220/22
FS 390 C-C	385 x 4,8	116	220/22
FS 200 D-C	203 x 7,6	55	550/56
FS 280 D-C	280 x 7,6	78	550/56
FS 380 D-C	380 x 7,6	110	550/56
FS 500 D-C	500 x 7,6	133	800/82



Серия Scotchflex™ FSM Кабельные хомуты с площадками для надписей

- Бесцветные
- Надпись производится несмываемым маркером 3М (заказывается дополнительно)
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг	Площадка для надписей, мм
FSM-100 A-C	100 x 2,5	25	80/8	25 x 8
FSM-200 C-C	200 x 4,8	50	220/23	28 x 13
FSM-270 C-C	270 x 4,8	75	220/23	28 x 13



Кабельные хомуты для использования вне помещений

Серия Scotchflex™ FS

- Черные
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FS 100 AW-C	100 x 2,5	25	80/8
FS 140 AW-C	142 x 2,5	35	80/8
FS 160 AW-C	160 x 2,5	44	80/8
FS 200 AW-C	203 x 2,5	55	80/8
FS 140 BW-C	142 x 3,2	35	180/18
FS 150 BW-C	150 x 3,6	39	180/18
FS 200 BW-C	203 x 3,6	55	180/18
FS 290 BW-C	290 x 3,6	85	180/18
FS 160 CW-C	160 x 4,8	42	220/22
FS 200 CW-C	200 x 4,8	55	220/22
FS 280 CW-C	280 x 4,8	81	220/22
FS 370 CW-C	370 x 4,8	102	220/22
FS 390 CW-C	385 x 4,8	116	220/22
FS 200 DW-C	203 x 7,6	55	550/56
FS 280 DW-C	280 x 7,6	78	550/56
FS 380 DW-C	380 x 7,6	110	550/56
FS 500 DW-C	500 x 7,6	133	800/82
FS 550 DW-C	550 x 9	166	800/82
FS 760 DW-C	762 x 9	236	800/82

Разъемные хомуты

- Идеальны для многократного использования
- Замок открывается одной рукой
- 2 модификации для использования внутри и вне помещений – бесцветные и черные



Серия Scotchflex™ RFS – для использования внутри помещений

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
RFS-150 C-C	150 x 4,7	39	220/22
RFS-250 C-C	250 x 4,8	55	220/22
RFS-300 C-C	300 x 4,8	88	220/22
RFS Assortment C-C	Набор хомутов: 40 шт. RFS-150 + 40 шт. RFS-250 + 20 шт. RFS-300		

Серия Scotchflex™ FT

Кабельные хомуты с двойным замком для использования в условиях повышенных нагрузок

- Черные
- Самозапирающаяся головка с двойным замком обеспечивает надежное крепление и фиксацию пучков кабелей
- 100 штук в упаковке

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FT-200 DW-C	201 x 9	47	510/52
FT-290 DW-C	142 x 2,5	72	800/82
FT-380 DW-C	160 x 2,5	100	800/82



Серия Scotchflex™ RFT – для использования вне помещений

Серия	Длина х ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
RFS-150 DW-C	150 x 7,6	35	220/22
RFS-250 DW-C	250 x 7,6	65	220/22
RFS Assortment DW-C	Набор хомутов: 50 шт. RFT 150 + 50 шт. RFT 250 DW-C		

Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость

Температура монтажа хомутов: от -10 до +60°C
Температура эксплуатации: от -40 до +85°C

Хомуты 3М изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горения.

Разнообразный выбор для многих применений

Помимо широкого выбора размеров для использования внутри и вне помещений вы найдете в нашем ассортименте специальные модификации хомутов с двойным замком, разъемные хомуты для многократного использования, хомуты с площадками для надписей, а также самоклеющиеся монтажные площадки, стенной крепеж, инструмент для затяжки хомутов и специальную ленту для жгутирования кабеля.

Эластичность, легкость монтажа

Все хомуты 3М очень эластичны, легко затягиваются и не требуют специальных инструментов. Вам будет приятно работать с ними.