

# ОБЪЕКТ

## ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



### ОБЪЕКТ

<b>Сфера применения</b>	Матовая латексная краска, усиленная специальной синтетической смолой, предназначена для быстрого и эффективного перекрашивания сильно загрязненных потолков и стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Хорошо изолирует пятна от никотина, копоти, сажи и ржавчины, следы от протечек воды и другие загрязнения. Может быть использована также как грунт под акриллатексные отделочные краски. Предназначена для окрашивания поверхностей в подъездах и лестничных клетках, коридорах, гостиницах, потолков в кухнях.
<b>Свойства</b>	Краска обладает хорошей укрывистостью, повышенной адгезией к различным поверхностям, в том числе и к алкидным подложкам.
<b>Вид окрашенной поверхности</b>	Матовая
<b>Подготовка поверхности</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от непрочного и отслаивающегося материала, грязи и пыли. При необходимости использовать подходящую шпаклевку из серии FILLER. Перед тем, как приступить к окраске, рекомендуем промыть поверхность 3-5% раствором соды или моющим средством, содержащим аммиачный раствор, сполоснуть водой и высушить. Вновь зашпаклеванные поверхности следует загрунтовать составом AQUASTOP.
<b>Нанесение</b>	Краску перемешать. Наносить в 1 ... 2 слоя.
<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик. По окончании работ промыть водой с мылом
<b>Рабочая температура</b>	Выше 5°C
<b>Тип связующего</b>	Сополимер, модифицированная смола
<b>Разбавитель</b>	Вода, до 5%
<b>Расход (на каждый слой)</b>	8 ... 12 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	Для второго слоя - 1 ... 1,5 часа, полное высыхание - 2 часа при 20°C и относительной влажности воздуха 50%.
<b>Стойкость к влажному истиранию</b>	3 класс по EN 13300, 200 циклов, 20...70 микрон
<b>Плотность</b>	Около 1,45 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 56%
<b>Хранение</b>	3 года в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания
<b>Тонирование</b>	Пасты для водоразбавимых красок, система Eskarocolor.
<b>Содержание летучих органических веществ</b>	Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа I): 140 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте: < 140 г/л.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Избегать необоснованного риска. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Неиспользованную краску утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.