

ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение HDMI переключателя EnerGenie

HDMI переключатель предназначен для передачи цифрового HDMI аудио и видео сигнала от нескольких источников (КПК, DVD, видеокамера и т.д.) на один или два телевизора (монитора).

В данном руководстве описаны технические характеристики и подготовка к работе.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного извещения пользователя.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Товар сертифицирован : сертификат соответствия № РОСС CN.АИ18.В43314

ОСОБЕННОСТИ:

Переключает до 4-х цифровых HDMI видео\аудио сигналов между одним или вторым монитором, телевизором или плазменной панелью (поддерживает передачу сигнала на оба устройства одновременно)

Цифровой усилитель увеличивает дальность распространения сигнала до 15 метров, восстанавливая качество входного сигнала

дополнительный аудио стерео выход выполнен на разъемах "тюльпан" (для выхода HDMI-A)

Инфракрасный пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Порты: 6xHDMI, 19 контактные, 4 (in) вход/ 2 (out) выход, 2xRCA выходы для HDMI-A выходного порта

Стандарт интерфейса: HDMI + HDCP v.1.3 совместимый с ранними версиями 1.0/1.1/1.2/1.2a

Поддерживаемое видео форматы HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Максимальное видео разрешение HDMI: 1920x1080, 1080p

Дальность передачи сигнала – до 15м

Адаптер: входящее напряжение 100-240В – выходное 5В DC, 2А

Вес нетто: 500г.

Размеры: 200 x 104 x 21 мм

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

1. Отключите питание у всех устройств подключаемых к переключателю (компьютер, DVD приставку, мониторы, сам переключатель и др. подключаемую технику)
2. Соедините HDMI-разъем видеоадаптера компьютера, либо DVD плеера и др. подключаемой техники с HDMI разъемом переключателя (на переключателе разъемы обозначаются 1,2,3,4) с помощью кабеля HDMI (кабель не входит в комплект поставки).
3. Соедините расположенный на задней панели переключателя HDMI-разъёмы (OUT) с мониторами, ТВ и др. приемниками, на который будет передаваться сигнал (питание мониторов должно быть отключено). Соединение переключателя с монитором, ТВ и др. возможно через кабельные удлинители. Длина кабеля(ей) не должна превышать указанного расстояния в технических характеристиках. (кабели не входят в комплект поставки)
4. Подключите входящий в комплект поставки адаптер к расположенному на задней панели переключателя разъёму питания.
5. Подключите адаптер к сети переменного тока напряжением 220 В.
6. Затем включите все устройства.
7. Система готова к работе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- переключатель
- пульт ДУ
- адаптер
- инструкция