



Zip-Guard HAMMERED

Антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» защищает и придает красивый внешний вид различным поверхностям, таким как металл, дерево, камень и пластик. Краска по металлу «Zip-guard» изготовлена на основе технологии «ZIPRUST», что позволяет наносить краску прямо на ржавый металл, без предварительного применения грунтовки. Антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» пригодна для внутренних и наружных работ, обеспечивая надежную и длительную защиту поверхности от ржавчины и химического воздействия.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Молотковая красный-кирпич

Молотковая небесно-голубая

Молотковая зеленая

Молотковая черная

Молотковая темно-серая

Молотковая серая

Молотковая коричневая

Молотковая медная

Молотковая золотистая

Молотковая серебристо-серая

Гладкая белая

Гладкая зеленая

Гладкая черная

Гладкая коричневая

Гладкая матовая белая

Гладкая матовая черная

Полуматовая черная

Полуматовая белая

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Связующее: Полиуретан
- Вес в галлоне: Относительная плотность: 0.94-1.06 (изменяется в зависимости от цвета)
- Степень глянца: (под углом 600) 70%+ золото/медь, 85%+все остальные цвета
- Вес сухого остатка: 60%-62%
- Время высыхания: 4 часа
- Объем сухого остатка: 52%-54%
- Расход: 23 м2/галлон (6 м2/1литр) при нанесении в 2 слоя
- VOC: <400 г/л
- Толщина 1 слоя пленки : 80-90 мкм
- Очистка: Растворитель «Zip guard»

Антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» защищает и придает красивый вид различным металлическим поверхностям, таким как ворота, перила, двери, мебель. Краска пригодна для нанесения на ржавые или чистые поверхности, в том числе на дерево или бетон. Не наносить на поверхность пола.

ПОГДOTOВКА ПОВЕРХНОСТИ: антикоррозийная уретановая краска по металлу «Zip-guard» имеет высокую адгезию ко всем хорошо подготовленным поверхностям: медь, бронза, нержавеющая сталь, оцинкованный метал и алюминий. Подготовьте поверхность перед нанесением краски: удалите загрязнения, посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и поврежденную старую краску при помощи абразивного материала. При необходимости поверхность можно промыть, для этого используйте немывльное моющее средство, например тринатрийфосфат или промышленную смывку для плесени. Глянцевые поверхности необходимо зашлифовать.

НАНЕСЕНИЕ: работая с краской, используйте защитные очки. Наносите при температуре +16°C – + 27°C. Перед употреблением НЕ взбалтывать, а тщательно перемешать. Тщательно прокрасьте ржавые участки, а также углы и стыки поверхности. Перед нанесением второго слоя краски поверхность следует выдержать в течение 8-12 часов. Краска полностью отвердевает через 7 дней. На вертикальные поверхности наносите 2 тонких слоя краски.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: щетка, валик или распылитель.

Безвоздушный распылитель: насадка .017-.021, давление – 120-173 атм.

Традиционный распылитель: насадка .007-.008, давление – 2-2,3 атм.

При необходимости используйте разбавитель для краски «Zip-guard».

РАСХОД: зависит от пористости и текстуры поверхности.

ОЧИСТКА инструментов и оборудования производится с помощью разбавителя «Zip-guard».

ОСТОРОЖНО! Содержит нефтяной дистиллят. Пары опасны. Вызывает раздражение глаз, кожи, носовой полости и горла.

ПРИМЕЧАНИЕ: хранить вдали от огня, искр тепла.

ПАРЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫ.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Не вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего воздуху во время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная боль, головокружение или если содержание паров/распыленного тумана в воздухе превышает норму, оденьте во время и после нанесения

соответствующий респиратор. Закрывайте тару каждый раз после использования. Следуйте инструкциям производителя при использовании респиратора. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. Тщательно промойте после использования.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: если испытываете затруднения в дыхании, покиньте помещение и выйдите на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы продолжаются. При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут. При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При проглатывании, рвоту не вызывайте. **ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.**

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Гарантия производителя: «Absolute Coatings, Inc.» его дистрибьюторы обладают исключительным правом осуществлять замену того количества продукции, которое оказалось с дефектами.

Пользователь несет полную ответственность за использование в своих собственных целях данного продукта, рассчитанного на профессиональное применение. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за какой-либо ущерб, убытки или повреждения, прямые или косвенные, возникшие в результате использования или неумения использовать данный продукт. Перед применением, пользователь должен определить возможность применения продукта в назначенных целях, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с использованием данного продукта.