

Паровые стерилизаторы ТЗМОИ

Стерилизатор паровой настольный ГК-10-01



Модель	ГК-10
Объем камеры, л.	10
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм	490x400x475
Масса, кг	35
Потребляемая мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	220
Управление	полуавтомат

Стерилизатор паровой ВК-30-01

Модель	ВК-30-01
Объем камеры, л.	30
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм	500x700x920
Масса, кг	95
Потребляемая мощность, кВт	4
Напряжение, В	220
Управление	полуавтомат



Стерилизатор паровой ВК-75-01



Модель	ВК-75-01
Объем камеры, л.	75
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм	755x570x1100
Масса, кг	115
Потребляемая мощность, кВт	6
Напряжение, В	380
Управление	полуавтомат

Горизонтальный паровой стерилизатор ГК-100-3

Модель	ГК-100-3
Объем камеры, л.	100
Габаритные размеры, (ДхШхВ),мм	1220x604x1445
Масса, кг	180
Потребляемая мощность, кВт	14
Напряжение, В	380
Управление	полуавтомат



Стерилизаторы суховоздушные

Стерилизаторы суховоздушные ГП-20, ГП-40, ГП-80, ГП-160, ГП-320, ГП-640

Предназначены для стерилизации изделий медицинского назначения путём воздействия горячим воздухом заданной температуры в течение заданного времени. Могут быть использованы для сушки. Высокий уровень автоматики, оптимальная циркуляция воздуха и качественная термоизоляция служат гарантией экономичности и надежности аппаратов в эксплуатации. Безопасность работы, обеспечиваются блокировкой температурного режима и аварийной защитой.



Технические характеристики

условный объем камеры, л	20	40	80	160	320	640
размеры камеры, (ш, в, г), мм	220x300x300	270x470x300	320x570x440	460x700x500	400x900x440	510x1400x800
задаваемый температурный режим, °С	80...200	80...200	80...200	80...200	80...200	80...200
задаваемое время выдержки, мин	1...999	1...999	1...999	1...999	1...999	1...999
время нагрева до 200 °С, мин	20	25	30	30	30	30
отклонение температуры по объему камеры от заданного значения, °С	±3	±3	±3	±3	±3	±3
напряжение питания, В	220	220	220	220	380	380
потребляемая мощность, кВт	1,1	1,3	2,1	3,4	9	12
габаритные размеры, (ш, в, г), мм	520x420x440	580x595x416	620x680x540	780x1470x620	1005x1540x840	870x1650x970
масса, кг	20	30	40	90	140	270
количество загрузочных коробок, шт	3	4	4	5	8	12
обслуживание	одностор	одностор	одностор	одностор	одностор	одностор

Стерилизаторы паровые ГК-10, ГК-20

Стерилизаторы паровые ГК-10, ГК-20 предназначены для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент) из термостойкой резины; стекла (шприцы, посуда).

Технические характеристики

условный объем камеры, л	10	20
размеры камеры, (глубина, диаметр), мм	335x213	557x213
Объём дисцилированной воды в бачке стерилизатора, л	2	2
время нагрева до 200 °С, мин	20	25
напряжение питания, В	220	220
потребляемая мощность, кВт	1,2	1,5
габаритные размеры, (ш, в, г), мм	490x400x475	490x400x700
масса, кг	35	45
Температура аварийного отключения стерилизатора от сети при перегреве в камере °С, не более	138	138

