

3М™ Термоусаживаемые ремонтные манжеты

Серии HDCW – х/х

Назначение

Ремонтные манжеты 3М типа HDCW служат для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции кабелей и обеспечивают герметичную изоляцию всех типов кабелей с пластмассовой оболочкой и броней. Внутренняя поверхность изделия покрыта слоем термокля. В качестве замка служит нержавеющая металлическая шина, которая может быть удалена после остывания манжеты.

Преимущества

- Универсальное применение
- Выравнивание неровностей и пустот благодаря клеевому слою с внутренней стороны
- Простота обращения с изделием
- Изготовление из полиолефинов
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (в соответствии с требованиями стандарта DIN VDE 0207 часть 3)



Параметры изделий

Диаметр кабеля	Размеры					Поставляемая длина*	Обозначение
	Внутренний диаметр		Толщина стенки				
максимальный / минимальный	перед усадкой	после свободной усадки	перед усадкой	после свободной усадки			
мм	мм	мм	мм	мм	мм		
35 / 10	43	8	0,5	3,2	250	HDCW 35 / 10-250	
					500	HDCW 35 / 10-500	
					750	HDCW 35 / 10-750	
					1000	HDCW 35 / 10-1000	
					1200	HDCW 35 / 10-1200	
55 / 15	68	15	0,5	3,2	250	HDCW 55 / 15-250	
					500	HDCW 55 / 15-500	
					750	HDCW 55 / 15-750	
					1000	HDCW 55 / 15-1000	
					1200	HDCW 55 / 15-1200	
80 / 25	93	25	0,5	3,2	250	HDCW 80 / 25-250	
					500	HDCW 80 / 25-500	
					750	HDCW 80 / 25-750	
					1000	HDCW 80 / 25-1000	
					1200	HDCW 80 / 25-1200	
110 / 30	120	28	0,6	3,2	250	HDCW 110 / 30-250	
					500	HDCW 110 / 30-500	
					750	HDCW 110 / 30-750	
					1000	HDCW 110 / 30-1000	
					1200	HDCW 110 / 30-1200	
140 / 40	140	34	0,6	3,2	250	HDCW 140 / 40-250	
					500	HDCW 140 / 40-500	
					750	HDCW 140 / 40-750	
					1000	HDCW 140 / 40-1000	
					1200	HDCW 140 / 40-1200	

Комплект поставки

В комплект поставки входит манжета, металлический замок, салфетка для очистки кабеля абразивная лента и инструкция по монтажу.

