



ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА GATE-GS

Основным назначением калитки Gate-GS является организация прохода людей в одном или двух направлениях на проходных различных объектов. В основе работы калитки с сервоприводом - механизм блокировки флажка в исходном положении. В версии калитки GS «лопасти» изготовлены из стекла. Благодаря оригинальной форме и разнообразию моделей она подходит к любому интерьеру.



 60
чел/мин
СВОБОДНЫЙ ПРОХОД

 20
чел/мин
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

 675
мм
ШИРИНА ПРОХОДА

*ИЗЯЩЕСТВО, ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА ДЕЛАЮТ КАЛИТКИ С СЕРВОПРИВОДОМ
НЕ ЗАМЕНИМЫМИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ*

Контролируется:

- системой контроля доступа;
- ручным управлением

При отключении напряжения питания оба направления свободны.

Дополнительно поставляется:

- стойки для считывателей;
- считыватели для системы контроля доступа;
- пульт дистанционного радиуправления;
- резервный аккумулятор 12 В, 7 А/ч

Электрические характеристики:

- напряжение питания:
 - от сети переменного тока (первичное) 100 - 240 В ~ 50/60 Гц;
 - от источника постоянного тока (вторичное) 12 В
- мощность, не более 200 Вт;
- степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP41

Технические данные:

Длина	827 мм
Ширина	225 мм
Высота	941 мм
Масса, не более	32,6 кг

