



AURA AquaGrund

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Глубоко проникает и защищает поверхность от влаги.
- Грунтовка-концентрат 1:10.
- Выравнивает впитывающую способность поверхности.
- Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием.
- Уменьшает расход финишных ЛКМ.
- Для внутренних и наружных работ.



Сфера применения	Влагозащитная грунтовка-концентрат предназначена для грунтования бетонных, оштукатуренных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей перед облицовкой керамической плиткой, окраской водно-дисперсионными красками и наклейкой обоев, шпатлеванием. Для наружных и внутренних работ.
Свойства	Грунтовка-концентрат. Разбавить водой в соотношении 1:10. Глубоко проникает и защищает поверхность от влаги. Улучшает сцепление отделочных материалов с основанием. Уменьшает расход финишных ЛКМ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, что позволяет окрашивать поверхность более равномерно – без пятен и пропусков. Удобна в применении. Не содержит органических растворителей. Без запаха.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.д. поверхности очистить с применением средства Eskaro Biotol, Eskaro Biotol Spray в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Разбавить водой в соотношении 1:5-1:10. Максимальное разбавление водой для наружных работ 1:5. Перед нанесением тщательно перемешать. В зависимости от состояния поверхности грунт рекомендуется наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом при температуре воздуха и поверхности от +10°C до +35°C. Для очень пористой поверхности наносить не менее 2-х раз «мокрым по мокрому».
Состав	Дисперсия сополимеров, вода, функциональные добавки, пигмент.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохший состав очищается механически.
Расход	До 110 м ² /л на один слой. Расход грунтовки зависит от степени разбавления, вида поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	1-2 ч. при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.
Плотность	1 кг/л
Хранение	Гарантийный срок хранения 24 месяца от даты, указанной на упаковке. Хранить и транспортировать в оригинальной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Беречь от действия влаги, на гревательных приборах и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и на кожу промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Грунтовка является нетоксичной.
Утилизация	Утилизировать как бытовые отходы
Фасовка	0,5л/1л/3л/10л; 0,5кг/1кг/3кг/10кг