




White Spirit

Растворитель

- ✓ Для разбавления алкидных лаков, красок и масляных шпатлевок
- ✓ Очищает малярный инструмент
- ✓ Обезжиривает поверхность
- ✓ Без резкого запаха



Описание	
Свойства	<p>Растворитель для органорастворимых лакокрасочных материалов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Используется для разбавления лакокрасочных материалов на алкидной и масляной основе. ✓ Применять в соответствии с инструкцией. ✓ Практически не содержит ароматических углеводородов. ✓ Обладает слабым запахом. ✓ Обезжиривает поверхность. ✓ Очищает малярный инструмент.
Назначение	Для разбавления алкидных и масляных красок и лаков, шпатлевок. Для мытья малярных инструментов и обезжиривания поверхностей.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001 Eskaro AS.
Технические характеристики	
Использование	При разбавлении лакокрасочных материалов руководствуйтесь прилагающейся к ним инструкцией по применению. При удалении пятен и обезжиривании необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность выдерживает действие растворителя.
Цвет	Бесцветный, прозрачный.
Состав	Содержит углеводороды C9 –C11, практически не содержит ароматических углеводородов (до 0,5%).
Информация	
Морозостойкость	Является.
Гарантийный срок хранения	Не ограничен.

Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре в хорошо вентилируемом месте при температуре <30°C. Беречь от прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	 <p>ОПАСНО. Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/ терапевту. Не вызывать рвоту. Хранить под замком. При пожаре: Использовать порошковый огнетушитель класса ABC для тушения. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать водопроводную воду в качестве огнетушащего вещества</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,76 кг/л.
Объем/масса	0,5 л – 1 л