

Sika[®] Tooling Agent N

Технические данные материала

Химическая основа	Водный раствор поверхностно-активного вещества
Цвет (CSQP ¹⁾ 001-1)	Бесцветная прозрачная жидкость
Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Приблизительно 1 кг/л
Вязкость ²⁾ (CSQP 012-1 / DIN 53211; 4 mm)	Приблизительно 15 с
Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736)	не применимо
Температура нанесения	+ 5 ^o C ...+ 35 ^o C
Хранение	Хранить в закрытой емкости в прохладном сухом месте
Срок годности при хранении	12 месяца

¹⁾ CSQP – Система качества компании «Сика» ²⁾ 23°C / 50% отн. влажн.

Описание

Sika[®] Tooling Agent N представляет собой не содержащий растворителей разравнивающий раствор на водной основе для материалов Sikaflex[®], а также для очистки окрашенных поверхностей.

Sika[®] Tooling Agent N производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

Достоинства материала

- нейтральный
- не агрессивный для кожи
- не воздействует на краски (даже на водной основе)
- не вымывает и не протравливает свеженанесенные герметики или клеи

Область применения

Sika[®] Tooling Agent N используется для разглаживания поверхности свеженанесенных клеев и герметиков Sikaflex[®]. Проведенные испытания показали, что Sika[®] Tooling Agent N не воздействует на поверхность краски. Однако, для ответственных случаев мы рекомендуем провести проверку для оценки совместимости, особенно в случае наличия свежей краски или краски на водной основе.

Industry



Метод нанесения

Sika® Tooling Agent N может распыляться прямо на поверхность и обрабатываться разглаживающим инструментом. Другой вариант применения заключается в разглаживании поверхности инструментом, предварительно смоченном в Sika® Tooling Agent N. Плотнo закройте банку сразу же после применения.

Окрашиваемость

Sika® Tooling Agent N содержит небольшое количество водорастворимых полимеров, которые остаются на поверхности. Они легко могут быть удалены водой. Поэтому, в случае окраски разглаженной поверхности материала Sikaflex®, мы рекомендуем сполоснуть поверхность водой. (это может быть сделано сразу же после проведения операции разглаживания с использованием распылителя низкого давления).

Хранение

Неоткрытые банки могут храниться при температуре от 5°C до 25°C более, чем 12 месяцев. Открытые банки должны быть использованы в течение нескольких недель. Деградация продукта приведет к росту микроорганизмов и появлению неприятного запаха. В этих случаях продукт должен быть утилизирован.

Дополнительная информация

По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:
- карта безопасности материала

Информация об упаковке

Банка	1 л
	5 л
	60 л

Важная информация

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия не дается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компании Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Сика Украина»
03680 г. Киев
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт
Тел. (044) 492-94-19
Факс (044) 492-94-18
www.sika.ua

