




Оборудование фирмы FLYING (Китай)				
Артикул и вид	Наименование	Гарант. срок	Фирма (страна)	Цена в \$ USA с НДС
	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 50с, общая высота 2826мм, общая ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. <u>Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 223
	Электрогидравлический подъёмник 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 50с, общая высота 2826мм, общая ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. <u>Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 220В, 50Гц.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 223
	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 2-х стоечный ассиметричный . Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота подъема 1800мм, время подъема 50с, общая высота 2826мм, общая ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. <u>Электрическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц. Скрытые шнур питания и гидравлические шланги. Самоблокирующийся защитная система с электромагнитным механизмом.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 525
L8680	<u>Троссинхронизации стальной для T4 (L=8680мм)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$150
HS4D-9000	<u>Троссинхронизации стальной для S4D-2 (L=9980мм)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$180
насос гидравлический	<u>Станция гидравлическая для T4 380В</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$650
насос гидравлический	<u>Станция гидравлическая для T4 220В</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$650
	<b>Двухстоечный ассиметричный гидравлический подъёмник г/п 4000 кг</b> , комплектуется предельным переключателем, двумя цилиндрами, предохранительным запором, регулируемые телескопическими лапами, что позволяет уменьшать время операции и повышать производительность. Высота подъема 1970 мм, проездная высота 3436 мм, высота колонны 3590мм, ширина проезда 2343 мм, приёмная высота 125-240мм. <u>Электрическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 975
	<b>Электрогидравлический ножничный заглубленный подъёмник</b> с фиксированными по длине платформами 1450 мм. Г/п 3000 кг. Макс. высота подъема - 2000 мм. Электрическое питание 380В, 50Гц. 1,5кВт время подъема 20 с.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 576
	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 4-х стоечный <u>с ровными платформами</u> . Максимальная грузоподъемность 4500кг, максимальная высота подъема 1700мм, время подъема 45с, общая высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами 2610мм. Между платформами 900мм, длина платформы 4910мм, ширина платформы 490 мм. Механическое снятие со стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 325
	<b>Электрогидравлический подъёмник</b> 4-х стоечный <u>для использования со стендами развал-схождения (передние ниши под поворотные круги и встроенные задние сдвижны платформы)</u> . Максимальная грузоподъемность <b>4500кг</b> , максимальная высота подъема 1700мм, время подъема 45с, общая высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами 2610мм. Между платформами 900мм, длина платформы <b>4910мм</b> , ширина платформы 490 мм. <u>Пневматическое снятие со стопоров.</u> Электрическое питание 380В, 50Гц.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$4 966

	Траверса пневмо-гидравлическая г/п 3т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 326
	Траверса пневмо-гидравлическая г/п 2т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 196
	Траверса гидравлическая(ручная) г/п 2т	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 030
	<u>Передние поворотные круги (комплект 2шт.)</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$312
	<u>Ножничный гидравлический подъемник.</u> Грузоподъемность 2700кг, высота подъема 1367мм, общая длина 2062, общая ширина 1059, размеры лапы 565, регулируемая каретка 270-324мм. Данная модель удобна для ремонта кузова, окраски и шиномонтажа. Две системы безопасности, пневматическая и гидравлическая.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 301
	<u>Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т.</u> Высота подъема 140-660 мм. Длина 1250 мм. Вес 48 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$335
	<u>Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т(низкопрофильный).</u>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$335
	<u>Домкрат подкатной пневмо-гидравлический г/п 35т.</u> Ход штока 155 мм. Вес 45,5 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$577
	<u>Домкрат подкатной пневмо-гидравлический, двухступенчатый, г/п 25-50т</u> (50Т:115мм/25Т:114мм). Минимальная высота 215 мм. Максимальная высота 564 мм. Вес 45,5 кг	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 295
	<u>Обратный цилиндр, усилие 5т.</u> Ход штока 130 мм.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$55
	<u>Домкрат трансмиссионный с платформой г/п 1,5т.</u> Высота подъема 180-760 мм.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$438
	<u>Кран для снятия двигателя мобильный г/п 3т.</u> Высота подъема от 0 до 2200 мм.	12 месяц	FLYING (Китай)	\$556

 <p><b>XH0901</b></p>	<p><u>Трубогиб усилие 12т.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$185</b></p>
 <p><b>XH2816-3</b></p>	<p><u>Подставки механические г/п 3т. Высота min/max 300-420 мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$29</b></p>
 <p><b>XH2816-6</b></p>	<p><u>Подставки механические г/п 6т. Высота min/max 410-590 мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$47</b></p>
 <p><b>XH3704-6</b></p>	<p><u>Монтажная тележка.</u> Облегчает труд механика под транспортным средством.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$45</b></p>
 <p><b>XH3701</b></p>	<p><u>Монтажная тележка.</u> Облегчает труд механика под транспортным средством.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$48</b></p>
 <p><b>BJ-MB275</b></p>	<p><u>Бортрасширитель</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$278</b></p>
 <p><b>BL626</b></p>	<p><u>Станок для балансировки колес</u> легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков. Автоматический измеритель диаметра и расстояния до диска обеспечит точное измерение. Максимальный вес колеса 65кг, мощность 0.2кВт, питание 220В, точность ±1г, диаметр диска 10"-24"(265мм-615мм), ширина диска 1.5"-20"(40мм-510мм), время измерения 8с, шумность &lt; 70dB</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$1 295</b></p>
 <p><b>BL 968</b></p>	<p><u>Современный автоматический балансировочный стенд, позволяющий производить балансировку колес автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков</u> Особенности: - Выносной жк монитор - Динамическая и статическая балансировка - Автоматический ввод вылета колеса при помощи линейки - Моторизованный привод - Диаметр диска 10"-30" - Ширина 1,5"-20" - Режим автокалибровки - Видео система обучения на русском После 15 минут просмотра обучающего фильма размещенного в памяти стенда оператор готов к выполнению любой операции.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>FLYING</b> (Китай)</p>	<p><b>\$2 990</b></p>

 <p><b>BL 656</b></p>	<p><b>Предназначен для балансировки колёс грузовых автомобилей. Стальных и алюминиевых ободьев диаметром 10-24", для чего оснащен полностью автоматизированной программой балансировки в статическом и динамическом режиме, и может работать с колесами общей массой до 150 кг.</b> Станок управляется высокопроизводительным микропроцессором, поддерживающий функцию самокалибровки и диагностики при включении. Для облегчения установки и фиксации тяжелых колес, станок оснащен портативным пневматическим подъемником.</p> <p><b>Технические характеристики</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мощность, кВт - 0,4</li> <li>• Электропитание, В - 220/380</li> <li>• Максимальный вес колеса, кг - 150</li> <li>• Точность балансировки, грамм - ±5</li> <li>• Скорость вращения, об/мин - 42-200</li> <li>• Диаметр диска, дюймов - 13-24 (330,2-609,6 мм)</li> <li>• Ширина колеса (динамическая балансировка), дюймов - 1,5-20 (38,1-508 мм)</li> <li>• Время измерения, сек - 8-20</li> <li>• Шумовое давление, дБ менее - 70</li> <li>• Габаритные размеры, мм - 1000x1500x1400</li> </ul>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 418
 <p><b>BL-513</b></p>	<p><b>Полуавтоматический шиномонтажный станок с отводом консоли</b> для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса 38"(960мм), максимальная ширина колеса 13"(330мм), диапазон зажима внутренний 10"-18", диапазон зажима внешний 12"-20", рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность &lt; 70dB</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 625
 <p><b>BL-523</b></p>	<p><b>Полуавтоматический шиномонтажный станок с отводом консоли</b> для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса 41"(1040мм), максимальная ширина колеса 14"(400мм), диапазон зажима внутренний 10"-22", диапазон зажима внешний 12"-24", рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность &lt; 70dB</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 248
 <p><b>ACAP2001</b></p>	<p><b>Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа низкопрофильных, широких и жестких шин, предназначенное для установки на полуавтоматические шиномонтажные станки Flying модели BL523.</b> Встроенный прижим борта поворачивается вместе с колесом на 360° для предотвращения разрыва шины. Ролик с пневматическим контролем устанавливается прямо над монтажной головкой и удерживает борт шины в желаемом положении.</p> <p><b>Технические характеристики:</b> - Максимальный диаметр колеса 1040 мм (41 дюйм). - Максимальная ширина колеса 80-400 мм (3-16 дюймов). - Диаметр фиксации колесного диска изнутри/снаружи 12-24 / 10-22 дюймов. - Давление воздуха 8-10 бар. - Размер 910x310x830 мм.</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$855
 <p><b>BL533</b></p>	<p><b>Стенд шиномонтажный автоматический</b> со откидывающейся стойкой для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков. Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса 41"(1040мм), максимальная ширина колеса 16", диапазон зажима внутренний 10"-22", диапазон зажима внешний 12"-24", рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность &lt; 70dB</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$1 669

<p><b>АСАР2002</b></p> 	<p><b>Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа низкопрофильных, широких и жестких шин, предназначенное для установки на автоматические шиномонтажные станки Flying модели BL533, 537, 553.</b> Встроенный прижим борта поворачивается вместе с колесом на 360° для предотвращения разрыва шины. Ролик с пневматическим контролем устанавливается прямо над монтажной головкой и удерживает борт шины в желаемом положении.</p> <p><b>Технические характеристики:</b> - Максимальный диаметр колеса 1040 мм (41 дюйм). - Максимальная ширина колеса 400 мм (16 дюймов). - Диаметр фиксации колесного диска изнутри/снаружи 12-24 / 10-22 дюймов. - Давление воздуха 8-10 бар. - Размер 1150x900x1050 мм.</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$801
	<p><b>лопатка отжимного устройства</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$65
<p><b>TCS 26 S</b></p> 	<p><b>Шиномонтажный станок для колес грузового транспорта с диаметром колесного диска 14-26".</b> Автоматизированный шиномонтажный станок TCS 26 предназначен для монтажа и демонтажа бескамерных шин, и для работы с ободьями диаметром 14-26", в том числе, имеющими глубоко расположенный центральный диск. Для фиксации колес станок оснащен четырьмя универсальными зажимами с регулируемыми захватами. Станок имеет двухскоростной поворотный стол и мощный гидравлический привод для монтажного инструмента. Давление в 130 бар, развиваемое в гидросистеме, позволяет работать с колесами от автобусов, грузового и промышленного транспорта <b>общим диаметром до 1600 мм.</b> Станок управляется с выносного пульта.</p> <p>Особенности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Механизм фиксации с 4 универсальными зажимными кулачками</li> <li>• 2 скорости вращения, вращение в обратную сторону</li> <li>• Гидравлический привод с единым гидроагрегатом приводит в движение механизм вращения и подъема зажимного устройства, а также консоль с монтажным инструментом</li> <li>• Выносной пульт управления</li> <li>• Гидравлический привод с регулировкой давления</li> <li>• Подвижная консоль</li> </ul>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$5 642
<p><b>FS-6000B</b></p> 	<p><b>Автоматическая установка для накачки шин азотом.</b> Установка для накачки шин чистым и сухим азотом, и откачки воздуха с возможностью контроля давления; звуковая и световая сигнализация окончания работы, 120-л емкость для азота; давление сжатого воздуха 8-10 бар, давление азота 4-6 бар.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>  Рабочее давление воздуха, бар 8-10  Давление азота на выходе, бар 4-6  Производительность установки (по азоту), л/час 2500-4000  Степень чистоты азота, %стола, об/мин. 95-99.5  Рабочий интервал температур, °С -18 ... +40  Точность отображения давления, % 1  Тестовое давление, бар 0,3-10 (для емкости с азотом)  Давление на разрыв, бар &gt;10 (для емкости с азотом)  Электропитание, В/Гц 1ф x 220/50  Потребляемая мощность Вт 40</p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$2 132
<p><b>LG300S</b></p> 	<p><b>Установка для обслуживания системы кондиционирования воздуха автомобилей.</b> Автоматический цикл работы (откачивание фреона из системы, очистка хладагента и отделение масла, сброс использованного масла, вакуумирование системы, проверка герметичности, ввод свежего компрессорного масла и заправка хладагентом. <b>Встроенный принтер и база данных автомобилей.</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$3 650
	<p><b>Монтажная головка для шиномонтажного станка</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$78
	<p><b>Пластиковая защита для монтажной головки</b></p>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$5

	<b>Пластиковая защита на зажимные лапки монтажного стола для шиномонтажного станка</b>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$10
	<b>5-ти позиционная планшайба для установки колес легких грузовиков и внедорожников на балансировочные станки</b>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$350
	<b>4-х позиционная планшайба для установки колес на балансировочные станки</b>	12 месяц	FLYING (Китай)	\$248
<b>Артикул и вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Гарант. срок</b>	<b>Фирма (страна)</b>	<b>Цена в Euro с НДС</b>
<b>Оборудование фирмы Chicago Pneumatic (США)</b>				
 <b>CP7782-6</b>	<b>Пневмогайковерт удлиненный шпindelь. Чрезвычайно надежный ударный гайковерт, отличающийся высокой мощностью, может использоваться при выполнении самых сложных операций на грузовиках, автобусах и тяжелом оборудовании.</b> <b>Характеристики:</b> Мин. момент затяжки : 600 Нм Макс. момент затяжки : 2500 Нм Расход воздуха, средний : 19.2 л/с Расход воздуха, постоянный : 4.8 л/с Макс. крут. момент : 2900 Нм Резьба на впуске воздуха : 1/2" Длина : 520 мм Исполнение : Прямой Скорость холостого хода : 5160 об/мин	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 785
 <b>CP7748</b>	<b>Самый мощный 1/2" ударный гайковерт в своей линейке.</b> Надежный алюминиевый корпус - Корпус рукоятки из литой термопластик-ной резины для удобства захвата - Универсальный и надежный механизм двойной молотковой муфты - Рукоятка из композитного материала - Впускное соединение, вращающееся на 360°. <b>Характеристики:</b> Мин. момент затяжки : 102 Нм Макс. момент затяжки : 786 Нм Расход воздуха, средний : 10 л/с Расход воздуха, постоянный : 2.5 л/с Макс. крут. момент : 1250 Нм Резьба на впуске воздуха : 1/4" Длина : 195 мм Исполнение : Пистолетная рукоятка Скорость холостого хода : 8200 об/мин Вес : 2 кг	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 269
 <b>CP9121AR</b>	<b>Шлифмашина зачистная угловая. Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки.</b> <b>Характеристики:</b> Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 125 мм Скорость холостого хода : 12000 об/мин Расход воздуха, средний : 13 л/с Резьба на впуске воздуха : 1/4" Длина : 240 мм Макс. размер круга : 125 Вес : 2.1 кг	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 273
 <b>CP7269P</b>	<b>Угловая полировальная машинка для выполнения тяжелых работ. Поставляется вместе с подошвой 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм). Регулятор скорости.</b> <b>Характеристики:</b> Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 178 мм Скорость холостого хода : 2600 об/мин Расход воздуха, средний : 13.7 л/с Резьба на впуске воздуха : 1/4" Тип шлифмашинки : Дисковая Длина : 315 мм Высота : 110 мм	12 месяц	Chicago Pneumatic (США)	€ 374

 <p><b>RH 290A</b> RODCRAFT</p>	<p><b>Домкрат подкатной 3т.</b> Для внедорожников, малых грузовиков и малой специальной техники Оснащен педалью Встроенный защитный разгрузочный клапан Пластиковое покрытие рукоятки. <b>Технические характеристики:</b> Грузоподъемность, т 3 Мин. высота подъема, мм 145 Макс. высота подъема, мм 510 Длина рамы, мм 650/1650 (с ручкой) Высота рамы, мм 275 Ширина рамы, мм 350 Вес, кг 41,5</p>	12 месяц	<b>RODCRAFT</b> (ГЕРМАНИЯ)	€ 316
 <p><b>RC 6606</b></p>	<p><b>Набор для вырезки стекла с комплектом ножей U24 и G35-25</b></p>	12 месяц	<b>RODCRAFT</b> (ГЕРМАНИЯ)	€ 315
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гара нт. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Евро с НДС</p>
<b>Оборудование фирмы GYS (Франция)</b>				
 <p><b>GYSPOT 2600 (052208)</b></p>	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 2600А, 220В, 16А, 16 кг.</b> Предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гребенок и тянущих сережек, осадка выпуклостей от обратного молотка. Отличительные особенности: светодиод срабатывания температурной защиты, упрощенная настройка потенциометром, система автоматической сварки точек, обратный молоток со стартовым комплектом. Комплектуется обратным молотком 1,1 кг с наконечником для "треугольников", 3 треугольника, кабель массы 1,5 м, сварочный кабель 2 м, кабель питания 2 м, ремень.</p>	12 месяц	<b>GYS</b> (Франция)	€ 514
 <p><b>GYSPOT 3504S(018082)</b></p>	<p><b>Аппарат для выпрямления стали. Споттер</b> нового поколения, идеален для любых работ по выпрямлению и рихтовке стали. Управляемый микропроцессором с 75 программами, GYSPOT 3504 предлагает легкую адаптацию в использовании, упрощает работу оператора. Имеет 2 параметра выбора: уровень мощности (9 уровней), используемый инструмент (7 вариантов). Больше нет необходимости настраивать время и силу тока! Система автоматической сварки точки (во время контакта инструмента с деталью). Напряжение: 2 x 400 В 50/60 Гц Предохранитель с запаздыванием: 16 А Напряжение холостого хода: 5,8 В Максимальный ток: 3500 А RMS 3% Намотка трансформатора: медь Кабель пистолета: 2 м</p>	12 месяц	<b>GYS</b> (Франция)	€ 719
 <p><b>GYSPOT 3902(052215)</b></p>	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 3800А, 220В, 16А, 27кг.</b> В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг. Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью угольного электрода. Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75 программами, упрощает работу и сокращает время настройки, указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента, светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с расходными материалами</p>	12 месяц	<b>GYS</b> (Франция)	€ 750

<p><b>GYSPOT 3904</b> <b>(052222)</b></p>  	<p><b>Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали), макс ток сварки 3800А, 380В, 16А, 27кг.</b> В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг. Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного молотка, приварка гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью угольного электрода. Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75 программами, упрощает работу и сокращает время настройки, указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента, светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с расходными материалами</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 750
<p><b>GYSPOT PRO 400</b> <b>(052185)</b></p> 	<p><b>Аппарат точечной сварки с двумя пистолетами - импульс и кнопка (для выправки поверхностей из стали), максимальный ток сварки 3800А, 380В, 16А, 27кг.</b> В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 825
<p><b>048959</b></p> 	<p><b>Зажимная муфта D1 для эргономических пистолетов для правки</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 44
<p><b>GYSPOT ALU FV</b> <b>(051546)</b></p>  	<p><b>Аппарат для точечной сварки (для выправки поверхностей из алюминия), максимальный ток сварки 7500 А, 230В, 3А, 14 кг.</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 311
<p><b>GYSPOT 32D-X</b> <b>(019881)</b></p>  	<p><b>Аппарат для точечной сварки GYSPOT 32DX</b> применяется для: - односторонней моноточечной сварки, используемой при исправлении небольших дефектов и приваривании штифтов, заклепок, винтов, болтов и шайб. - двусторонней точечной сварки при помощи пневматических X-клещей Пульсовый режим („Puls“) позволяет достичь более высоких результатов при сваривании различных типов металла. <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> - Ток сварки 7.500 А - Эффективное воздушное охлаждение - Сварочный кабель 200 мм 2 - Режимы: 1 или 4-точечная сварка · Электрододержатели: - Алюминиевые электрододержатели - Усилие сжатия: 500 даН /7 Бар (держатели 120 мм) - Регулятор давления с фронтальной стороны. <b>Набор из 3 пар электрододержателей</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 4 105

<p><b>GYSPOT 32D-C (019898)</b></p>  	<p><b>Аппарат для точечной сварки GYSPOT 32DC</b> применяется для:  односторонней моноточечной сварки, используемой при исправлении небольших дефектов и приваривании штифтов, заклепок, винтов, болтов и шайб.  двусторонней точечной сварки при помощи пневматических С-клещей  Пульсовый режим („Puls“) позволяет достичь более высоких результатов при сваривании различных типов металла.  <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>  - Ток сварки 7.500 А  - Эффективное воздушное охлаждение  - Сварочный кабель 200 мм 2  - Режимы: 1 или 4-точечная сварка  · Электрододержатели:  - Алюминиевые электрододержатели  - Усилие сжатия: 500 даН /7 Бар (держатели 120 мм)  - Регулятор давления с фронтальной стороны. <b>Набор из 3 пар электрододержателей</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 4 416																																				
<p><b>T3GYS Auto (033023)</b></p>  	<p><b>Синергический профессиональный полуавтоматический сварочный аппарат с тремя постоянно подсоединёнными горелками с функцией сварка-пайка.</b>  В комплекте с горелками: для стали, нержавеющей, алюминия, горелкой с подающим механизмом SPOOL GUN подвешенный к кронштейну, кабелем и зажимом массы, без манометра.  Диапазон тока 15-205А, 35% - 140А, 60% - 105А, 7 ступеней регулировки тока, 400В - 3Ф, 5 кВт, 72 кг.  <b>Аппарат разработан и идеально подходит для авторемонта (аналогов нет).</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 2 409																																				
<p><b>GYSMI 165</b></p>   <table border="1" data-bbox="108 1232 367 1377"> <thead> <tr> <th colspan="6">Protected &amp; compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA)</th> </tr> <tr> <th colspan="6">NORMAL USE 20°C</th> </tr> <tr> <th>Ø</th> <th>1,6</th> <th>2</th> <th>2,5</th> <th>3,2</th> <th>4,0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I<sub>2</sub> (A)</td> <td>40</td> <td>55</td> <td>80</td> <td>115</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>X (Gys)</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td># Electrodes</td> <td>62</td> <td>50</td> <td>47</td> <td>45</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>	Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA)						NORMAL USE 20°C						Ø	1,6	2	2,5	3,2	4,0	I <sub>2</sub> (A)	40	55	80	115	160	X (Gys)	100%	100%	100%	100%	85%	# Electrodes	62	50	47	45	32	<p><b>АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ (MMA и TIG) (INVERTER) MMA Ø Электроды 1.6 4.0 мм Однофазный постоянный ток, 230 В</b>  Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло. · MMA : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, <b>данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.</b> · TIG-LIFT : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным. · <b>Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%).</b>  · С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 16 А с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для розетки более высокой мощности. · Аппарат поставляется в комплекте с кабелем массы и держателем электрода.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 313
Protected & compatible Mini : 6 kW (7,5 kVA)																																								
NORMAL USE 20°C																																								
Ø	1,6	2	2,5	3,2	4,0																																			
I <sub>2</sub> (A)	40	55	80	115	160																																			
X (Gys)	100%	100%	100%	100%	85%																																			
# Electrodes	62	50	47	45	32																																			
<p><b>TIG 168 HF DC с аксессуарами SR17DB (011410)</b></p>  	<p><b>Инвертор 160А для аргонодуговой сварки контролируемый микропроцессором с цифровой панелью управления. Аппарат для ведения сварки на постоянном токе в диапазоне от 10 до 180 Ампер.</b> Особенности : Расчитан для промышленно-индустриального применения. Экономичен, адаптирован для работы с бензогенераторами не боится перенапряжения. Возможность, в режиме MMA, вести сварку покрытым электродом любого типа. Режим TIG PULSE пульсирующей сварки аргоном для тонких металлов. Электроника аргонодуговой установки позволяет получить стабильное горение дуги и ее быстрое возбуждение. В комплектации сварочного инвертора : кнопочная горелка с комплектом расходников, клемма-зажим массы , держатель электродов. Характеристики: Номинальное напряжение сети : 220В; Сварочный ток : 10-160А; Продолжительность нагрузки : ПВ=55% Способ возбуждения дуги : HF без касания или LIFT с касанием Время продувки газа в конце сварки : регулируется Режим TIG Pulse : переключатель частоты импульсов 3 режима нажатия кнопки : 2-такта , 4-такта , 4-такта "LOG" - с возможностью в любой момент выбрать сварочный ток (сильный или слабый) путём короткого нажатия на кнопку Напряжение холостого хода : 70В Рабочее напряжение : 17В Класс защиты : IP23 Работа от бензогенератора : мощность генератора не менее 7.5кВа Габаритные размеры : 140мм-370мм-300мм Вес : 9.3кг</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 814																																				

<b>Carduction 33 Pro (051232)</b> 	<b><u>Мощный, безопасный, универсальный прибор индукционного нагрева.</u></b> Незаменяем для автомобильного ремонта. 1)Снятие молдингов менее чем за 5 минут. Без повреждений и вместе с клеем. 2)Снятие боковых и задних стёкол за 15 минут. Без струн, ножей и повреждений. Полностью чистая поверхность для нового клея. 3) Снятие без повреждений заводских клеек за секунды. 4) Быстрая сушка High Solid грунтов. Готово под шлифовку за 60 секунд. 5) Снятие заржавевших болтов и гаек без открытого пламени за секунды. Мощность : 3300Вт. Безопасность : - Мгновенный нагрев без пламени. Экономичен : - Нагревает только определенные металлические детали, не нагревая соседние детали (нет надобности в разборке). Свойства : - Отклеивает детали, не растягивая клей. Питание: 220В.	12 месяц	GYS (Франция)	€ 3 888
<b>051256</b> 	<b><u>Индукционный нагреватель для болтов</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 190
<b>051270</b> 	<b><u>Индукционный нагреватель для шасси</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 600
<b>PLASMA CUTTER 21 K F (030978)</b> 	<b><u>Плазморез со встроенным компрессором (Толщина резки металла: сталь 6мм, алюминий 4мм)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 070
<b>PLASMA CUTTER 31 FV (030985)</b> 	<b><u>Плазморез без встроенного компрессора, подключается к воздушной магистрали (Толщина резки металла: сталь 10мм, алюминий 8мм)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 035
<b>040120</b> 	<b><u>тележка для PLASMA CUTTER (21 - 21k - 31)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 198
<b>040205</b> 	<b><u>1 набор циркулей для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 93
<b>040175</b> 	<b><u>2 диффузора для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 16
<b>040212</b> 	<b><u>10 сопел для горелки Plasma 20/30 - 21/31FV</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 29
<b>040151</b> 	<b><u>10 сопел для горелки Plasma 20K - 21KF</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 29

<p><b>040168</b></p> 	<p><u>10 электродов для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 27</p>
<p><b>040182</b></p> 	<p><u>4 наконечника для горелки Plasma 20K - 21KF</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 53</p>
<p><b>Gysteel Vision (051096)</b></p> 	<p><u>GYPEEL VISION Прибор для определения состава сплава металла (алюминия) применяемого в современных автомобильных кузовах для точного выбора марки сварочной проволоки для дальнейшего ремонта</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 1 026</p>
<p><b>050068</b></p> 	<p><u>Набор расходников для споттеров : 18шт. круглых наконечников тип F, 18шт. выпуклых наконечников тип А, 6шт. косых наконечников, 10шт. звезд специальных для вытягивания с медным покрытием</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 98</p>
<p><b>049970</b></p> 	<p><u>6 круглых наконечников тип F</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 16</p>
<p><b>49987</b></p> 	<p><u>6 выпуклых наконечников тип А</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 16</p>
<p><b>041486</b></p> 	<p><u>Приводная горелка 150 А (для алюминия)</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 335</p>
<p><b>041578</b></p> 		<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 19</p>
<p><b>045101</b></p> 	<p><u>Перчатки кожаные - многофункциональные</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 6</p>
<p><b>041318</b></p> 	<p><u>Защита от сварочной дуги 12В</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 17</p>
<p><b>050020</b></p> 	<p><u>Дополнительный набор для правки алюминия</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>GYS (Франция)</p>	<p>€ 38</p>

<b>Alu Puller (051003)</b> 	<b><u>Alu Puller для правки алюминия</u></b> (состоит из: Mini Puller, Алюминиевый зажим 2 для Mini Puller, Алюминиевый зажим 1 для Mini Puller)	12 месяц	GYS (Франция)	€ 234
<b>049758</b> 	<b><u>Грейфер с 4 зацепами</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 38
<b>049734</b> 	<b><u>Грейфер с 6 зацепами</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 52
<b>049741</b> 	<b><u>Грейфер с 8 зацепами</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 75
<b>050792</b> 	<b><u>3 стержня для вытягивания 150 мм - 300 мм - 500 мм</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 13
<b>050693</b> 	<b><u>Рычаг для правки стали и алюминия без крючков 0,85 м</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 384
<b>049819</b> 	<b><u>Молоток инертности (2,5 Kg)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 63
<b>051904</b> 	<b><u>Пневматический обратный молоток (2,5 кг)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 149
<b>051225</b> 	<b><u>Полный набор для правки стали: 1)Молоток инертности (2,5 Kg) 2)Грейфер с 4 зацепами 3)Набор расходников для правки стали</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 196
<b>050037</b> 	<b><u>Набор расходников для правки стали</u></b> (1 электрод для змейки, 25 змеек, 1 электрод для колец, 50 прямых колец, 25 витых колец, 1 стержень для вытягивания, 20 звездочек, 1 графитный электрод для нагрева металла, 1 электрод для магнитной массы)	12 месяц	GYS (Франция)	€ 87
<b>051515</b> 	<b><u>Набор расходников для стали</u></b> (20 звездочек, 50 прямых колец для вытягивания, 25 витых колец, 25 змеек)	12 месяц	GYS (Франция)	€ 40
<b>050204</b> 	<b><u>Защитное антипригарное покрывало 1200°C (1,75м x 1,50м)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 149


<p><b>060227</b></p> 	<p><b><u>Защитная штора с рамой и ножками 200 x 200</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 152</b></p>
<p><b>LCD MASTER 11 (043442)</b></p> 	<p><b><u>Маска для сварочных работ.</u></b> Маска с жидкокристаллическим экраном и электрооптическим фильтром с автоматическим затемнением, время срабатывания 0,0003 сек. Затемнение при сварке 11 DIN, питание солнечные элементы, масса 455г. Расходные материалы: экран внешний 110x90 арт. 042728, экран внутренний 108x51 арт. 042698. Маска идеально подходит для сварочных работ MMA/MIG-MAG/TIG, от 25 до 175А</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 54</b></p>
<p><b>LCD EXPERT (042278)</b></p> 	<p><b><u>Маска сварщика LCD Технические</u></b> _характеристики: Начальный уровень затемнения: 3; Затемнение при сварке: 11; Поле зрения: 97x47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤ 0,04 мс. Питание – солнечная батарея</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 83</b></p>
<p><b>LCD EXPERT 9.13 (042216)</b></p> 	<p><b><u>Электронная маска для сварочных работ.</u></b> _Маска с жидкокристаллическим экраном и электрооптическим фильтром с регулируемым автоматическим затемнением, время срабатывания 0,04 микросек. Затемнение при сварке 9-13 DIN, питание солнечные элементы, масса 430г. Расходные материалы: экран внешний 112x91 арт. 042834, экран внутренний 96x50 арт. 042797. Маска идеально подходит для сварочных работ: плазма, MMA/MIG-MAG/TIG от 25 до 400А</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 125</b></p>
<p><b>ZEUS 9-13 (042230)</b></p> 	<p><b><u>Маска сварщика LCD с аэрографией (голубая).</u></b> Технические характеристики: Начальный уровень затемнения: 3; Затемнение при сварке: 9-13; Поле зрения: 97x47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤ 0,04 мс. Питание - солнечная батарея.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 143</b></p>
<p><b>043992</b></p>	<p><b><u>Фильтр для маски сварщика AIRMAX TL PREDATOR</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 58</b></p>
<p><b>042728</b></p> 	<p><b><u>Экран внешний. 20 защитных стекло 110x90 для LCD Vision 11 (и 9-13 XA 1001F)</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 13</b></p>
<p><b>042698</b></p> 	<p><b><u>20 защитных экранов 108x51 внешних и внутренних для Gysmatic 11, внутренних для Gysmatic 9-13- ОТО- LCD Vision 11- Flip Flap- Zeus</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 11</b></p>
<p><b>051959</b></p> 	<p><b><u>Набор из 33 деталей для правки без зачистки краски</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 377</b></p>
<p><b>050112</b></p> 	<p><b><u>Набор резьбовых зажимов с длинным захватом (6 шт.)</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 81</b></p>
<p><b>050266</b></p> 	<p><b><u>Набор из 16 зажимов/тисков для ремонта корпусов автомобилей (3+3+5+5 шт.)</u></b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS</b> (Франция)</p>	<p><b>€ 105</b></p>

<b>050273</b> 	<b>Винты алюминий-магний М4 - 100 шт</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 12
<b>050280</b> 	<b>Винты алюминий-кремний М4 - 100 шт.</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 13
<b>Glue puller (050990)</b> 	<b>Инструмент для правки без зачистки поверхности (050921 + 050969 + 050952 + 050976 + 050983 + терм.пистолет для нанесения клея + шпатель)</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 370
<b>050976</b> 	<b>10 батончиков клея для Glue Puller</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 15
<b>050983</b> 	<b>Спрей для снятия клея</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 25
<b>050952</b> 	<b>Комплект из 5 наконечников для клея</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 22
<b>GYSPOТ DRILL (050464)</b> 	<b>Дрель с обратно-возвратной насадкой для быстрого высверливания сварочных точек при замене кузовных элементов. : одно сверло на 8мм одно сверло 10мм</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 669
<b>052338</b> 	<b>Гидравлический цилиндр 10 т в наборе</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 198
<b>052642</b> 	<b>Широкий захват для вытягивания с вынесенными губками. Усилие 6т. Ширина губок 100мм. Вес 3.8 кг.</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 268
<b>051133</b> 	<b>GYSHAND TOOLS ручной инструмент для правки 9 позиций.</b> (Рубанок для кузовного ремонта; Выгнутая наковаленка 1,33 кг; Наковаленка в форме запятой 950 гр; Наковаленка 700 гр; Деревянный молоток; Двусторонний молоток для обработки; Молоток для правки; Двусторонний гладильный молоток; Рычаг для правки)	12 месяц	Picard (Германия)	€ 540
<b>051423</b> 	<b>Рубанок для кузовного ремонта</b>	12 месяц	Picard (Германия)	€ 58
<b>052574</b> 	<b>Полотно для рубанка для кузовного ремонта (8 зубьев/дюйм)</b>	12 месяц	Picard (Германия)	€ 30
<b>049727</b> 	<b>Упаковка волнистой проволоки : 50 шт.</b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 20

<b>052239</b> 	<b><u>Звезды специальные для вытягивания с медным покрытием 20шт.</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 10
<b>049444</b> 	<b><u>Кольца 8x16 - 100 шт.</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 6
<b>050631</b> 	<b><u>Скрученные кольца для вытягивания (50 шт.)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 29
<b>050648</b> 	<b><u>Кольца прямые для вытягивания (100 шт.)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 15
<b>042353</b> 	<b><u>2 стальных ролики Ø 0,6/0,8 для DuoGys</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 31
<b>086678</b> 	<b><u>Бобина проволоки Ø 100 мм, AISi 12, Ø 0.8, 0.5 кг</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 19
<b>086326</b> 	<b><u>Бобина проволоки Ø 200 мм, нержавеющая сталь(316), Ø 0.8, 5 кг</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 112
<b>086555</b> 	<b><u>Бобина проволоки Ø 200 мм, алюминий (AlMg 5), Ø 0.8, 2 кг</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 51
<b>052093</b> 	<b><u>Цифровая телескопическая линейка</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 334
<b>051911</b> 	<b><u>Витая рояльная проволока 22 м</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 18
<b>049789</b> 	<b><u>Электроды для сварки волнистой проволоки</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 17
<b>049468</b> 	<b><u>Углеродные электроды - нагретый лист железа Ø 10 x 300 (5 шт.)</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 7
<b>050655</b> 	<b><u>1 электрод для приварки колец</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 17
<b>049574</b> 	<b><u>Электрод для колец 8x16 Ø 16</u></b>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 7




<p><b>TBP 100 (055131)</b></p> 	<p><b>Тестер аккумулятора. 6/12V тестер для свинцовых аккумуляторов от 20 до 100 а/ч.</b>          Проверяет аккумулятор на мощность завода автомобиля. Указывает состояние (хорошее - плохое) аккумулятора. Проверяет напряжение генератора переменного тока. Выявляет наличие проблемы в цепи зарядки автомобиля, которая может повредить аккумулятор или электронные приборы на борту. Быстро анализирует результат, менее 10 сек, упрощенная индикация по цветовым кодам.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 29</b></p>
<p><b>BT222DHC (055216)</b></p> 	<p><b>Электронный тестер для аккумуляторов. Мультифункциональный тестер BT 222 DHC тестирует: Аккумулятор 12В; Пусковую цепь 12В; Зарядную цепь 12В</b> Тестирование аккумулятора:          АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТЕСТЕР BT 222 DHC Может тестировать свинцовые аккумуляторы 2 технологий : • Без ухода VRLA/GEL/AGM/герметичные; • Открытые аккумуляторы SLI =&gt; мощностью от 20 до 150А/час. Многостандартный Диапазон теста          Стандарт SAE : от 200 до 1200 А          Стандарт DIN : от 110 до 670 А          Стандарт IEC : от 130 до 790 А          Стандарт EN : от 180 до 1254 А          Стандарт CA (MCA) : от 240 до 1440 А          _ Тестирование : • Без отсоединения аккумулятора от автомобиля; • проверка отсоединенного аккумулятора; проверка отсоединенного аккумулятора: от 7 В. Защита от инверсии полярностей. Мгновенный результат (за 1 секунду); • Индикация на жидкокристаллическом экране: - Напряжение аккумулятора; - Доступная (реальная) пусковая мощность; - Состояние аккумулятора. Тестирование зарядной цепи. Тестирует напряжение при запуске. Тестирует напряжение холостого хода и напряжение при нагрузке. Корпус из пластика АБС (кислотоустойчива). Питание : без батареек, заряжается от тестируемого аккумулятора. Температурные условия : от 0°С до 50°С. Размеры : 12 x 7 x 15 Вес : 250г.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 67</b></p>
<p><b>RT002DHC (055230)</b></p> 	<p><b>Электронный тестер для аккумуляторов. Профессиональный, простой, точный, сверхбыстрый тестер. Аккумулятор 6-12В; Запуск 12-24В; Цепь альтернатора 12-24В</b> Тест аккумулятора:          Способен тестировать 4 типа свинцовых аккумуляторов от 7 до 230Ач: Аккумуляторы SLI открытые или без обслуживания /GEL/AGM/SPIRAL          Мультистандарт: -Норма SAE : от 40 до 2000 А; -Норма DIN : от 25 до 1300 А; -Норма IEC : от 30 до 1500 А; -Норма EN : от 40 до 2100 А          Норма JIS : в зависимости от номера типа японского аккумулятора. Уникальный запатентованный тестер благодаря технологии замера динамического сопротивления:          • минимизирует разряд аккумулятора; • показывает точный и надежный результат вне зависимости от: - поверхностного заряда (время, обычно необходимое для стабилизации электролита и активной массы перед измерением) - потребителей-паразитов (фары, различные лампочки...) - плохих контактов (окисление клемм / наконечников, разжатые наконечники...) Тестирование: • без отсоединения аккумулятора от автомобиля • или отсоединенного аккумулятора. Тестирование может быть проведено даже на сильно разряженном аккумуляторе (начиная с 1,5 В). Защита против инверсий полярности. Мгновенный анализ (результат за 2 секунды). Вывод данных на жидкокристаллический экран:          - Напряжение батареи (1,5В ► 30В) - Доступная мощность запуска (реальная или в %) - Состояние зарядки аккумулятора (%) - Регулируемая подсветка экрана          Автоматическое выравнивание температуры Тестирование стартера и цепи альтернатора: Тест напряжения запуска. Тестирует напряжение холостого хода, напряжение под нагрузкой и колебание</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>GYS (Франция)</b></p>	<p><b>€ 233</b></p>

<p><b>BT 501 DHC (055209)</b></p>  	<p><b>Профессиональный тестер : -Аккумуляторы 6-12В, -Стартеры 12-24В. -Цепь альтернатора 12-24В. Легок в употреблении, точный, сверхскорый,</b>  <b>с интегрированным принтером. Тестирует 2 типа свинцовых батарей:</b> • Без обслуживания VRLA/GEL/AGM/герметические • Открытые батареи SLI =&gt; от 7 до 230Ач <b>Многостандартный</b>  <b>Диапазон теста:</b> Норма SAE : от 40 до 2000 А, Норма DIN : от 25 до 1300 А, Норма IEC : от 30 до 1500 А, Норма EN : от 40 до 2100 А.  <b>Уникальный запатентованный тестер, использующий технологию измерения динамического сопротивления :</b> • минимальная разрядка батареи  <b>• выводимый результат - точный и надежный, не искаженный</b>  <b>Тестирование:</b> • без отсоединения батареи от автомобиля • или отсоединенной батареи Тестирование даже на сильно разряженной батареи (начиная с 1,5 В) Защита против инверсий полярности Мгновенный анализ (результат за 2 секунды)  <b>• Вывод данных на жидкокристаллический экран:</b> - Напряжение батареи (1,5В ► 30В) - <b>Доступная мощность запуска (реальная или в %)</b> - Состояние аккумулятора • Мгновенная распечатка результата благодаря встроенному принтеру Автоматическое выравнивание температуры Тестирование напряжения запуска. Тестирует напряжение холостого хода, напряжение под нагрузкой и колебание тока под нагрузкой Корпус из АБС-пластика (кислотоустойчив) + защищен против ударов Питание : 4 батарейки по 1,5 Вольт в наборе (тип LR6 – AA) для более 800 распечаток Температурные условия : от 0°С до 50°С Допустимое отклонение : ССА &lt; ± 5% Напряжение ± 0,05% Поставляется готовый к употреблению: 4 батарейки, 2 рулона бумаги, пластиковый кейс Длина кабелей : 0,75 м Размеры : 11 x 4 x 19,5 Вес : 420 грамм. =&gt; Расходные материалы : (Арт. 056220) 2 рулона бумаги</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 388
<p><b>056220</b></p> 	<p><b>2 Рулона бумаги для тестера BT 301/501</b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 6
<p><b>056312</b></p> 	<p><b>Пусковой кабель (200 А), 2 x 2.8 м. 10 мм<sup>2</sup></b></p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 18
<p><b>BATIUM 7-12 (024496)</b></p>  	<p><b>АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (6, 12В. от 15 до 130 Ач) Устройства управляемые микропроцессором гарантируют максимум эффективности и безопасности. Зарядка происходит автоматически/без присмотра. 50% выигранного времени по сравнению с обычным ПЗУ.</b>  Обеспечивает сверхбыстрый заряд, соблюдая меры безопасности и выдавая средний установившийся ток во время фазы "boost".  Обеспечивают 100% заряд всех типов свинцовых аккумуляторов.  Стандартное "автоматическое" зарядное устройство с кривой W2 или WU заряжает только на 90%. Это умное зарядное устройство, управляемое микропроцессором, которое постоянно проверяет состояние аккумулятора и, при надобности, самостоятельно регулирует заряд. <b>Для сильно разряженных аккумуляторов</b> в хорошем состоянии (например: фары остались вкл). Большинство ЗУ не смогут зарядить такой аккумулятор. Batium гарантирует вам зарядку с первого вольта. Защита бортовой электроники. Нет необходимости отсоединять аккумулятор от автомобиля. Нет риска возникновения короткого замыкания</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 119

<p><b>INVERTER 70/24 HF-BSU (029286)</b></p>   	<p><b>Электронное зарядное устройство (инверторное) •Зарядка батарей запуска легковых и грузовых автомобилей (жидких и гелиевых)</b></p> <p><b>•Зарядка тяговых батарей (подъёмники, поломочные машины и т.д.)•Очистка сульфатированных батарей запуска, благодаря функции «SOS Recovery», специальный 24-часовой восстановительный цикл</b>, и если аккумулятор подлежит восстановлению, то в 9 из 10 случаев батарея возвращается к нормальной зарядке •Подпитка аккумуляторов автомобилей во время диагностики. •Сохранение программ при смене аккумулятора. •Саморегулирование под напряжение сети в любой стране от 100 до 240В. •Функция эталонирования (при замене/износе кабелей). Зарядное устройство калибруется в зависимости от подсоединённых кабелей (длина и сечение) с учётом спада напряжения и в кабелях.</p> <p><b>Защита бортовой электроники, зарядного устройства, аккумулятора и пользователя.</b>•Отсутствие напряжения на клеммах, когда они не подсоединены к аккумулятору. •Распознаёт и автоматически проверяет напряжение аккумулятора. •Защита против коротких замыканий и инверсий (ошибки) полярности. •Система устраняющая искрение. •• Автоматическая компенсация скачков напряжения в сети. •• Изолированные зажимы с оплёткой. Съёмный сетевой шнур.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 825
<p><b>ENERGY STATION (026148)</b></p> 	<p><b>Мобильное пусковое+зарядное устройство для автомобилей с аккумуляторами 12/24В. Идеально подходит для парков грузового и автобусного транспорта, противопожарных расчётов, служб МЧС, автотранспорта работающего в сложных климатических условиях.</b> Тележка позволяет разместить 1 или 2-а 12 вольтовых аккумулятора, ёмкостью до 180А/час каждый. Аппарат имеет 2 автоматических зарядных устройства для зарядки как внутренних так и внешних аккумуляторов, а также тестер батарей. <b>Поставляется без аккумуляторов</b>, размер тележки под аккумуляторы 450х530мм.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 825
<p><b>PROSTART 430 (025219)</b></p> 	<p><b>ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 430А.</b> Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную аккумуляторную батарею.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Защита против короткого замыкания, неправильного подсоединения к полярностям, перенапряжения</li> <li>➤ Отдел для хранения кабелей и зажимов</li> <li>➤ Катушка с медной обмоткой</li> <li>➤ Кабели с площадью сечения <math>\varnothing</math> 16 мм<sup>2</sup>, 2м</li> </ul>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 422
<p><b>PROSTART 610 (025257)</b></p> 	<p><b>ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 610А.</b> Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную аккумуляторную батарею.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Защита против короткого замыкания, неправильного подсоединения к полярностям, перенапряжения</li> <li>➤ Отдел для хранения кабелей и зажимов</li> <li>➤ Катушка с медной обмоткой</li> <li>➤ Кабели с площадью сечения <math>\varnothing</math> 25 мм<sup>2</sup>, 2м</li> <li>➤ Зажимы из латуни</li> </ul>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 501
<p><b>GYSPACK AUTO (026230)</b></p> 	<p><b>Автономное пусковое устройство GYSPACK AUTO идеально для всех легковых автомобилей на бензине или на дизеле с разряженным аккумулятором. Его мощный внутренний аккумулятор (400 А) позволяет завести любой легковой автомобиль.</b> Легкий, компактный (7кг) и легко транспортируемый. Устройство убирается в специальную прочную сумку с лентой «Velcro» («липучки») для закрепления в багажнике автомобиля. Функция «тест внутреннего аккумулятора» благодаря 3 сигнальным лампочкам предупреждает о состоянии заряда GYSPACK AUTO. Между использованиями Gyspack Auto Перезарядяется с помощью зарядки от сети 12В/230В. Зарядка является автоматической и не нуждается в надзоре (с лампочкой окончания зарядки) .</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 98

<p><b>GYSPACK 810 (026278)</b></p>  	<p><b>Автономное пусковое устройство со встроенным зарядным устройством для батарей запуска с жидкостным электролитом (12В).</b> Высокотехнологичное пусковое уст-во Оснащенный «высокотехнологичной» свинцовой батареей (<b>ток запуска : 830А при 1с /3100А пиковый ток</b>), Gyspack 810 идеален для запуска легковых и утилитарных автомашин. Идеален для выезда на объекты. Малогабаритный, весом 15 кг. <b>Безопасное использование:</b> - Защита против инверсий полярности благодаря звуковому сигналу и световой индикации. - Оснащен автоматическим выключателем для защиты автомобиля против перенапряжений или коротких замыканий и для избежания искр при подключении зажимов. - Вилка для прикуривателя для поддержки или сохранения настроек автомобиля (предохранитель 15А). - Кабель большой длины (1,80 м) для оптимального и удобного использования.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 647												
<p><b>GYSPACK PRO 12.24</b></p>  <table border="1" data-bbox="175 739 359 795"> <tr> <td>START</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12V</td> <td>1300A</td> <td>2400A</td> <td>6300A</td> </tr> <tr> <td>24V</td> <td>1200A</td> <td>2250A</td> <td>3100A</td> </tr> </table>	START				12V	1300A	2400A	6300A	24V	1200A	2250A	3100A	<p><b>Автономное пусковое устройство с повышенной ёмкостью батареи, развивает исключительную мощность как для 12-и так и для 24 вольтовых аккумуляторов, с запуском 28 и 16 раз соответственно до подзарядки. Применение: любые легковые и грузовые автомобили включая сельскохозяйственную, строительную и тяговую технику.</b> Благодаря малому габариту и колёсам, очень просто перевозить на место использования. Оснащён защитой от перенапряжения и коротких замыканий автомобиля при подключении, защите от инверсий (смена полярности) звуковой сигнал, кабель 2 метра для оптимально удобного использования. Встроенное зарядное устройство самостоятельно заряжает на 100% от сети 220В, без надзора даже при постоянном подключении, индикация зарядки 3 лампы.</p>	12 месяц	GYS (Франция)	€ 1 573
START																
12V	1300A	2400A	6300A													
24V	1200A	2250A	3100A													
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Евро с НДС</p>												
<p><b>Оборудование фирмы TELWIN (Италия)</b></p>																
<p><b>Telmig 203/2 Turbo</b></p> 	<p><b>Сварочный полуавтомат.</b> Трехфазный аппарат предназначен для дуговой сварки в среде защитных газов. Имеется принудительное воздушное охлаждение и защита от перегрева. Максимальный размер катушки с проволокой - 15 кг. Могут быть такие варианты сварки, как: непрерывный шов и точечный шов с электронной регулировкой времени точки. В комплект входят колеса для легкого перемещения и набор аксессуаров: горелка, защитный щиток, корщетка с молотком сварщика, зажим на массу, редуктор, тестовая катушка проволоки (около 200гр).</p> <p style="text-align: right;"><b>Технические характеристики:</b></p> <p>Напряжение сети 380  Диапазон тока сварки (А) 25 - 200  ПВ 60  Рабочий ток 105  Напряжение холостого хода 31  Потребляемая мощность при 60% нагрузки 3  Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 5.50  Предохранитель 10  Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали 0,6-1  Диаметр проволоки для сварки стали 0,8  Диаметр проволоки для сварки алюминия 0,8-1</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 975												
<p><b>Dynamic 420 Start</b></p> 	<p><b>Пуско-зарядное устройство 230В, 12-24В</b></p> <p><b>Технические характеристики:</b>  Напряжение сети 230 В Поглощенная мощность заряда/запуска 1,6/10 кВт <b>Напряжение заряда/запуска 12-24 В</b> Ток эффективного заряда 75 А Ток конвенционального заряда 50 А <b>Пиковый ток пуска 400 А</b>  Ток конвенционального заряда 300 А Объем резервуара 20/1000 А/ч 15ч Положение регулирования 4 Размеры 305L360W630H мм Вес 16,9 кг  Дополнительная информация: Зарядные устройства аккумуляторов и пусковые устройства (стартеры) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей.</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 280												

<p><b>Dynamic 620 Start</b></p> 	<p><b>Пуско-зарядное устройство 230В, 12-24В</b>  <b>Технические характеристики:</b>  Напряжение сети 230 В Поглощенная мощность заряда/запуска 2/10 кВт Напряжение заряда/запуска 12-24 В Ток эффективного заряда 90 А Ток конвенционального заряда 70 А Пиковый ток пуска 570 А Ток конвенционального заряда 360 А Объем резервуара 20/1550 А/ч 15ч Положение регулирования 4 Размеры 365x460x755х мм Вес 25 кг  Дополнительная информация: Зарядные устройства аккумуляторов и пусковые устройства (стартеры) для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и для быстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и легких грузовых автомобилей.</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 394
<p><b>Telwin Speed Start 1812</b></p> 	<p><b>Пусковое устройство 12В</b>  <b>Технические характеристики:</b>  Напряжение сети 230 В Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 38 Ач Ток на выходе 600 А Максимальный ток пуска 1500 А Размеры 200x320x350 мм Вес 14,6 кг Код 829512  Дополнительная информация: Переносное пусковое устройство с аккумулятором. Предназначено для запуска легковых автомобилей, фургонов, грузовых автомобилей, моторных лодок, сельскохозяйственных машин, генераторов и т. п., для питания которых используется 12 В источник. Устройство подсоединяется к гнезду прикуривателя и обеспечивает питание всех цепей во время замены аккумулятора. Кроме того, в аварийных ситуациях их можно использовать в качестве 12 В источника энергии. Устройство оснащено аварийным пусковым выключателем, не повреждает электронную систему транспортного средства и позволяет многократно осуществлять запуск двигателя без подзарядки. Telwin Speed Start можно зарядить* при помощи специального питателя, подсоединенного к электросети, или через гнездо прикуривателя</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 176
<p><b>Telwin Leader 220 START</b></p> 	<p><b>Зарядное устройство аккумуляторов и цифровое пусковое устройство</b> для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового двигателя.  <b>Технические характеристики:</b>  Питание, В - 220 (1 фаза)  Мощность, kW - 0,8/3,6  Напряжение заряда, В - 12-24  Ток эффективного заряда, А - 30  Ток конвенционального заряда, А - 20  Пиковый ток пуска, А - 180  Ток конвенционального заряда 1V/C, А - 120  Положение регулирования - 2  Номинальная емкость АКБ, Ач - 30/400  Размеры - 225L290W205H мм  Вес кг - 9,0</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 162
<p><b>CONVERTER 1000</b></p> 	<p><b>Инвертор автомобильный 1000W, как автомобильный преобразователь напряжения 12 220В</b>, идеально подойдет для подачи питания в автомобилях и трейлерах, ЖКД или плазменным телевизорам, галогенным лампам, бритвам и др. электроприборам. Автомобильный преобразователь напряжения используется также в качестве автомобильного преобразователя для ноутбука - для подзарядки аккумуляторов ноутбуков, электронных записных книжек, видеокамер, мобильных телефонов и т.д. Автомобильный преобразователь на 220 Вольт подключается посредством розетки от автомобильного прикуривателя, способен преобразовывать напряжение 12 В в напряжение 230 Вольт. Мощность автомобильного инвертора 1000W  Напряжение на входе автомобильного преобразователя, V: 12  Напряжение на выходе автомобильного преобразователя, V: 220 (1 фаза)  Частота выхода, Hz: 50  Максимальная выходная мощность инвертора автомобильного 2000Вт  Вес, кг: 2,8</p>	12 месяц	TELWIN (Италия)	€ 195
<p><b>Артикул и вид</b></p>	<p><b>Наименование</b></p>	<p><b>Гарант. срок</b></p>	<p><b>Фирма (страна)</b></p>	<p><b>Цена в Евро с НДС</b></p>
<p align="center"><b>Оборудование фирмы Blackhawk (Франция)</b></p>				


 <p><b>X-188 PB 31</b></p>	<p>Компактный, экономичный, перекатной ступень , предназначен для ремонта кузовов автомобилей. Позволяет выправлять фронтальные и боковые удары по продольной плоскости и под углом. Усилие до 10т. Усиленная рама. Установка на ступень при помощи 2-х стоечного подъемника</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 11 542</p>
 <p><b>AFM1310</b></p>	<p><b>Векторный выпрямитель для создания тянущего усилия.</b> К установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желанию заказчика). Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидropневматической помпы, удлинителей и др. аксессуаров и взаимодополняют друг друга. Выпрямители крепятся на щитах.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 3 512</p>
 <p><b>AFM1315</b></p>	<p><b>Векторный выпрямитель для создания тянущего и толкающего усилия.</b> К установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желанию заказчика). Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидropневматической помпы, удлинителей и др. аксессуаров и взаимодополняют друг друга. Выпрямители крепятся на щитах.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 3 710</p>
 <p><b>AFM136</b></p>	<p><b>Векторный выпрямитель для создания тянущего усилия (без захватов).</b> К установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желанию заказчика). Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидropневматической помпы, удлинителей и др. аксессуаров и взаимодополняют друг друга. Выпрямители крепятся на щитах.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 2 550</p>
 <p><b>65132A</b></p>	<p><b>Гидравлический набор 4 тонны</b> Комплекты гидравлических растяжек предназначены для выправления Ударов изнутри салона автомобиля без внешней опоры. Для выправления дверных стоек рекомендуется использование 10-тонного набора.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 286</p>
 <p><b>65135A</b></p>	<p><b>Гидравлический набор 10 тонн</b> Мощность цилиндров – 4 и 10 тонн. Они могут поставляться либо в Переносном кейсе, либо на стенде. Так легко определить, все ли комплектующие на месте, они содержатся в чистоте и не занимают места.</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 414</p>
 <p><b>ASK257900</b></p>	<p>Гидроцилиндр усилием 10 тонн - ход штока 250мм, диаметр 57 мм, длина цилиндра с задвинутым штоком 480 мм, давление 700 бар (Используется в AFM 1310, 1315, 136, 131A, 131CA)</p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 798</p>
 <p><b>97530</b></p>	<p><b>Натяжитель цепи. Усилие 10т. Вес 3 кг</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 308</p>
 <p><b>AEK 110</b></p>	<p><b>Механическая растяжка для дверных проемов Вес 11.5кг.</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p><b>BLACKHAWK</b> (Франция)</p>	<p>€ 392</p>




<p><b>Bi-Puller BST 202</b></p> 	<p><u>Комплект для выправления вмятин как без снятия краски так и со снятием.</u> Позволяет быстро выправить лёгкие вмятины двумя способами. 1- при помощи аппликаторов наклеенных на поверхность (если краска не повреждена); 2- <u>используя аппарат точечной сварки типа «spotter».</u> Подходит для ремонта вмятин после града, поврежденный на парковке. <u>Состоит из:</u> 1) Стойки с рычагом BI-PULLER 2) Пистолета для разогрева клея 3) Клея GS 4) 2-х аппликаторов Ø 20мм 5) 2-х аппликаторов Ø 25мм 6) Захват аппликаторов 7) Электрод для обр. молотка 8) Ключ 9) Флакон с растворителем 10) Скребок для снятия клея</p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 756
<p><b>AFM813H</b></p> 	<p>Стойки Power Lok предназначены для фиксации автомобилей с несущим кузовом. Жестко крепятся к раме с помощью клиньев. Автомобиль фиксируется на высоте 832мм. На эти стойки автомобиль устанавливается подъемниками STL3000 и STL2602 или подкатным домкратом 68015. (комплект 4 шт.)</p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 3 910
<p><b>АЕК158.2</b></p> 	<p><u>Набор коротких зажимов 237мм. Вес 10 кг. (комплект 2 шт.)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 336
<p><b>АЕК159.2</b></p> 	<p><u>Набор длинных зажимов 350мм. Вес 12 кг. (комплект 2 шт.)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 354
<p><b>AFM822</b></p> 	<p><u>Набор для быстрой фиксации Комплект позволяет за минимальное время закрепить автомобиль на раме Корея в двух точках, не поднимая его. (комплект 2 шт.)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 2 362
<p><b>AFM830A</b></p> 	<p><u>Фиксатор цепи и опора цилиндра для удержания в вертикальном положении.С использованием AFM830 подготовка векторного выпрямителя к работе занимает минимум времени.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 376
<p><b>K179038</b></p> 	<p><u>Опора цилиндра с фиксатором цепи (для системы Корея)(клинья в комплект не входят)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 86
<p><b>K238320</b></p> 	<p><u>Клин для фиксации элементов на раме (для системы Корея)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 20
<p><b>K178264</b></p> 	<p><u>Оголовник цилиндра для крепления цепи</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 90
<p><b>АЕК 270S</b></p> 	<p><u>Универсальный захват для правки дверных стоек, траверс, "юбок" и пр. Состоит из: -Широкий подпятник со шплинтом; - Узкий подпятник; - Оголовник с резьбой. Вес 12,5 кг</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 372


 <p><b>AEK 269S</b></p>	<p><u>Крюк для вытягивания. Вес 6 кг. Так же используется с АЕК225 для правки чашек McPherson</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 214
 <p><b>AEK225</b></p>	<p><u>Комплект для вытягивания чашек системы McPherson</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 892
 <p><b>AEK102</b></p>	<p><u>Скоба для тяги одной цепью в двух точках. Вес 4 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 173
 <p><b>AEK105</b></p>	<p><u>Скоба для вытягивания с фиксатором. Усилие 6т. Вес 0,8 кг. (используется с АЕК232, АЕК183)</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 45
 <p><b>97401S</b></p>	<p><u>Самозатягивающийся захват. Усилие 6т. Ширина губок 52мм. Вес 3,1 кг</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 245
 <p><b>AEK 431</b></p>	<p><u>Захват для вытягивания высокой прочности с вынесенными губками. Усилие 8т. Ширина губок 60мм. Вес 4,2 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 356
 <p><b>AEK233</b></p>	<p><u>Узкий захват. Усилие 4т. Ширина губок 45мм. Вес 1,3 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 104
 <p><b>AEK 183</b></p>	<p><u>Захват для вытягивания под прямым углом. Усилие 8т. Ширина губок 100мм.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 185
 <p><b>AEK103</b></p>	<p><u>Цепь с двумя крюками. Усилие 10т. Длина - 600 мм. Вес 1,6 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 104
 <p><b>AEK 307</b></p>	<p><u>Цепь с одним крюком. Усилие 10т. Длина - 2700 мм. Вес 6,5 кг</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 202
 <p><b>97276</b></p>	<p><u>U-образный крюк</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 135
 <p><b>97277</b></p>	<p><u>T-образный крюк</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 96
 <p><b>AEK119</b></p> 	<p><u>Линейка телескопическая с аксессуарами. Диапазон изиерения 415/935 мм. Вес 1,7 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 460
 <p><b>AEK329</b></p> 	<p><u>Линейка телескопическая с аксессуарами. Диапазон изиерения 900/2600 мм. Вес 2,2 кг.</u></p>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 504

 <p><b>AEK419</b></p>	<p><u>Линейка телескопическая с аксессуарами. Диапазон изиерения 950/3250 мм. Вес 3.5 кг.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 541</p>
 <p><b>P188</b></p>	<p><u>Механическая система измерения геометрии кузова и рам автомобилей по контрольным точкам производителя.</u> Расположение измерительной балки под автомобилем обеспечивает высокую точность и симметричность измерения. Система оснащена тремя воздушными подушками, поэтому не требуется устанавливать автомобиль параллельно стапелю. Процесс измерения значительно ускоряется.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 10 500</p>
 <p><b>SH109A</b></p>	<p><u>Приспособление для измерения верхних точек для Shark.</u> При наличии двух симметричных точек позволяет измерять верхние точки кузова по симметрии при диагностике или правке автомобиля.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 536</p>
 <p><b>SH101</b></p>	<p><u>Дуга для фиксации ультра-звукового излучателя при измерении параметров чашек McPherson электронной измерительной системой Shark</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 1 758</p>
 <p><b>96486</b></p>	<p><u>Набор двух стоек для диагностики геометрии кузова без стапеля</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 2 306</p>
 <p><b>SH102</b></p>	<p><u>Ультрозвуковой излучатель. Служит для определения координат контрольных точек.</u> Ультразвук воспринимается микрофонами, расположенными на балке. Время прохождения звука от излучателя до микрофона позволяет определить координаты точки кузова в трех измерениях относительно условной плоскости.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 360</p>
 <p><b>C20</b></p>	<p><u>Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в технологических отверстиях кузова автомобиля.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 88</p>
 <p><b>C30</b></p>	<p><u>Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в технологических отверстиях кузова автомобиля.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 94</p>
 <p><b>CH1</b></p>	<p><u>Захват для фиксации излучателей Shark на болтах кузова автомобиля.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 97</p>
 <p><b>E50S</b></p>	<p><u>Алюминевый магнитный удлинитель длиной 50мм для фиксации излучателей электронной измерительной системы Shark</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 42</p>
 <p><b>E100S</b></p>	<p><u>Алюминевый магнитный удлинитель длиной 100мм для фиксации излучателей электронной измерительной системы Shark</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>BLACKHAWK (Франция)</p>	<p>€ 46</p>

<b>E200S</b> 	<u>Алюминевый магнитный удлинитель длиной 200мм для фиксации излучателей электронной измерительной системы Shark</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 50
<b>STL2602</b> 	Пневматический подъемник Грузоподъемность 2500кг Высота подъема 690мм Давление воздуха 5 бар Вес 370кг Высота в сложенном состоянии 105мм	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 5 960
<b>WEL1014</b> 	<u>Упаковка волнистой проволоки : 500г</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 38
<b>WEL235</b>	<u>Кольца 8x16 - 100 шт.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 16
<b>WEL269</b>	<u>Звезды специальные для гвоздодера с 3 головками - 10шт.</u>	12 месяц	BLACKHAWK (Франция)	€ 14
<b>Артикул и вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Гарант. срок</b>	<b>Фирма (страна)</b>	<b>Цена в Euro с НДС</b>
<b>Оборудование фирмы WEDGE CLAMP (Канада)</b>				
<b>Стойка силовая EZE Roller</b> 	<b>Силовая стойка EZE Roller</b> сочетает такие достоинства, как простое применение и прочность конструкции. Особенности: • С помощью каретки и специального рычага можно быстро изменять направление приложения тягового усилия по высоте, причем величина усилия остается неизменной • Специальная пружина быстро возвращает тяговую цепь в исходное положение • Конструкция стойки предусматривает приложение тягового усилия в двух различных направлениях и позволяет зафиксировать одну из цепей в натянутом состоянии, в то время как другая цепь продолжает передавать усилие • Мобильная конструкция с оцинкованным и порошковым покрытием • Шасси стойки автоматически убираются при возникновении тягового усилия, для предотвращения их повреждения • Тяговая цепь из высокопрочной стали • В комплекте специальная корзина для хранения аксессуаров, насоса и т.п. • <u>Работает с напольными рамами других производителей.</u> Усилие, т 10; Макс. рабочий ход цепи, мм 508; Мин. ширина рабочего поста, мм 4267 Высота приложения тягового усилия, мм 254-2130; Высота стойки, мм 2743; Манометр усилия	12 месяц	WEDGE CLAMP (Канада)	€ 2 500
<b>17302</b> 	<u>Чугунные конструкции. Высокой точности для идеальной установки. Уникальный дизайн позволяет заменить цепь при повреждении без демонтажа всей конструкции. Цинковое покрытие для защиты от коррозии.</u>	12 месяц	WEDGE CLAMP (Канада)	€ 30
<b>Артикул и вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Гарант. срок</b>	<b>Фирма (страна)</b>	<b>Цена в USD с НДС</b>
<b>Оборудование фирмы YOKISTAR (Китай)</b>				

 <p><b>YS-2009A</b></p>	<p>Параметры: внешние размеры 7000x5450x3400мм (ДхШхВ); внутренние размеры 6900x3900x2650мм (ДхШхВ); основные ворота 3-х створчатые 3000x2600мм (ДхШ); дверь для персонала 650x1800мм (ДхШ); стены из панелей толщиной 50(мм); металооснование высотой 300мм; 2 пояс освещения (верхний 32 лампы по 36 W, нижний 16 лампы по 30 W); воздухообмен 23 000 м3/час( 7,5кВт на подачу воздуха и 1х4кВт на вытяжку воздуха) максимальная температура 80°С; время повышения температуры 6-8мин.(20-80°С); КПД 85%; эффективность фильтрации ≥98%; расход топлива 20 л/час;горелка Riello RG 5S, общая мощность 13кВт.</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$13 900
 <p><b>YOKI-100B</b></p>	<p>Зона подготовки для 1-го рабочего места: Одинарный пост подготовки, грунтовки и покраски а/м с одним агрегатом и частичной рециркуляцией воздуха. Внешние размеры, м: 7,39 x 4,03 (ширина); Нагрузка на колесо: 800кг/колесо; Температура покраски/сушки: без нагрева; Освещение: 1156 Вт; Мощность мотора: 5,5кВт; Воздухообмен: 15000 м3/час; Шторы: сдвигающиеся - по периметру.</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$9 500
	<p>Ворота дополнительные(шхв) 3000 x 2700 мм для Yoki 200/ YS-30</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 250
	<p>Турбина вытяжная с мотором 4 кВт для Yoki</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 200
 <p><b>YS-A10</b></p>	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Инфракрасные установки обеспечивают высокое качество работ, сокращает затраты на электроэнергию, а также улучшает качество покрытия. Управлять оборудованием можно дистанционно, регулируя скорость нагрева и необходимую температуру. <b>Технические характеристики инфракрасной сушки:</b> Время нагрева до 60 С: 3-5 мин Время сушки: Шпатлевка: 5-8 мин Грунт: 6-9 мин Базовый слой: 7-8 мин Лак: 8-10 мин Площадь сушки: 0,5-0,7 м2 Расстояние до детали: 0,3-0,6 м Напряжение: 220-240В, 50Гц, 1Квт <b>Спецификация:</b> Количество ламп 1 Количество секций 1 Длина провода/сечение 5м, 3х1,5 м2 <b>Блок управления : Таймер, регулятор мощности.</b></p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$413

<p><b>YS-A20</b></p>  	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> При инфракрасной сушке деталь нагревается излучением, которое проникает через слой краски и поглощается сначала внутренним слоем материала, а затем уже внешней поверхностью изделия. Оборудование не требует перед включением прогревать камеру, а энергия излучателей напрямую передается поверхности детали и материалу.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,0-0,5 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 2Квт</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 2          Количество секций 2          Длина провода/сечение 5м, 3х2,5 м2</p> <p><b>Блок управления :</b> Таймер, регулятор мощности.</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$575
<p><b>YS-A30</b></p>  	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Используют для выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских. Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 3          Количество секций 3          Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2</p> <p><b>Блок управления :</b> Таймер, регулятор мощности.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,2-0,7 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$940
<p><b>YS-R30</b></p>  	<p><b>КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА.</b> Используют для выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских. Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.</p> <p><b>Спецификация:</b>          Количество ламп 3          Количество секций 3          Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2</p> <p><b>Блок управления :</b> Таймер, регулятор мощности.</p> <p><b>Технические характеристики:</b>          Время нагрева до 60 С: 3-5 мин          Время сушки:          Шпатлевка: 5-8 мин          Грунт: 6-9 мин          Базовый слой: 7-8 мин          Лак: 8-10 мин          Площадь сушки: 1,2-0,7 м2          Расстояние до детали: 0,3-0,6 м          Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт</p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$930
<p><b>YS-C30</b></p> 	<p>Кассетная мобильная инфракрасная коротковолновая сушка с контроллером, мощностью 3.0 кВт и высушиваемой поверхностью 1.0х0.9 м, используется для сушки автомобильной шпатлевки, грунтов, красок, лаков и других материалов используемых при ремонте автомобилей. <b>Импульсный режим. Электронное управление.</b></p>	12 месяц	YOKISTAR (Китай)	\$1 400
	<p><b>Коротковолновые ИК-лампы</b></p>		YOKISTAR (Китай)	\$150

	<b>Фильтр потолочный комплект (6 полос 1460x2220 мм) для Yoki.VF-600G</b> Термически скрепленный 100% полиэстер с клеевой пропиткой и укрепляющей сеткой со стороны выхода чистого воздуха. Фильтр гарантирует задержание частиц пыли размером 10 микрон. Толщина 20 мм Номинальная производительность: 900м³/ч/м² Номинальная скорость воздуха 0,25 м/с Средняя эффект. по количеству частиц 50,3% Средняя эффект. по весу частиц 97,9% Начальное сопротивление 27 Па Рекомендуемое конечное сопротивление 400 Па Пылеёмкость 453 г/м² Класс очистки (по EN 799) - F5 Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration test) - P4		YOKISTAR (Китай)	\$350
	<b>Фильтр потолочный комплект (6 полос 1100x3200 мм) для SAIMA</b>		YOKISTAR (Китай)	\$350
	<b>Стекловолоконный фильтрующий материал . Фильтр напольный рулон (760x14500 мм) для Yoki/SAIMA.Paint-Stop (зеленый)</b> <b>Применение:</b> Для отделения тумана краски в покрасочных камерах В автомобильной промышленности На производствах мебели, окон, машин итд <b>Классификация и характеристики:</b> задержка пыли 98% Выдерживает температуру воздуха до 180°C Не содержит силикон Не содержит вредных лаковых веществ		YOKISTAR (Китай)	\$120
	<b>Фильтр напольный рулон (860x20000 мм) для Yoki/SAIMA</b>		YOKISTAR (Китай)	\$130
	<b>Фильтр напольный рулон (1000x20000 мм) для Yoki/SAIMA</b>		YOKISTAR (Китай)	\$167
	<b>Фильтр предварительный 1 м2</b>		YOKISTAR (Китай)	\$5,50
	<b>электронный балласт для ламп 36Вт</b>		YOKISTAR (Китай)	\$6,50
	<b>электронный балласт для ламп 36Вт</b>		YOKISTAR (Китай)	\$15,00
<b>Артикул и вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Гарант. срок</b>	<b>Фирма (страна)</b>	<b>Цена в Евро с НДС</b>
<b>Оборудование фирмы SAIMA (Италия)</b>				
	<b>PREP KEEN 4000</b> Пост подготовки автомобилей для покраски (устанавливается на ровный пол) • Размер 6.110x 4.000 • Нагнетательный блок • Пленум 6x4 • Осветительных элементов (30 неоновых ламп) • Вытяжной блок с фильтрами • Панель управления • Воздушный поток 20 000 м3/час • Электромотор мощностью 7,5кв Пленум крепится на подвесах. (с шторками)	12 месяц	SAIMA/FUTUR A (Италия)	€ 13 200
<b>Артикул и вид</b>	<b>Наименование</b>	<b>Гарант. срок</b>	<b>Фирма (страна)</b>	<b>Цена в Евро с НДС</b>
<b>Оборудование фирмы FESTOOL (Германия)</b>				

<p><b>ETS 150/3 EQ</b></p> 	<p>Эксцентриковая шлифмашинка Неутомительная работа благодаря исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса. Идеально подходит для финишного шлифования, обеспечивая оптимальное качество поверхности, благодаря ходу шлифования в 3 мм. Повышенная безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности и наличию специального гасителя вибраций. Долгий срок службы шлифовальных подошв за счет конструкции из МРЕ-эластомера. Технические данные: Потребляемая мощность, Вт 310; Число оборотов, об/мин 6000 - 10000; Ход шлифования 3мм Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø150 мм; Масса, кг 1,8; Разъем пылеудаления, мм 27. Комплект поставки: шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix, кассета с фильтром, вспомогательный инструмент</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 455
<p><b>ETS 150/5 EQ</b></p> 	<p>Эксцентриковая шлифмашинка Неутомительная работа благодаря исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса. Идеально подходит для промежуточного шлифования или подшлифовки окрашенных поверхностей благодаря ходу шлифования в 5 мм. Повышенная безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности и наличию специального гасителя вибраций. Высочайшая экономичность и увеличение срока службы абразивных материалов на 30% за счет применения запатентованного принципа реактивного потока Jetstream. Технические данные: Потребляемая мощность, Вт 310; Число оборотов, об/мин 4000 - 9500; Ход шлифования, мм 8000 - 19000; Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø 150 мм Масса, кг 1,8; Разъем пылеудаления, мм 27. Комплект поставки: шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix, кассета с фильтром</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 455
<p><b>RAP 150.03 E</b></p> 	<p>Полировальная машина электрическая. Универсальная для любых задач полировки. Безопасная работа без усталости благодаря эргономичной форме рукоятки и оптимальному распределению веса. Длительный срок службы благодаря наличию защиты привода от перегрузок и перегрева. Быстрая смена полировальных насадок – фетра, губки, овчины – благодаря системе Polistick. Потребляемая мощность, Вт 1050; Скорость вращения, об/мин 900 - 2500; Диаметр полировальной тарелки, мм 150; Шпиндель M14; Масса, кг 2,7 Комплект поставки: полировальная тарелка StickFix Ø 150 мм, дополнительная рукоятка, в коробке; комплект полировальных материалов: 2 губки средние с открытой пористой структурой, две губки мягкие с вафельной поверхностью, одна овчина натуральная</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 650
<p><b>RO 150 FEQ</b></p> 	<p>Эксцентриковая шлифмашинка. Общие характеристики Тип машины эксцентриковая Потребляемая мощность 720 Вт Макс. частота вращения диска 660 об/мин Макс. частота колебания платформы 6800 кол/мин Размер хода платформы 5 мм Макс. диаметр диска 150 мм Крепление листа липучка Питание от сети Функции и возможности Кейс в комплекте есть Вес 2,3 кг</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 735
<p><b>692094 (LEX 2 150/7)</b></p> 	<p>Эксцентриковая шлифмашинка с пневмоприводом . Технические данные: Рабочее давление бат, Число рабочих оборотов 16000об/мин, Ход шлифования 7мм , Расход воздуха при номинальной нагрузке 390л/мин, Диаметр шлифовальной тарелки 150мм, Масса 1,3кг. Специализация: Промежуточное и грубое шлифование, Обработка древесины и лакокрасочных покрытий, Предварительное шлифование основы из минеральных материалов, Шлифование зашпатлевок, Промежуточное шлифование ЛКП. Сильные стороны: Рукоятка с мягкой накладкой предотвращает соскальзывание, Безопасность работы благодаря наличию аварийного выключателя, Хорошо читаемый индикатор хода, шлифовальная тарелка Jetstream, Финишная обработка порозаполнителей и минеральных материалов, Функция торможения шлифовальной тарелки для получения чистой поверхности. Комплект поставки: 1 шлифовальная тарелка Stickfix ø 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix Titan P 120, 1 торцевой ключ, 1 емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл)</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 542

 <p><b>Rutscher RS 100 CQ</b></p>	<p>Шлифовальная машина Festool Rutscher RS 100 CQ - 620 Вт, скорость 6300 об/мин, шлифовальная подошва 115 x 225 мм, вес 3,0 кг</p> <p>Технические характеристики:  Потребляемая мощность: 620 Вт  Число оборотов: 6300 об/мин  Ход шлифования: 5 мм  Шлифовальная подошва: 115x225  Разъем пылеудаления: ø 27 мм  Масса: 3,0 кг</p> <p>Подробности:  Высокая производительность и большой съём материала при обработке благодаря понижающему редуктору, обеспечивающему уверенную работу с ходом 5 мм.  Прекрасные результаты и работа, при которой не возникает усталости даже на вертикальных поверхностях, благодаря оптимальному расположению центра тяжести. Уникальный гаситель вибрации обеспечивает безопасную для здоровья работу и плавный ход.  Прекрасные результаты шлифования и никаких доводочных операций благодаря прочной и легкой платформе из магниевого сплава.  Чистота на рабочем месте, прекрасный обзор и чистый воздух при работе обеспечивается мощным встроенным турбоотводом пыли.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 672
 <p><b>Rutscher RS 100 CQ Plus</b></p>	<p>Плоская шлифмашина Festool Rutscher RS 100 CQ-Plus в контейнере 567760 оснащена редуктором с понижающим числом оборотов - для легкого съема большого слоя абразивного материала. Шлифовальная подошва выполнена из высокопрочного сплава - для исправного функционирования инструмента в течение всего срока службы. Антивибрационная система предназначена для снижения уровня шума, вибраций и делает работу оператора комфортной и неустойчивой. Для удаления пыли предусмотрен пылесборник. В комплект поставки включен контейнер Systainer, в который можно сложить инструмент по окончании работы для надежного хранения и безопасной транспортировки. Вес: 3.000. Размер патрубка: 27.000. Размер хода платформы: 5.000. Мощность: 620.000. Количество колебаний: 6300. Рабочая поверхность: 115x225. Электр. регулировка оборотов: нет. Возможность подключения к пылесосу: есть. Крепление шлифлиста: зажим.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 679
 <p><b>IAS 2-A-ASA/CT</b></p>	<p>Соединитель  Описание:  IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70  для подсоединения пылеудаляющих аппаратов CT исполнения LE с пневмоинструментом IAS 2 посредством шланга IAS 2. В комплекте с соединительным шлангом для сжатого воздуха и соединительным конусом IAS 2-A/SR для пневмощуцера, антистатическое исполнение.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 138
 <p><b>D50 SV-AS/D50 V</b></p>	<p>Коллектор Y-образн.с заглушкой  Описание:  для подсоединения двух всасывающих шлангов D 27/36/50</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 118
 <p><b>IAS 2-DA-CT</b></p>	<p>Соединитель для одновременного подключения двух пневматических инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг  Подробности:  Соединитель для одновременного подключения двух пневматических инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг В комплекте с Y-образным распределителем с заглушкой D 50 SV-AS/D 50 V, соединительным конусом IAS 2-A-SR и соединительным шлангом для сжатого воздуха Антистатическое исполнение.</p>	12 месяц	FESTOOL (Германия)	€ 189
<p><b>Артикул и вид</b></p>	<p><b>Наименование</b></p>	<p><b>Гарант. срок</b></p>	<p><b>Фирма (страна)</b></p>	<p><b>Цена в Еуро с НДС</b></p>
<p><b>Оборудование фирмы Natash (Голандия)</b></p>				

<p>URS 600 (000821)</p> 	<p><b>Дистиллятор для растворителя.</b> Благодаря возврату растворителя достигается значительная экономия расходов по хранению и удалению химических загрязнений. URS 600 позволяет возвращать около 95 % растворителя. Вместимость до 20л. Не нуждается в уходе (не применяется масло). Управляется микропроцессором.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>Hamach (Голандия)</p>	<p>€ 4 940</p>
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в Euro с НДС</p>
<p><b>Оборудование фирмы Ravaglioli (Италия)</b></p>				
<p>SR 16N</p> 	<p><b>Гидравлический мобильный подъемник для снятия и установку простых или двойных колес коммерческих автомобилей. Подхваты регулируются в соответствии с диаметром колес. г/п 500 кг.</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 1 995</p>
<p>SC20 L</p> 	<p><b>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный: грузоподъемность - 2000 кг.</b> Вес 31 кг. Высота подъема: 80мм-495мм. <b>Длина 660мм. Усиленный</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 540</p>
<p>SC20 LN</p> 	<p><b>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный: грузоподъемность - 2000 кг.</b> Вес 41 кг. Высота подъема: 80мм-379мм <b>Длина 893мм</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 480</p>
<p>SL40 L</p> 	<p><b>Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный: грузоподъемность - 4000 кг.</b> Вес 90 кг. Высота подъема: 140мм-605мм. <b>Длина 800мм. Усиленный</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 950</p>
<p>KEA11</p> 	<p><b>Стойка гидравлическая трансмиссионная 600 кг двухступенчатая. Высота подъема 983-1958мм</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 850</p>
<p>GAR112</p> 	<p><b>Конус 95-124 мм для автомобилей 4x4.</b></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 120</p>

 <p><b>SX5 SN</b></p>	<p><u>Гидравлический кран типа "гусь" 500 кг однократный, складной. Высота подъема 485-2080мм.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 632</p>
 <p><b>KPX337 W</b></p>	<p><u>2-х стоечный электромеханический асимметричный подъемник с короткими низкопрофильными раздвижными лапами из 3-х частей, два мотора, г/п 3200 кг, расстояние между стойками 2500 мм, высота подъема 2010 мм. Размеры подушек: D=120 мм Н=80/125 мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 3 700</p>
 <p><b>G84A28</b></p>	<p><u>Пластиковая монтажная головка с комплектом для быстрой смены всех инструментов.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 165</p>
 <p><b>G84A9</b></p>	<p><u>Комплект пластиковых накладок(4 шт.) на кулачки монтажного стола (для работы с алюминиевыми дисками).</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 48</p>
 <p><b>STDA39</b></p>	<p><u>Пластиковые защитные колпачки для колёсных адаптеров для стендов развал-схождения</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 26</p>
 <p><b>R110A7</b></p>	<p><u>Передние поворотные круги круга 370x370 мм(высота 47 мм),нагрузка на 1 круг 1000кг (комплект 2шт.)</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 635</p>
 <p><b>G84A13</b></p>	<p><u>Зажим для работы с низкопрофильными шинами ("кастет").</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 77</p>
 <p><b>STDA41</b></p>	<p><u>Длинные когти металлические для микроавтобусов (комплект 8 шт.) 55мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 137</p>
 <p><b>G2.124</b></p>	<p><u>Балансировочный станок. Электропривод, автоматический ввод диаметра диска и расстояния от станка, вес колеса до 65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек,черно-белый жидкокристаллический дисплей (132x40мм), программы для колес с алюминиевыми и PAX дискам, программа оптимизации положения шины на диске, программа установки скрытых грузиков, автоматическая остановка в точке установки грузика, большой и удобный рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный кожух, педаль тормоза.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 3 272</p>

<p><b>G4.128T</b></p> 	<p><u>Балансировочный станок с монитором. Электропривод, автоматический ввод диаметра диска и расстояния от станка, вес колеса до 65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек, цветной монитор программы для колес с алюминиевыми и РАХ дисками, программа оптимизации положения шины на диске, программа установки скрытых грузиков, автоматическая остановка в точке установки грузика, большой и удобный рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный кожух, педаль тормоза.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 5 897</p>
<p><b>G820 N</b></p> 	<p><u>Станок шиномонтажный - полуавтомат,диаметр зажимаемого диска 10-20.5",усилие отжима 1500 кг,круглый стол,усиленная конструкция стола,лубликатор.</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 1 626</p>
<p><b>KE32</b></p> 	<p><u>Стойка гидравлическая трансмиссионная 300 кг одноступенчатая. Высота подъема 1183-2153мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 320</p>
<p><b>R10</b></p> 	<p><u>Стенд для разборки двигателя, ширина двигателя 200 мм, г/п 500 кг</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 199</p>
<p><b>R12</b></p> 	<p><u>Двойной стенд для разборки двигателя.</u> Универсальный кантователь для разборки двигателей и коробок передач. Кантователь предназначен для ремонта агрегатов автомобилей: двигателей, коробок передач, редукторов. Усиленная конструкция для тяжёлых агрегатов, двухстоечный стенд с поворотными суппортами. <b>Технические данные:</b> <u>Ширина двигателя 345-745мм;</u> <u>Грузоподъемность 800 кг;</u> Вес 46 кг.</p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 520</p>
<p><b>R20</b></p> 	<p><u>Подставная стойка для легковых машин 800 кг, высота 310-490 мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 40</p>
<p><b>R22</b></p> 	<p><u>Подставная стойка для грузовиков 3200 кг, высота 430-700 мм</u></p>	<p>12 месяц</p>	<p>Ravaglioli (Италия)</p>	<p>€ 80</p>

 <p><b>GAR131</b></p>	<p><b>Универсальная планшайба для колес без центрального отверстия или с сильно разбитым центральным отверстием (на 3-4-5 крепежных отверстий в колесе).</b></p>	12 месяц	Ravaglioli (Италия)	€ 399
<p>Артикул и вид</p>	<p>Наименование</p>	<p>Гарант. срок</p>	<p>Фирма (страна)</p>	<p>Цена в USD с НДС</p>
<p><b>Оборудование фирмы Launch (Китай)</b></p>				
 <p><b>X431 Master</b></p>	<p><b>Диагностический сканер.</b> Новый прибор был разработан с учетом опыта приборов предыдущих поколений на основе прибора X-431, имеет современный дизайн и относительно небольшой вес. Прибор поставляется с богатым встроенным программным обеспечением и набором адаптеров, которое аналогично прибору X-431. Существенным изменением является решение замены всех 16-пин адаптеров одним универсальным адаптером Smart OBD-II-e, который призван функционально их заместить (включая Super-16 и CAN-II). Обладает высокотехнологичным сенсорным экраном, есть встроенный принтер, по функциям прибор аналогичен прибору X-431. Функциональные возможности прибора: На текущий момент прибор поставляется со следующим программным обеспечением для диагностики: Европа: Audi, Mercedes Benz, BMW, Citroen, Ford(europa), Fiat, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Alfa Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter &amp; V-Class, Volkswagen, Volvo. Япония: Honda, JPlsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota. Америка: Ford(america), Chrysler, GM. Корея: Daewoo, Hyudai, Kia, Ssangyong. Россия: ГАЗель, ВАЗ. Китай: ChangCheng, Chery Доп: Smart OBDII diagnostic software, Demo software.</p>	12 месяц	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$1 650</b></p>
 <p><b>KES-200</b></p>	<p>KES-200 является современным мощным диагностическим прибором. Он имеет все необходимые функции классического мотор-тестера, при этом может работать практически с любыми существующими на сегодняшний день системами зажигания, отображать сигналы в цепях всех современных автомобильных датчиков и исполнительных элементов. Прибор включает в себя специализированный автомобильный 4-канальный осциллограф с памятью, мультиметр, анализатор двигателя.</p>	12 месяц	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$3 000</b></p>
 <p><b>CNC-602A</b></p>	<p>Установка для тестирования и УЗ очистки до 6-ти форсунок , настольный вариант Моделирование параметров работы двигателя в процессе испытаний · Конструкция топливной рампы позволяет работать с любыми форсунками – как с верхним, так и с боковым подводом топлива, в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI); Автоматизированный слив тестовой жидкости из мерных колб в исходную емкость· Адаптивное управление током в соответствии с сопротивлением электрической обмотки форсунок.Адаптеры для тестирования механических и электромагнитных форсунок входят в базовый комплект – 96 шт. · Набор адаптеров для промывки топливной системы (а также впускных клапанов и камер сгорания) при помощи специального сольвента прямо на автомобиле – входит в базовый комплект.</p>	12 месяц	<p><b>Launch (Китай)</b></p>	<p><b>\$1 450</b></p>

**CNC-402A**

Стенд CNC-402A предназначен для проверки и ультразвуковой очистки всех типов форсунок — электромагнитных и механических. Отличительными особенностями данной установки являются доступная цена, большой комплект переходников, автоматический слив с колб и возможность тестирования до 4-х форсунок одновременно.

Установка выполнена в настольном исполнении и позволяет производить проверку до 4-х форсунок одновременно. Механический манометр позволяет контролировать давление жидкости в системе. Конструкция топливной рампы позволяет использовать различные типы адаптеров для топливных форсунок разных конструкций.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Число проверяемых форсунок, шт.: до 4
- Питание: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 0.5%
- Потребляемая мощность: 450 Вт
- Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт
- Давление тестирующей жидкости: 0 — 0.65 МПа
- Точность установки давления: 0.004 МПа
- Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин
- Точность установки числа оборотов: 10 об/мин
- Диапазон числа импульсов форсунок: 1-9999 1/сек
- Длительность импульса включения форсунок: 1 — 25 мс
- Габаритные размеры, не более: 385 x 410 x 500 мм
- Вес, не более: 35 кг

12  
месяц**Launch  
(Китай)****\$950**