

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT33 (UT33A, UT33B, UT33C, UT33D)**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 33.

Популярная серия портативных цифровых мультиметров.

Модель	UT33A	UT33B	UT33C	UT33D
Номенклатурный номер	14740440	26442884	809930722	207525864
Выбор пределов измерений	автомат	ручной		
Количество разрядов	3^{3/4} (3999)	3^{1/2} (1999)		
Размер ЖК дисплея	48x16 мм			
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ				
Постоянное напряжение (DCV)	400мВ/4/40/ 400В/ 500В 0,8 %+1	200мВ/2В/20В/200В/ 500В 0,5%+2		
Переменное напряжение (ACV)	4мВ/40/400В/ 500В 1,2 %+3	200В/ 500В 1,2%+10		
Постоянный ток (DCI)	400мкА/4/40/ 400мА/4А/ 10А 1%+2	200мкА/200мА/ 10А 1%+2	2000мкА/20мА/200мА/ 10А 1%+2	
Переменный ток (ACI)	400мкА/4/40/ 400мА/4А/ 10А 1,5%+5	нет		
Сопротивление (R)	400Ом/4/40/ 400кОм/ 4мОм/ 40мОм 1%+2	200Ом/2кОм/20 /200кОм/ 20мОм (0,8+2)	200Ом/2кОм/20 /200кОм/ 20мОм (0,8+2)	200Ом/2кОм/20 /200кОм/ 20мОм/ 200мОм 0,8+2)
Температура (°C)	нет	нет	-40... 1000 1%+3	нет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Сопротивление на входе	около 10 мОм			
Тест диодов	есть			
Тест транзисторов	есть	нет		
Генератор прямоугольного сигнала (меандр)	нет			есть
Прозвон цепей на проводимость	есть	нет	есть	есть
Тест батарей	нет	1,5В/9В/12В	нет	есть
Индикатор разряда батарей	есть			
Подсветка дисплея	нет	есть		
Режим удержания данных на дисплее (Data Hold)	нет	есть		
Размеры, мм	130x74x35			
Вес, г	156			
Источник питания	1,5В (AAAх2)	9В (6F22)		
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT33C), чехол			

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

 **ЧИП И ДИП**