Киевское представительство:
г. Вишневое, ул. Киевская, 8
Адрес для почтовой корреспонденции:
18005, Украина, г. Черкассы, а/я 924

www.alhim.com.ua
тел.: (044)390-36-59
тел/факс: (097)690-10-68
e-mail: ingibitor1@i.ua

Реагенты, выпускаемые нашим предприятием используются в водооборотных системах закрытого и открытого типа; системах теплоснабжения; водогрейных котлоагрегатов; парогенераторах низкого, среднего и высокого давления; обратноосмотических и ионообменных установках, и прочем технологическом и теплообменном оборудовании.

Наименование	**Область применения**	**Ориентировочный расход**
Предотвращение образования накипи, подавление процессов коррозионного повреждения (антискалант)		
ЛВХ - 1.1А	применяется для обработки оборотных и подпиточных вод открытых, полуоткрытых и закрытых водооборотных циклов	20-200 г/м3
ЛВХ – 1.1Б	применяется для обработки подпиточной воды для обратноосмотических установок	20-200 г/м3
ЛВХ – 1.1В	Средство противонакипное, противокоррозионное для подпиточной воды котлов и отопительных сетей **(обычное) / (щелочное)**	20-200 г/м3
ЛВХ – 1.2	Средство для подавления процессов коррозионного повреждения.	20-200 г/м3
Биоциды противокоррозионные (ингибиторы)		
ЛВХ – 2.1	для удаления кислорода из воды / для удаления хлора из воды	10-100 г/м3
ЛВХ – 2.3	Защита от электрохимической коррозии в комплексе с бактерицидным действием. Отмывка пищевых жиров. (Биоцид). Антикоррозионная добавка для гликолевых, этиленгликолевых и глицериновых антифризов	20-100 г/м3 10-20 г/м
Подавление образования биологических отложений		
ЛВХ – 3.1	Средство для бактерицидной обработки на основе веществ с активным йодом	от 5 г/м3
ЛВХ – 3.2	Средство для бактерицидной обработки на основе веществ с активным хлором	от 5 г/м3
Средство для растворения накипи и удаления минеральных отложений		
ЛВХ – 4.1 ЛВХ – 4.2 ЛВХ – 4.3 ЛВХ – 4.4	Отмывка и удаление карбонатно-кальциевых, железо-окисных и силикатных отложений, продуктов коррозии, биологических отложений, продуктов биологической коррозии и прочих загрезнений	1-4кг
Средства для удаления отложений различного типа из теплообменного, теплоэнергетического оборудования и обратноосмотических мембран		
ЛВХ – 5.1 ЛВХ – 5.2 ЛВХ – 5.3 ЛВХ – 5.4 ЛВХ – 5.5	карбонатно-кальциевые и железистые кремний и биологические отложения карбонатно-кальциевые и железистые карбонатно-кальциевые и железистые кремний и биологические отложения	Средство для отмывки отложений: на основе миниральных кислот **(кислый состав)** Средство для отмывки отложений: (смесь неогранической щелочи, фосфатов, ПАР и миниральных кислот) **(щелочной состав)** Средство для отмывки отложений: (на основе смеси карбонових кислот, фосфорорганичесих комплексонов и ПАР) Средство для отмывки отложений: (на основе смеси карбонових кислот, комплексоов кислотного типа,ПАР)	2-3 кг на мембрану
Средства для водоподготовки		
Антрацит-фильтрант , анионит		***Активированный уголь БАУ-А***
Катионит AQUALITE К-100, КУ 2-8 и др.		**Сульфоуголь**

В случае Вашей заинтересованности наше предприятие выполняет широкий комплекс лабораторных исследований воды, отложений, продуктов коррозии и т.д. ,Готовы подобрать необходимые средства серии «ЛВХ», а также разработать программу проведения испытаний непосредственно на водооборотных циклах.

Исп. Алиева Галина
моб. (095) 773-51-08, (097) 690-10-48,
Т/ф.: (044) 390-36-59, ingibitor1@i.ua