



Наименование	Давление, Бар	Поток воды л/час	Мощность двигателя, кВт	Цена, евро
<i>Стандартные аппараты для мойки</i>				
Шторм 1508	150	500	2,2	722
Шторм 1521	150	1300	5,5	1289
Шторм 1411	140	660	3,0	866
Шторм 1618	160	1080	5,5	1289
Шторм 2015	200	900	5,5	1241
Шторм 1530	150	1800	7,5	1959
Шторм 202	200	1300	7,5	1619
Шторм 202-2 (два поста)	200	2*650	7,5	1839
Шторм 2515	250	900	7.5	1819
<i>Аппараты специального назначения</i>				
Шторм 3012	300	750	7.5	2079
Шторм 1542	150	2600	11	2615
Шторм 2030	200	3*600	11	2299
Шторм 2821	280	1300	11	2749
Шторм 2041	200	2500	15	3209
Шторм 3521	350	1260	15	3690
Шторм 5015	500	900	15	4790
<i>Аппараты специального назначения сверхвысокого давления</i>				
Шторм Power AR 500-25	500	1400	22	6740
Шторм Power AR 600-30	550	1800	30	12899
Шторм Power AR 600-40	550	2300	37	14129
Шторм Power VF 800-23	800	1400	37	24739
Шторм Power VF 1200-15	1200	900	37	26199
Шторм Power VS 600-60	600	3600	75	30924
Шторм Power VS 750-50	750	3000	75	36559
Шторм Power VS 900-42	900	2550	75	37150
Шторм Power VS 1200-34	1200	2050	75	39999
Шторм Power VS 1500-27	1500	1650	75	40399
Шторм Power SH 600-98	600	5800	110	44298
Шторм Power SH 700-86	700	5050	110	45890
Шторм Power SH 800-74	800	4350	110	45990
Шторм Power SH 950-62	950	3700	110	47379
Шторм Power SH 1100-52	1100	3100	110	47580
Шторм Power SH 1400-43	1400	2600	110	52179

В комплект поставки аппаратов входят: шланг высокого давления 10 м., струйный пистолет со струйной трубкой 800 мм, форсунка с углом распыления 15 или 25 градусов, фильтр тонкой очистки 50 микрон (для некоторых моделей), соединение GEKA для подключения воды, 5 метров электрического кабеля с вилкой и ответной розеткой, инструкция по эксплуатации.

В установках Шторм используются насосы фирмы Annovi Reverberi, в установках Шторм Power используются насосы фирмы Pratissoli, аксессуары – фирм PA srl, Pratissoli. Все производители имеют сертификат ISO9001 выдан "Det Norske Veritas".