

## Техническое описание Артикул 3385

# Induline GW-310

Тонкослойная лазурь на водной основе с защитой от синевы для древесины снаружи помещений



На водной основе



Для внешних работ



Для элементов с сохранением линейных размеров



Для ограниченно деформирующихся элементов



Для деформирующихся элементов



Нанесение в установках Vacumat



Нанесение щеточными машинами



Кисть/ окунание/ обливание/ распыление в закрытых установках




Перед применением перемешать



Время высыхания до последующей обработки 2-3 ч



Температура нанесения



Кол-во нанесения за один рабочий проход



Срок хранения



Хранить в прохладном, защищенном от заморозки месте / защищать от влаги / плотно закрывать емкость

### Сфера применения

Induline GW-310 применяется для профилактической защиты от синевы любой древесины снаружи помещений, не контактирующей с грунтом и водой, в соответствии с классами применения GK 2 и 3 по EN 335-1. Для обработки ограниченно деформирующихся и деформирующихся элементов снаружи помещений (обшивка, облицовка, заборы, ворота, перголы, садовые домики, свесы кровли), а также для грунтования элементов с сохранением линейных размеров (окна, входные двери и др.)

### Технические параметры продукта

|                 |  |
|-----------------|--|
| Плотность:      | ок. 1,02 г/см <sup>3</sup> при 20°C  |
| Вязкость:       | ок. 12 сек в вискозиметре 4 мм при 20°C  |
| Вяжущее:        | акрилатно-алкидная система   |
| Форма поставки: | емкость жестяная 2,5 л, 5 л, 20 л<br>бочка пластиковая 120 л<br>контейнер 1000 л |
| Цвета:          | 3384 farblos / бесцветный<br>3385 пигментированный                               |

### Свойства продукта

- водоземлюлируемая биоцидная тонкопленочная лазурь
- Защита древесины от УФ-излучения
- Жидкий антисептик для древесины с защитой от синевы по EN 152-1
- Не отслаивается
- Не растрескивается

### Применение

Нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках. Только для профессионального применения. Основание должно быть свободно от жиров, восков, загрязнений и пыли. Продукт Induline GW-310 готов к применению и не

требует разбавления. При необходимости добавить немного воды для улучшения растекаемости. Тщательно перемешать лазурь и нанести минимум в два рабочих прохода. Второй рабочий проход выполнять через 2-3 ч после первого. Для достижения наилучших результатов используйте материал с импрегантом SW-900 IT; для поверхностей, подверженных высокому атмосферному воздействию, рекомендуется наносить продукт в три рабочих прохода. При высыхании в течение 12-14 ч («через ночь») требуется промежуточное шлифование. Температура применения от +15 до +30°C (температура воздуха и деревянного основания).

#### Указания

Допустимый уровень влажности древесины составляет для элементов с сохранением линейных размеров  $13 \pm 2$  %, для ограниченно деформирующихся и деформирующихся элементов макс. 18 %. При обработке древесины дуба водными лакокрасочными системами возможно появление темных пятен вследствие контакта с растворимыми компонентами древесины. Рекомендуется выполнять пробное нанесение, в т.ч. при работе с другими породами древесины.

*Рекламации по несоответствию оттенка для продуктов спец. цветов принимаются к рассмотрению только в случае, если перед выполнением основных работ на объекте было выполнено пробное нанесение и пробный образец был представлен нам для устранения дефекта. Рекламации по несоответствию оттенка, заявленные после выполнения работ, не принимаются.*

Антисептики для древесины содержат биоцидные вещества для защиты древесины от вредителей. Применять их только в соответствии с руководством по применению и только в допустимых сферах применения. Применение не по назначению мо-

жет нанести вред здоровью и окружающей среде. Не контактировать с продуктом без необходимости. Осторожно вскрывать и использовать продукт. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. После работ мыть кожу / принять душ. Выполнять работы только на непроницаемой поверхности; при необходимости расстелить защитную пленку; обработанные элементы хранить до полного высыхания на твердой непроницаемой поверхности и под крышей, чтобы избежать попадания стекающих излишков продукта или загрязненной продуктом дождевой воды в почву, водоемы и грунтовые воды либо иметь возможность собрать стекающий продукт для повторного применения или утилизации согласно действующим предписаниям. Не применять продукт и не монтировать обработанные продуктом деревянные элементы в непосредственной близости от поверхностных вод (реки, озера и т.д.), так как это может оказать негативное влияние на водную экосистему. Стекающие остатки продукта собрать для повторного использования или утилизации.

Не применять для обработки древесины, которая по своему назначению контактирует с продуктами питания и кормами. Не допускать попадания продукта и его остатков в водоемы, почву или канализацию.

Не применять продукт для обработки деревянных поверхностей в бытовых помещениях; исключение составляют внутренние поверхности окон и входных дверей.

#### Рабочий инструмент, очистка

Кисть, ванна для окунания, установка облива, установка типа Vakumat, распылительная установка. Рабочее оборудование очищать сразу после использования водой и чистящим концентратом Aqua RK-898-

Reinigungskonzentrat. Продукты очистить утилизировать согласно действующим предписаниям.

#### Количество нанесения

80-120 мл/м<sup>2</sup> за один рабочий проход.

Оптимальная защита от синевы достигается при расходе 197-216 мл/м<sup>2</sup>.

#### Высыхание

Ок. 4 часов. Практическое значение при +20°C и отн.вл.возд. 65 %.

При низких температурах и высокой влажности воздуха процесс высыхания может существенно замедлиться.

#### Активные компоненты

0,63 % 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат  
100 г продукта содержат 0,63 г 3-йод-2-пропинилбутилкарбамата.

#### Условия хранения

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом, защищенном от солнечного света и замерзания, недоступном для детей месте. После использования плотно закрывать емкость. *Срок годности продукта составляет 12 месяцев.* При хранении опасных для водной среды жидкостей соблюдать требования действующего законодательства.

#### Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (Kat.A/e): 130 г/л (2010).  
Содержание VOC в данном продукте макс. 55 г/л.

#### Безопасность

##### Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.  
Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов.

Содержит 3-IOD-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAT.

Может вызывать аллергические реакции.

SicПаспорт безопасности представляется профессиональным пользователям по запросу. При применении и хранении соблюдать общепринятые меры предосторожности.

Использовать специальные защитные перчатки: кат. 4 по EN 374 (напр., «Tricotil»/фирма KCL).

При нанесении окунанием или в туннелях облива дополнительно использовать химзащитный костюм (минимально Тип 6 по EN 13034).

Код продукта: HSM-LV 10

#### Меры по оказанию первой помощи

при вдыхании:

Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой. При длительном сохранении жалоб вызвать врача.

При потере сознания размещение и транспортировка в стабильном положении на боку.

при попадании на кожу:

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом и хорошо прополоскать.

При длительном раздражении на коже обратиться к врачу.

при попадании в глаза:

промыть глаза с приоткрытыми веками проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу.

при проглатывании:

ничего не давать пить, не вызывать рвоту. Немедленно вызвать врача и показать упаковку или паспорт безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производится вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

3385-TM-01-14 JK-JD-RV

#### Утилизация

Не сливать в канализацию. Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Код отходов: 03 02 05 прочие средства для защиты древесины, содержащие опасные вещества

#### № допуска

DE: DE-2012-MA-08-00005

#### Маркировка

1999/45/EC: -/-

Транспортировка ADR:-/-

**С осторожностью применять биоциды. Перед применением внимательно ознакомить с этикеткой и информацией о продукте.**

