

Sika® Reemat Standard

Армирующая стеклоткань для Sikalastic®-601 BC

Описание материала

Sika® Reemat Standard используется для армирования гидроизоляционной мембраны Sikalastic®-601 BC наносимой в жидком состоянии.

Применение

- Для открытых кровельных систем SikaRoof® MTC 12.
- При возведении новых сооружений и в проектах по обновлению.
- На крышах с многочисленными деталями и сложной геометрией, даже в условиях ограниченного доступа.
- Для продления срока эксплуатации разрушающихся кровель.

Характеристики / Преимущества

- Легко и быстро укладывается на поверхности и деталях.
- Адаптируется к разнообразным формам и профилям на поверхности основания.
- Испытан для использования с Sikalastic®-601 BC.
- Обеспечивает правильную толщину нижнего слоя.
- Улучшает свойства жидкой мембраны перекрывать трещины базового слоя.

Техническое описание

Форма

Внешний вид / Цвет белый

Упаковка Длина рулонов: ±100 м
Ширина рулонов: 1.00 м

Хранение

Условия и срок хранения Хранить в оригинальных, невскрытых, неповрежденных и герметичных упаковках, в сухом месте, на плоской поверхности, не допуская складок.
Температура хранения: 10–35 °С.

Технические характеристики

Химическая основа Ткань из хаотично расположенных стеклонитей.

Плотность 100 г/м²

Construction




Информация о системе

Структура системы

SikaRoof® MTC 12

Для стойкого к ультрафиолету покрытия; для продления срока эксплуатации старых кровель; для отражающего покрытия, повышающего энергоэффективность, или для высокоэффективных гидроизоляционных решений, предназначенных для новых сооружений и при реконструкции.



Конструкция: Sikalastic®-601 BC в 1 слой, армированный матом Sika® Reemat Standard, и герметизированный материалом Sikalastic®-621 TC.

Инструкции по применению

Способ укладки

Перед нанесением материала Sikalastic®-601 BC, армированного матом Sika® Reemat Standard, основание должно быть подготовлено, а слой грунта должен отвердеть и стать нелипким. Пожалуйста, ознакомьтесь с Технической картой для соответствующего праймера, раздел под названием «Время ожидания / Верхнее покрытие».

SikaRoof® MTC 12: нанесите первый слой Sikalastic®-601 BC при помощи валика, задкатайте в него ткань Sika® Reemat и убедитесь в отсутствии пузырей и складок. Перекрывайте Sika® Reemat внахлест с заходом не менее 5 см. Перед нанесением второго материала Sikalastic®-621 TC нужно выждать указанное время ожидания, указанное в таблице ниже «Время ожидания / Верхнее покрытие».

Всегда начинайте с обработки деталей, прежде чем приступать к гидроизоляции горизонтальной поверхности.

Замечания по применению / Ограничения

- Sika® Reemat Standard предназначен для использования в комбинации с Sikalastic®-601 BC.
- Sika® Reemat Standard следует укладывать на участки с высокими перемещениями, на нестандартные основания или для перекрывания трещин, швов и стыков на основании и на деталях.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



www.ucw.com.ua
www.aquaproof.com.ua

