



MAXUS INTERNATIONAL CORPORATION

Международная корпорация MAXUS была создана группой американских и британских инвесторов. Головная компания корпорации – MAXUS CAPITAL LLC – расположена в г. Форт Ли, США.

В основу философии бизнеса корпорации MAXUS положена идея создания осветительных приборов, подобных солнцу: долговечных, эффективных, безопасных и умных. Компания предлагает высококачественный инновационный продукт по цене, доступной обществу на всех целевых рынках, тем самым повышая качество жизни общества.

Стратегия компании – совершенствование процессов и, как следствие, снижение стоимости операционных затрат.

Свои разработки корпорация MAXUS ведет в тесном сотрудничестве с рядом японских институтов и организаций, изучающих проблемы и перспективы светодиодных технологий освещения.

Производственные мощности компании размещены на сертифицированном предприятии компании Leedarson Lightning в КНР. Данное предприятие, помимо продукции MAXUS, производит также продукцию брендов Philips, Toshiba, Panasonic и других.

В Украине представителем международной корпорации MAXUS является компания МАКСУС ЮКРЕЙН. Выявлением потребностей украинских клиентов и адаптацией решений корпорации к специфике местных электросетей занимается Центр Исследований и Разработок MAXUS (R&D Center).



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Ресурс 50 000 часов, гарантия 5 лет

- При производстве продукции применяются японские чипы и компоненты;
- Продукция адаптирована к специфике украинских электросетей, в частности, выдерживает перепады напряжения 200-240V.

Безопасность

- Отсутствие вредных веществ – лампы и светильники не содержат ртути;
- Не приводит к порче потолка, люстр, абажуров, окружающих предметов – температура нагрева ламп и светильников не превышает 80 градусов;
- Глаза меньше устают – лампы и светильники излучают свет только видимого спектра, без инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.

Возможность видеть окружающие предметы также, как при солнечном свете:

- Лампы и светильники дают свет, максимально приближенный по своим характеристикам к естественному солнечному свету.
- Лампы и светильники обеспечивают широкий угол рассеивания света (до 270 градусов);
- Лампы и светильники дают равномерное освещение без зон чрезмерной засветки и полутеней.

Естественный свет

- Спектр света LED максимально приближен к спектру естественного солнечного света;
- В источниках света применяется уникальная технология, позволяющая получить равномерную освещенность без размытых теней и зон чрезмерной освещенности.





Общее освещение

100W E27

1-LED-461-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
12W	1200 Lm	100 Lm/W	3000K
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
175-250V	270°	65x124 мм	A65

100W E27

1-LED-462-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
12W	1200 Lm	100 Lm/W	4100K
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
175-250V	270°	65x124 мм	A65

75W E27

1-LED-463-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
10W	900 Lm	90 Lm/W	3000K
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
175-250V	270°	60x110 мм	A60

75W E27

1-LED-464-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
10W	900 Lm	90 Lm/W	4100K
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
175-250V	270°	60x110 мм	A60



50 000 часов



ГАРАНТИЯ 5 лет



защита от перепадов напряжения



НЕ СОДЕРЖИТ ртути



20 шт.

60W E14

1-LED-423
1-LED-424



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
6W	550 Lm	92 Lm/W	3000K 423 5000K 424
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	250°	38x112 мм	C37

50W E14

1-LED-421
1-LED-422



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
6W	500 Lm	83 Lm/W	3000K 421 5000K 422
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	250°	38x112 мм	C37

40W E14

1-LED-425
1-LED-426



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
3W	270 Lm	90 Lm/W	3000K 425 4100K 426
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	270°	28x99 мм	C28



50 000 часов



ГАРАНТИЯ 5 лет



защита от перепадов напряжения



НЕ СОДЕРЖИТ ртути



20 шт.



40W E14

1-LED-430



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
4W	320 Lm	80 Lm/W	5000K 430
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	250°	45x79 мм	G45

50W E27

1-LED-436

1-LED-437



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
6W	500 Lm	83 Lm/W	5000K 436 3000K 437
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	250°	45x87 мм	G45

50W E14

1-LED-434

1-LED-435



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
6W	500 Lm	83 Lm/W	5000K 434 3000K 435
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	250°	45x89 мм	G45

50W E14

1-LED-438

1-LED-439



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
5W	470 Lm	94 Lm/W	4100K 438 3000K 439
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	270°	45x80 мм	G45

50W E27

1-LED-440

1-LED-441



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
5W	470 Lm	94 Lm/W	4100K 440 3000K 441
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	270°	45x72 мм	G45

100W E27

1-LED-442

1-LED-443



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
12W	1200 Lm	100 Lm/W	4100K 442 3000K 443
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	270°	95x127 мм	G95



50 000 часов



ГАРАНТИЯ 5 лет



защита от перепадов напряжения



НЕ СОДЕРЖИТ ртути



20 шт.

Точечное освещение



50W **GU5.3**
1-LED-400-01
1-LED-401-01
1-LED-292-01 12V



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
5W	520 Lm	104 Lm/W	4100K 400 3000K 401 4100K 292
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V 11-13V 292	120°	50x41 мм	MR16

50W **GU10**
1-LED-402-01
1-LED-403-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
5W	520 Lm	104 Lm/W	4100K 402 3000K 403
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	120°	50x61 мм	MR16

35W **GU5.3**
1-LED-404-01
1-LED-405-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
4W	350 Lm	88 Lm/W	3000K 405 4100K 404
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	120°	50x41 мм	MR16

25W **GU5.3**
1-LED-143-01
1-LED-144-01



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
3W	260 Lm	85 Lm/W	3000K 143 4100K 144
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	120°	50x41 мм	MR16
ресурс часов	гарантия	количество в ящике	
30 тыс.	2 года	50 шт.	



50 000 часов



ГАРАНТИЯ 5 лет



защита от перепадов напряжения



НЕ СОДЕРЖИТ ртути



20 шт.



75W  E27

1-LED-363

1-LED-364



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
7W	700 Lm	100 Lm/W	3000K 363 4100K 364
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	140°	63x104 мм	R63

60W  E14

1-LED-361

1-LED-362



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
5W	500 Lm	100 Lm/W	3000K 361 4100K 362
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	140°	50x86 мм	R50

50W  E14

1-LED-359

1-LED-360



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
3,5W	350 Lm	100 Lm/W	3000K 359 4100K 360
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	140°	39x67 мм	R39

10W  G4

1-LED-277

1-LED-278



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
1,5W	110 Lm	73 Lm/W	3000K 277 4100K 278
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
AC/DC 12V	210°	10x23 мм	G4
ресурс часов	гарантия	количество в иннер боксе	количество в ящике
40 тыс.	3 года	10 шт.	40 шт.

25W  G9

1-LED-337-T

1-LED-350-T



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
1,7W	160 Lm	94 Lm/W	3000K 337 5000K 350
напряжение	угол рассеивания	размеры	модель
200-240V	210°	13x47 мм	G9
ресурс часов	гарантия	количество в иннер боксе	количество в ящике
50 тыс.	5 лет	10 шт.	40 шт.



50 000 часов



ГАРАНТИЯ 5 лет



защита от перепадов напряжения



НЕ СОДЕРЖИТ ртути



20 шт.

Светодиодные точечные светильники



1-SDL-001
1-SDL-002



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
4W	350 Lm	88 Lm/W	3000K 001 4100K 002
врезное отверстие	угол рассеивания	размеры	модель
67	90°	85x65x38 мм	SDL



1-SDL-003
1-SDL-004



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
6W	500 Lm	83 Lm/W	3000K 003 4100K 004
врезное отверстие	угол рассеивания	размеры	модель
67	90°	85x65x38 мм	SDL



1-SDL-005
1-SDL-006



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
8W	700 Lm	88 Lm/W	3000K 005 4100K 006
врезное отверстие	угол рассеивания	размеры	модель
67	90°	85x65x38 мм	SDL



1-SDL-007
1-SDL-008



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
12W	1000 Lm	83 Lm/W	3000K 007 4100K 008
врезное отверстие	угол рассеивания	размеры	модель
89	90°	105x85x48 мм	SDL



50 000
часов



ГАРАНТИЯ
5 лет



НЕ СОДЕРЖИТ
ртути



198V
242V



50 шт.

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО



ПРОИЗВЕДЕНО
В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТОМ

**EUROPEAN
COMMISSION
REGULATION**

3 года
ГАРАНТИИ

Компактные люминесцентные лампы, произведены в соответствии с требованиями стандарта ErP Stage 5 – более надежны и долговечны в сравнении с обычными лампами.

*в сравнении с обычными компактными люминесцентными лампами стандарта ErP Stage 1



+40%

На 40% выше работоспособность*



Выдерживает втрое большее количество циклов включения и выключения



Стабильный световой поток в течении всего срока службы



На 25% быстрее старт и «разогрев» лампы

Общее освещение



160W E27

1-ESL-019-11

1-ESL-020-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
32W	2140 Lm	67 Lm/W	2700K 019 4100K 020
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	51x123 мм	30 тыс.

130W E27

1-ESL-015-11

1-ESL-016-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
26W	1760 Lm	68 Lm/W	2700K 015 4100K 016
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	51x120 мм	30 тыс.

100W E27

1-ESL-229-11

1-ESL-230-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
20W	1430 Lm	72 Lm/W	2700K 229 4100K 230
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x114 мм	30 тыс.

100W E14

1-ESL-230-12



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
20W	1430 Lm	72 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x118,5 мм	30 тыс.

75W E27

1-ESL-199-11

1-ESL-200-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	2700K 199 4100K 200
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x105 мм	30 тыс.

75W E14

1-ESL-007-11

1-ESL-008-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	2700K 007 4100K 008
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x108 мм	30 тыс.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 3 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток



50 шт.



Декоративное освещение

65W E27

1-ESL-223-1
1-ESL-224-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
13W	850 Lm	65 Lm/W	2700K 223 4100K 224
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x112,5 мм	30 тыс.

65W E14

1-ESL-225-1
1-ESL-226-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
13W	850 Lm	65 Lm/W	2700K 225 4100K 226
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x114 мм	30 тыс.

55W E27

1-ESL-308-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
11W	700 Lm	64 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	41x95 мм	30 тыс.

55W E14

1-ESL-339-11
1-ESL-340-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
11W	700 Lm	64 Lm/W	2700K 339 4100K 340
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	41x97,5 мм	30 тыс.

55W E27

1-ESL-219-1
1-ESL-220-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
11W	670 Lm	61 Lm/W	2700K 219 4100K 220
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x103 мм	30 тыс.

55W E14

1-ESL-221-1
1-ESL-222-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
11W	670 Lm	61 Lm/W	2700K 221 4100K 222
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x104,5 мм	30 тыс.



12 000
часов



ГАРАНТИЯ
3 года



СТАБИЛЬНЫЙ
световой поток



50 шт.

45W E27

1-ESL-305-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	580 Lm	64 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	41x91 мм	30 тыс.

45W E14

1-ESL-337-11

1-ESL-338-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	580 Lm	64 Lm/W	2700K 337 4100K 338
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	41x93,5 мм	30 тыс.

45W E27

1-ESL-215-1

1-ESL-216-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	560 Lm	62 Lm/W	2700K 215 4100K 216
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x93,5 мм	30 тыс.

45W E14

1-ESL-217-1

1-ESL-218-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	560 Lm	62 Lm/W	2700K 217 4100K 218
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	34,5x95 мм	30 тыс.

75W E27

1-ESL-334-1

1-ESL-335-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	600 Lm	40 Lm/W	2700K 334 4100K 335
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	64x111 мм	30 тыс.

45W E14

1-ESL-328-1

1-ESL-329-1



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	350 Lm	39 Lm/W	2700K 328 4100K 329
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	50x95 мм	30 тыс.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 3 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток




50 шт.



Специальное освещение

45W G23


1-PL-132



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
9W	550 Lm	61 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	количество в ящике
220-240V	-	31,5x20,5x170 мм	100 шт.

55W G23

1-PL-135



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
11W	705 Lm	64 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	количество в ящике
220-240V	-	31,5x20,5x240 мм	100 шт.

125W R7s

1-ESL-370



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
25W	1200 Lm	48 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	количество в ящике
220-240V	-	47x119,5 мм	20 шт.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 3 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток



30 000 вкл/выкл

Расширенное потребление



75W  E27

3-ESL-199-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	2700K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x105 мм	30 тыс.

75W  E27

3-ESL-200-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x105 мм	30 тыс.

75W  E14

3-ESL-007-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	2700K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x108 мм	30 тыс.

75W  E14

3-ESL-008-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
15W	1050 Lm	70 Lm/W	4100K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	+	46x108 мм	30 тыс.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 3 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток



48 шт.



Промышленное освещение

230W E27

1-ESL-075-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
46W	3150 Lm	68 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	76x175 мм	8 тыс.

275W E27

1-ESL-078-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
55W	3850 Lm	70 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	76x216 мм	8 тыс.

325W E27

1-ESL-105-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
65W	4670 Lm	72 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	76x215 мм	8 тыс.

325W E40

1-ESL-105-12



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
65W	4670 Lm	72 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	76x230 мм	8 тыс.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 2 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток



10 шт.

Промышленное освещение



425W E27

1-ESL-111-11



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
85W	6350 Lm	75 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	91x242 мм	8 тыс.

425W E40

1-ESL-111-12



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
85W	6350 Lm	75 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	91x257 мм	8 тыс.

525W E40

1-ESL-114-12



мощность	световой поток	энерго-эффективность	цветовая температура
105W	7980 Lm	76 Lm/W	6500K
напряжение	ErP stage 5	размеры	включений/выключений
220-240V	-	91x268 мм	8 тыс.



12 000 часов



ГАРАНТИЯ 2 года



СТАБИЛЬНЫЙ световой поток



10 шт.

изображение продукта	артикул	модель	мощность	цветовая температура	цоколь	световой поток	энерго- эффективность	аналог лампы накаливания / галогенной лампы	угол рассеивания	индекс цветопередачи	напряжение	ресурс	гарантия	размер лампы
	1-LED-461-01	A65	12W	3000K	E27	1200Lm	100Lm/W	100W	270°	>85	175-250V	50 000ч	5 лет	65x124мм
	1-LED-462-01	A65	12W	4100K	E27	1200Lm	100Lm/W	100W	270°	>85	175-250V	50 000ч	5 лет	65x124мм
	1-LED-463-01	A60	10W	3000K	E27	900Lm	90Lm/W	75W	270°	>85	175-250V	50 000ч	5 лет	60x110мм
	1-LED-464-01	A60	10W	4100K	E27	900Lm	90Lm/W	75W	270°	>85	175-250V	50 000ч	5 лет	60x110мм
	1-LED-423	C37	6W	3000K	E14	550Lm	92Lm/W	60W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	38x112мм
	1-LED-424	C37	6W	5000K	E14	550Lm	92Lm/W	60W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	38x112мм
	1-LED-421	C37	6W	3000K	E14	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	38x112мм
	1-LED-422	C37	6W	5000K	E14	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	38x112мм
	1-LED-425	C28	3W	3000K	E14	270Lm	90Lm/W	40W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	28x99мм
	1-LED-426	C28	3W	4100K	E14	270Lm	90Lm/W	40W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	28x99мм
	1-LED-430	G45	4W	5000K	E14	320Lm	80Lm/W	40W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x79мм
	1-LED-436	G45	6W	5000K	E27	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x87мм
	1-LED-437	G45	6W	3000K	E27	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x87мм
	1-LED-434	G45	6W	5000K	E14	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x89мм
	1-LED-435	G45	6W	3000K	E14	500Lm	83Lm/W	50W	250°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x89мм
	1-LED-438	G45	5W	4100K	E14	470Lm	94Lm/W	50W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x80мм
	1-LED-439	G45	5W	3000K	E14	470Lm	94Lm/W	50W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x80мм
	1-LED-440	G45	5W	4100K	E27	470Lm	94Lm/W	50W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x72мм
	1-LED-441	G45	5W	3000K	E27	470Lm	94Lm/W	50W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	45x72мм
	1-LED-442	G95	12W	4100K	E27	1200Lm	100Lm/W	100W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	95x127мм
	1-LED-443	G95	12W	3000K	E27	1200Lm	100Lm/W	100W	270°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	95x127мм
	1-LED-400-01	MR16	5W	4100K	GU5.3	520Lm	104Lm/W	50W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x41мм
	1-LED-401-01	MR16	5W	3000K	GU5.3	520Lm	104Lm/W	50W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x41мм
	1-LED-292-01	MR16	5W	4100K	GU5.3	520Lm	104Lm/W	50W	120°	>90	11-13V	50 000ч	5 лет	50x41мм
	1-LED-402-01	MR16	5W	4100K	GU10	520Lm	104Lm/W	50W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x61мм
	1-LED-403-01	MR16	5W	3000K	GU10	520Lm	104Lm/W	50W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x61мм
	1-LED-404-01	MR16	4W	4100K	GU5.3	350Lm	88Lm/W	35W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x41мм
	1-LED-405-01	MR16	4W	3000K	GU5.3	350Lm	88Lm/W	35W	120°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x41мм
	1-LED-143-01	MR16	3W	3000K	GU5.3	260Lm	85Lm/W	25W	120°	>85	200-240V	30 000ч	2 года	50x41мм
	1-LED-144-01	MR16	3W	4100K	GU5.3	260Lm	85Lm/W	25W	120°	>85	200-240V	30 000ч	2 года	50x41мм
	1-LED-363	R63	7W	3000K	E27	700Lm	100Lm/W	75W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	63x104мм
	1-LED-364	R63	7W	4100K	E27	700Lm	100Lm/W	75W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	63x104мм
	1-LED-361	R50	5W	3000K	E14	500Lm	100Lm/W	60W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x86мм
	1-LED-362	R50	5W	4100K	E14	500Lm	100Lm/W	60W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	50x86мм
	1-LED-359	R39	3,5W	3000K	E14	350Lm	100Lm/W	50W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	39x67мм
	1-LED-360	R39	3,5W	4100K	E14	350Lm	100Lm/W	50W	140°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	39x67мм
	1-LED-277	G4	1,5W	3000K	G4	110Lm	73Lm/W	10W	210°	>85	AC/DC 12V	40 000ч	3 года	10x23мм
	1-LED-278	G4	1,5W	4100K	G4	110Lm	73Lm/W	10W	210°	>85	AC/DC 12V	40 000ч	3 года	10x23мм
	1-LED-337-T	G9	1,7W	3000K	G9	160Lm	94Lm/W	25W	210°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	13x47мм
	1-LED-350-T	G9	1,7W	5000K	G9	160Lm	94Lm/W	25W	210°	>90	200-240V	50 000ч	5 лет	13x47мм
DOWNLIGHT														
	1-SDL-001	SDL	4W	3000K		350Lm	88Lm/W	35W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-002	SDL	4W	4100K		350Lm	88Lm/W	35W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-003	SDL	6W	3000K		500Lm	83Lm/W	50W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-004	SDL	6W	4100K		500Lm	83Lm/W	50W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-005	SDL	8W	3000K		700Lm	88Lm/W	75W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-006	SDL	8W	4100K		700Lm	88Lm/W	75W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	85x65x38мм
	1-SDL-007	SDL	12W	3000K		1000Lm	83Lm/W	100W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	105x85x48мм
	1-SDL-008	SDL	12W	4100K		1000Lm	83Lm/W	100W	90°	>90	198-242V	50 000ч	5 лет	105x85x48мм

изображение продукта	артикул	мощность	цветовая температура	цоколь	световой поток	энерго- эффективность	аналог лампы / накаливания / галогенной лампы	серия	напряжение	ресурс	гарантия	размер лампы
	1-ESL-019-11	32W	2700K	E27	2140Lm	67Lm/W	160W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	51x123мм
	1-ESL-020-11	32W	4100K	E27	2140Lm	67Lm/W	160W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	51x123мм
	1-ESL-015-11	26W	2700K	E27	1760Lm	68Lm/W	130W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	51x120мм
	1-ESL-016-11	26W	4100K	E27	1760Lm	68Lm/W	130W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	51x120мм
	1-ESL-229-11	20W	2700K	E27	1430Lm	72Lm/W	100W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x114мм
	1-ESL-230-11	20W	4100K	E27	1430Lm	72Lm/W	100W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x114мм
	1-ESL-230-12	20W	4100K	E14	1430Lm	72Lm/W	100W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x118,5мм
	1-ESL-199-11	15W	2700K	E27	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x105мм
	1-ESL-200-11	15W	4100K	E27	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x105мм
	1-ESL-007-11	15W	2700K	E14	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x108мм
	1-ESL-008-11	15W	4100K	E14	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x108мм
	1-ESL-223-1	13W	2700K	E27	850Lm	65Lm/W	65W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x112,5мм
	1-ESL-224-1	13W	4100K	E27	850Lm	65Lm/W	65W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x112,5мм
	1-ESL-225-1	13W	2700K	E14	850Lm	65Lm/W	65W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x114мм
	1-ESL-226-1	13W	4100K	E14	850Lm	65Lm/W	65W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x114мм
	1-ESL-308-11	11W	4100K	E27	700Lm	64Lm/W	55W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x95мм
	1-ESL-339-11	11W	2700K	E14	700Lm	64Lm/W	55W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x97,5мм
	1-ESL-340-11	11W	4100K	E14	700Lm	64Lm/W	55W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x97,5мм
	1-ESL-219-1	11W	2700K	E27	670Lm	61Lm/W	55W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x103мм
	1-ESL-220-1	11W	4100K	E27	670Lm	61Lm/W	55W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x103мм
	1-ESL-221-1	11W	2700K	E14	670Lm	61Lm/W	55W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x104,5мм
	1-ESL-222-1	11W	4100K	E14	670Lm	61Lm/W	55W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x104,5мм
	1-ESL-305-11	9W	4100K	E27	580Lm	64Lm/W	45W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x91мм
	1-ESL-337-11	9W	2700K	E14	580Lm	64Lm/W	45W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x93,5мм
	1-ESL-338-11	9W	4100K	E14	580Lm	64Lm/W	45W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	41x93,5мм
	1-ESL-215-1	9W	2700K	E27	560Lm	62Lm/W	45W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x93,5мм
	1-ESL-216-1	9W	4100K	E27	560Lm	62Lm/W	45W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x93,5мм
	1-ESL-217-1	9W	2700K	E14	560Lm	62Lm/W	45W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x95мм
	1-ESL-218-1	9W	4100K	E14	560Lm	62Lm/W	45W	SFS	220-240V	12 000ч	3 года	34,5x95мм
	1-ESL-334-1	15W	2700K	E27	600Lm	40Lm/W	75W	R63	220-240V	12 000ч	3 года	64x111мм
	1-ESL-335-1	15W	4100K	E27	600Lm	40Lm/W	75W	R63	220-240V	12 000ч	3 года	64x111мм
	1-ESL-328-1	9W	2700K	E14	350Lm	39Lm/W	45W	R50	220-240V	12 000ч	3 года	50x95мм
	1-ESL-329-1	9W	4100K	E14	350Lm	39Lm/W	45W	R50	220-240V	12 000ч	3 года	50x95мм
	1-PL-132	9W	4100K	G23	550Lm	61Lm/W	45W	PLS	220-240V	12 000ч	3 года	31,5x20,5x170мм
	1-PL-135	11W	4100K	G23	705Lm	64Lm/W	55W	PLS	220-240V	12 000ч	3 года	31,5x20,5x240мм
	1-ESL-370	25W	4100K	R7s	1200Lm	48Lm/W	125W	R7s	220-240V	12 000ч	3 года	47x119,5мм
	3-ESL-199-11	15W	2700K	E27	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x105мм
	3-ESL-200-11	15W	4100K	E27	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x105мм
	3-ESL-007-11	15W	2700K	E14	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x108мм
	3-ESL-008-11	15W	4100K	E14	1050Lm	70Lm/W	75W	XS	220-240V	12 000ч	3 года	46x108мм
	1-ESL-075-11	46W	6500K	E27	3150Lm	68Lm/W	230W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	76x175мм
	1-ESL-078-11	55W	6500K	E27	3850Lm	70Lm/W	275W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	76x216мм
	1-ESL-105-11	65W	6500K	E27	4670Lm	72Lm/W	325W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	76x215мм
	1-ESL-105-12	65W	6500K	E40	4670Lm	72Lm/W	325W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	76x230мм
	1-ESL-111-11	85W	6500K	E27	6350Lm	75Lm/W	425W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	91x242мм
	1-ESL-111-12	85W	6500K	E40	6350Lm	75Lm/W	425W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	91x257мм
	1-ESL-114-12	105W	6500K	E40	7980Lm	76Lm/W	525W	HWS	220-240V	12 000ч	2 года	91x268мм

XS - XPiral

SFS - Slim Full Spiral

R63/R50 - Reflector

HWS - High-Wattage



ООО «МАКСУС ЮКРЕЙН»
официальный представитель
Maxus Capital LLC в Украине
61001 Украина, г. Харьков
Харьковская Набережная, 2

тел.: (057) 700-00-40
факс: (057) 729-81-29
e-mail: office@maxus.com.ua
www.maxus.com.ua