



Техническое описание Артикул 2234-48

Aidol Langzeit-Lasur

Лазурь средней твердости (Medium-solid) с содержанием растворителей, поставляется в 12 различных цветах, а также в бесцветном виде.

Сфера применения

Продукт применяется для декоративной обработки строительных элементов из древесины хвойных и лиственных пород (опалубка, облицовка, обшивка, садовая мебель, окна, двери и т.д.), а также для последующей цветной отделки несущих и крепежных строительных деревянных конструкций, которые были пропитаны средством для защиты древесины согласно DIN 68 800, часть 3.

Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 0,92 г/см ³ при +20 °С
Вязкость:	ок. 20 сек. (вискозиметр 4 мм) при +20 °С
Вяжущее:	алкидные смолы
Пигменты:	светостойкие, высокопрозрачные пигменты
Запах:	характерный для растворителя, после высыхания не имеет запаха
Температура воспламенения:	ок. 63 °С
Форма поставки:	емкость из белой жести 0,75 л; 2,5 л; 5 л и 20 л
Цвета:	2234 серебристо-серый, 2235 белый, 2236 хемлок, 2237 спец. тона (мин. поставка 5 л), 2238 деревенский дуб, 2239 светлый дуб, 2240 бесцветный, 2242 орех, 2243 эбеновое дерево, 2244 тик, 2245 зелёная ель, 2246 сосна, 2248 палисандр

Свойства продукта

Продукт Aidol Langzeit-Lasur – это не содержащая биоцидов лазурь для дерева на основе алкидных смол для внутренних и наружных работ. Продукт регулирует влажность древесины, обладает водоотталкивающей способностью, содержит свето- и атмосферостойкие пигменты и не отслаивается. Проверено по DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек – Миграция определенных элементов».

Переработка

Продукт наносится кистью или валиком. Древесина должна быть очищена от пыли, грязи, следов жира и воска. Допустимый уровень влажности древесины составляет для хвойных пород макс. 15 %, для лиственных пород - макс. 12 %. Древесину с высоким содержанием смол предварительно обработать растворителем Verdünnung V 101. Отслаивающиеся старые покрытия удалить. Прочные покрытия отшлифовать. Древесину

хвойных пород, а также древесины, пораженную грибами, снаружи помещений загрунтовать продуктом Aidol HK-Lasur* или Aidol Grund/Bläuesperre*. Продукт Aidol Langzeit-Lasur нанести мягкой кисточкой по направлению древесного волокна.

Лучший декоративный эффект достигается, если по обработанной поверхности через 15 минут снова пройти отжатой кистью. Нанести не менее 2 слоев продукта Aidol Langzeit-Lasur. С каждым новым слоем лазури цвет покрытия становится более темным и блеск усиливается. Перед нанесением пробного покрытия всегда выполнять пробное нанесение продукта на образец поверхности. Древесину, распиленную поперёк волокон, для придания водоотталкивающих свойств многократно покрыть продуктом Aidol Langzeit-Lasur необходимого цвета. На окна и входные двери необходимо нанести 3 слоя продукта. Все цвета можно смешивать друг с другом. Перед применением, а также во время переработки, тщательно взбалтывать или перемешивать продукт. После использования плотно закрывать емкость.

* Соблюдать меры предосторожности при работе с биоцидами. Перед применением внимательно ознакомиться с маркировкой продукта и информацией о продукте.

Указания

Продукт Aidol Langzeit-Lasur готов к применению и не оказывает вредного воздействия на железо и стекло. После высыхания совместим с полимерными и битумными материалами. Наружные поверхности, подверженные непосредственному атмосферному воздействию, пе-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

2234-48-TM-09-09

ред нанесением бесцветной лазури и лазури цвета хемлок предварительно обработать.

Рабочий инструмент, очистка

Инструмент очистить растворителем Verdünnung V 101 сразу после использования. Остатки утилизировать согласно действующим предписаниям.

Расход количества нанесения

1-й слой: прикл. 100 мл/м²
2-й слой: прикл. 60 мл/м²

Высыхание

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % в течение прикл. 12 часов. Более низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания.

Разбавление

При необходимости разбавить растворителем Verdünnung V 101.

Условия хранения

В закрытой заводской упаковке, в прохладном, защищенном от замерзания месте срок хранения – не менее 2 лет.

Состав согласно VdL-RL 01

Тип продукта: лазурь для древесины.

Состав: алкидные смолы, алифатические и ароматические углеводороды, неорганические пигменты, добавки.

Содержание ЛОС

Содержание летучих органических соединений:

Предельное значение по нормам ЕС для продукта (категория A/e): 400 г/л (2007). Содержание ЛОС в данном продукте – не более 399 г/л ЛОС.

Меры безопасности

Указания по опасности:

При продолжительном контакте с кожей может привести к ее сухости и растрескиванию.

Меры предосторожности:

Не вдыхать пары/аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Работать с продуктом только в хорошо проветриваемых помещениях.

Содержит 2-бутаноноксим и кобальт-октоат. Может вызывать аллергические реакции.

Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки отправить на вторичную переработку.

Экология

Не допускать попадания в водоемы, сточные воды или почву.

Класс опасности для водоемов WGK 2

Маркировка

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR -/-

