VS20-UMB - ДАТЧИК ВИДИМОСТИ

- измеряет дальность видимости до 2000м
- идеален для применения на дорогах
- аналоговый выход 4..20 мА
- цифровой UMB протокол (RS485 интерфейс)
- имеется калибровочное устройство (опция)

Конфигурация VS20 выполняется с помощью программного обеспечения UMB-Config:

- считывание / изменение текущей конфигурации
- калибровка
- опрос текущих результатов измерений
- программное обеспечение позволяет загружать и хранить конфигурацию

Результаты измерений доступны для дальнейшей обработки в форме стандартного протокола (UMB протокол фирмы “Lufft”).

Технические данные	Номер заказа
Датчик видимости VS20-UMB (10...2000 м)	**8366.U50**
Датчик видимости VS20-UMB (10...3000 м)	**8366.U60**
Выходной сигнал	4...20мА/20...4 мА
Интерфейс	RS485 полудуплексный 2-х провод., UMB протокол
Тип защиты	IP66
Актуализация измеренных значений	1 минута
Вес	4 кг
Габаритные размеры	360x180x80мм
Температура эксплуатации	-40...60°C
Электропитание	24В пост. тока (12...28 В пост. тока) 3Вт
Длина кабеля	10 м
Точность измерения	+/- 10м или +/- 10%, действует большее значение
Принцип измерения	метод прямого рассеянного света
Дополнительное оборудование	**Номер заказа**
UMB интерфейсный конвертер ISOCON	**8160.UISO**
Соединительный кабель	**8366.UKAB10**
Комплект для калибровки видимости	**8366.UKAL1**
Блок питания 24В/4А	**8366.USV1**
Защита от перенапряжения	**8379.USP**

Диапазон измерения 10...2000 м
Калибровочный комплект (опция) Метод прямого рассеянного света

ООО ДАТАСПЕКТР
тел. +38 067-571-84-08
e-mail: lufft@ukr.net
http://data-lufft.com