

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ

Система очистки воды SO – 4



Общие характеристики системы очистки SO-4

Модель	SO-4
Установка	Напольная
Габариты (ширина x глубина x высота)	400 x 400 x 1200 мм
Масса (кг)	30
Мембрана Hidrotec 4040	1
Насос подачи воды	+
Контроллер управления	+

Автоматическая система промывки	+
Производительность, сутки	4000л

Условия эксплуатации

Модель	SO-4
Температура окружающей среды, допустимый диапазон	5° – +50°C
Температура окружающей среды, рекомендуемый диапазон	10° – +40°C
Влажность воздуха, допустимый диапазон	20 – 100%
Влажность воздуха, рекомендуемый диапазон	30 – 80%

Электрические характеристики

Модель	SO-4
Напряжение в электрической сети	220 В
Потребление электроэнергии в режиме работы	600 Вт

Автомат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

Стоимость данной системы очистки – 1400\$

Система очистки воды SO – 8



Общие характеристики системы очистки SO-8

Модель	SO-8
Установка	Напольная
Габариты (ширина x глубина x высота)	400 x 400 x 1200 мм
Масса (кг)	40
Мембрана Hidrotec 4040	2
Насос подачи воды	+
Контроллер управления	+
Автоматическая система промывки	+
Производительность, сутки	4000л

Условия эксплуатации

Модель	SO-8
Температура окружающей среды, допустимый диапазон	5° – +50°C
Температура окружающей среды, рекомендуемый диапазон	10° – +40°C
Влажность воздуха, допустимый диапазон	20 – 100%
Влажность воздуха, рекомендуемый диапазон	30 – 80%

Электрические характеристики

Модель	SO-8
Напряжение в электрической сети	220 В
Потребление электроэнергии в режиме работы	600 Вт

Автомат оснащен сетевым фильтром для защиты от помех по питанию.

Стоимость данной системы очистки – 2400\$

С уважением, Vendservice

Г.Харьков, ул.Лозовская, 5

www.vendservice.com.ua

info@vendservice.com.ua

+380950620697

+380983116113

