

Защитное покрытие против ударного износа поверхностей

РЕМАЛАЙН 60

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

В силу своей высокой абразивной стойкости, материал **РЕМАЛАЙН 60** особенно пригоден для использования в условиях ударной нагрузки и при сухом абразивном износе. Поэтому он находит широкое применение в добыче и транспортировке угля. Кроме того, материалом **РЕМАЛАЙН 60** футеруются неприводные конвейерные барабаны.



Передаточная станция



Типичные области применения

- Защитное покрытие виброжелобов, спусков, лотков, бункеров, течек и ванн виброгрохотов
- Покрытия для концевых, обжимных и натяжных конвейерных барабанов при средней и высокой степени натяжения ленты

Преимущества

- Надежная защита при ударных нагрузках со стороны сухого материала с острыми гранями
- Можно применять практически в любых погодных условиях
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**

Защитное покрытие против ударного износа поверхностей

РЕМАЛАЙН 60

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 60 – смесь из бутадиенового, стиролового и изопренового каучука с хорошим абразивным сопротивлением при сухом износе и ударе.	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 60 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
Цвет		Черный
Полимер	DIN ISO 1629	BR/IR/SBR
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	1,13 г/см ³
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	60 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN ISO 4649-2006	90 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	45 %
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 50
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000

* другие размеры – под заказ.

РЕМАЛАЙН 60 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1104 - II.07 Printed in Germany