

SCHEMA TECNICA

AF3000

distributore



CARATTERISTICHE

	60 litri	70 litri	80 litri	100 litri
Voltaggio [V] AC	230	230	230	230
Corrente max [A]	2	2	3.9	4.6
Protezione motore	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Interruttore On/Off	sì	sì	sì	sì
Cavo [m]	2	2	2	2
Ciclo di lavoro [min]	S2 30	S2 30	S2 30	S2 30
Portata max [l/min]	60	70	80	100
Pressione max [bar]	2	2	2.5	2.5
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì	sì	sì
Inlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Outlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Materiale corpo pompa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
Materiale girante	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.	acciaio sint.
Materiale palette	POM	POM	POM	POM
Materiale anello di tenuta	HNBR	HNBR	HNBR	HNBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR	NBR	NBR
Tubo mandata [materiale, Ø, m, raccordi]	gomma, 20, 4, 1"x1"	gomma, 20, 4, 1"x1"	gomma, 25, 4, 1"x1"	gomma, 25, 4, 1"x1"
Pistola automatica [L]	60	90	120	120
Filtro interno	sì	sì	sì	sì
Supporto motore	sì	sì	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido max	diesel	diesel	diesel	diesel
Fluidi compatibili	diesel	diesel	diesel	diesel
Fluidi non compatibili	gas, alcohol, acqua	gas, alcohol, acqua	gas, alcohol, acqua	gas, alcohol, acqua
Rumorosità a 1 metro [dB]	80	80	80	80
Peso netto [kg]	20.5	20.5	28	28
Peso lordo con imballaggio [kg]	22	22	29	29

ACCESSORI per tutte le versioni

- add-on Kit Filtro
- lunghezza tubo

TECHNICAL SHEET

AF3000 cabinet pump



FEATURES	60 liters	70 liters	80 liters	100 liters
Voltage [V] AC	230	230	230	230
Current-max [A]	2	2	3.9	4.6
Motor weather protection rating	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
On/Off Switch	yes	yes	yes	yes
Length of cable [m]	2	2	2	2
Duty Cycle [min]	S2 30	S2 30	S2 30	S2 30
Flow rate-max [l/min]	60	70	80	100
Pressure-Max [bar]	2	2	2.5	2.5
Vacuum, dry height [m]	2	2	2	2
Built in Bypass valve	yes	yes	yes	yes
Pump Inlet Port [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Pump Outlet Port [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Material, pump housing	cast iron	cast iron	cast iron	cast iron
Material rotor	steel sint.	steel sint.	steel sint.	steel sint.
Material vanes	POM	POM	POM	POM
Material Shaft seal	HNBR	HNBR	HNBR	HNBR
Material other seal	NBR	NBR	NBR	NBR
Discharge hose [material,Ø,m,fitting]	rubber, 20, 4, 1"x1"	rubber, 20, 4, 1"x1"	rubber, 25, 4, 1"x1"	rubber, 25, 4, 1"x1"
Automatic nozzle [L]	60	90	120	120
Built in Filter	yes	yes	yes	yes
Pump mounting feet on motor	yes	yes	yes	yes
Operating Temperature min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Fluid Viscosity max	diesel fuel	diesel fuel	diesel fuel	diesel fuel
Approved fluids	diesel	diesel	diesel	diesel
Forbidden fluids	gas, alcohol, water	gas, alcohol, water	gas, alcohol, water	gas, alcohol, water
Sound Level, max from 1 meter [dB]	80	80	80	80
Net weight of pump only [kg]	20.5	20.5	28	28
Gross weight of shipping package [kg]	22	22	29	29

ACCESSORIES for all versions

- add-on filter kit
- hose length

TECHNICAL SHEET

AF3000

pompe carrossés



CARACTERISTIQUES

	60 litres	70 litres	80 litres	100 litres
Voltage [V] AC	230	230	230	230
Courante max [A]	2	2	3.9	4.6
Indice de protection	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Interrupteur On/Off	oui	oui	oui	oui
Longueur de cable [m]	2	2	2	2
Cycle de marche [min]	S2 30	S2 30	S2 30	S2 30
Débit [l/min]	60	70	80	100
Pression max [bar]	2	2	2.5	2.5
Hauteur d'aspiration [m]	2	2	2	2
By-pass intégré	oui	oui	oui	oui
Inlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Outlet [BSPP]	1"	1"	1"	1"
Matière corps pompe	fonte	fonte	fonte	fonte
Matière rotor	acier fritté	acier fritté	acier fritté	acier fritté
Matière palettes	POM	POM	POM	POM
Matière joint arbre	HNBR	HNBR	HNBR	HNBR
Matière joints	NBR	NBR	NBR	NBR
Flexible de refoulement[matière,Ø,m,raccords]	caoutchouc, 20, 4, 1"x1"	caoutchouc, 20, 4, 1"x1"	caoutchouc, 25, 4, 1"x1"	caoutchouc, 25, 4, 1"x1"
Pistolet automatique	60	90	120	120
Filtre intégré	oui	oui	oui	oui
Pieds de montage pompe intégrés au moteur	oui	oui	oui	oui
Température min/max [°C]	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Viscosité fluide max	carburant diesel	carburant diesel	carburant diesel	carburant diesel
Fluides compatible	diesel	diesel	diesel	diesel
Fluides interdits	essence, alcool, eau	essence, alcool, eau	essence, alcool, eau	essence, alcool, eau
Niveau sonore, max à 1 mètre [dB]	80	80	80	80
Poids net de la pompe seule [kg]	20.5	20.5	28	28
Poids brut package conditionné [kg]	22	22	29	29

ACCESSOIRES pour toutes les versions

- Kit de filtration
- longueur flexible