



DEVIflex™ 18T із монтажним приладдям

DEVIflex™ 18T — гнучкий електричний нагрівальний кабель з високими експлуатаційними показниками, що відповідає надзorstким вимогам M2 стандарту IEC 60800:2009 стосовно міцності кабелю..



До цього комплекту входить нагрівальний кабель DEVIflex™ 18T, монтажні стрічки DEVIfast™ для кріплення нагрівального кабелю, гнучка трубка для датчика та мідна заглушка для герметизації трубки.

DEVIflex™ — це двожильний кабель із суцільним екраном та міцною зовнішньою ПВХ-оболонкою червоного кольору. Завдяки високоякісним матеріалам і міцній конструкції кабелів DEVIflex™ усі вони постачаються з нашою унікальною 20-річною гарантією DEVIwarranty™.

Переваги:

- Легкість монтажу
- Гнучкість
- Безпека та надійність
- Тривалий термін служби
- 20-річна гарантія

Відповідність стандартам:

- DEVIflex™ відповідає вимогам стандарту IEC60800:2009
- Сертифіковано SEMKO



Тип	Значення
Робоча напруга	220–240 В
Конструкція	Круглий; двожильний; із суцільним екраном, один холодний кінець
Питома потужність	18 Вт/м
Макс. температура середовища	65 °C
Діаметр кабелю	Ø 6,9 мм
Міцність при деформації	1500 Н
Міцність на розрив	500 Н
Внутрішня ізоляція	PEX (зшитий поліетилен)
Зовнішня ізоляція	PVC
Екран	Суцільний; алюмінієва фольга та лужений мідний дріт 0,5 мм ²
Холодний кінець	2,3 м, DTCL
Мін. температура монтажу	-5 °C
Мін. діаметр вигину	6 діаметрів кабелю

Асортимент

Код товару	Потужність при 230 В~	Довжина кабелю	Опір	Холодний кінець	Код EAN
140F1304	130 Вт	7 м	410,3 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226377
140F1305	180 Вт	10 м	294,0 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226384
140F1306	270 Вт	15 м	195,0 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226391
140F1307	395 Вт	22 м	134,2 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226407
140F1308	535 Вт	29 м	98,6 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226414
140F1309	680 Вт	37 м	77,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226421
140F1310	820 Вт	44 м	64,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226438
140F1311	935 Вт	52 м	56,7 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226445
140F1312	1075 Вт	59 м	49,3 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226452
140F1313	1220 Вт	68 м	43,4 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226469
140F1314	1340 Вт	74 м	39,5 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226476
140F1315	1485 Вт	82 м	35,6 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226483
140F1316	1625 Вт	90 м	43,4 Ом	3 x 1,5 мм ²	5703466226490
140F1317	1880 Вт	105 м	28,1 Ом	3 x 2,5 мм ²	5703466226506