



STONE COLOUR ENHANCER

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА С “МОКРЫМ” ЭФФЕКТОМ ДЛЯ МРАМОРА И ГРАНИТА

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка, придающая “мокрый” эффект поверхности из гранита, мрамора (античного, саббьято и др.), индийской и китайской ардезии и других видов натурального камня.

Защищает от воды, масла, жира и грязи.

Stone Colour Enhancer придает легкий блеск поверхности, выделяет натуральные прожилки, усиливая цвет обрабатываемого материала.

Применяется для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Перед обработкой загрязненную поверхность необходимо очистить с помощью Litonet. В случае обработки очень гладкой и не впитывающей поверхности, ее необходимо предварительно протереть войлоком, смоченным Stone Colour Enhancer. С помощью кисти с мягким ворсом нанести продукт однородным слоем на чистую и сухую поверхность, не оставляя излишков. Не впитавшиеся остатки материала могут стать причиной излишнего блеска и сделать поверхность липкой.

Время высыхания до начала хождения должно составлять 24 часа. В течение этого времени поверхность должна быть защищена от воды и прямых солнечных лучей.

Применение Stone Colour Enhancer необходимо повторять каждые 2-3 года (в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации).

УХОД

Для ежедневной уборки использовать нейтральные чистящие средства.

ВНИМАНИЕ

Продукт воспламеняем, хранить далеко от огня и искр. Не курить вблизи продукта. Избегать накопления электростатических зарядов. При попадании внутрь может вызвать поражение легких. Не вдыхать пары.

Хранить в местах, недоступных для детей. Не выбрасывать отходы в сточные воды.

СЛУЧАЙНЫЕ ПОТЕРИ И СТОК ОТХОДОВ

В случае каких-либо потерь или растекания материала, ограничить данный участок, постараться собрать материал, который может быть использован. Остальное собрать с помощью инертных материалов, например: песок, опилки. Для утилизации, остатки материала необходимо собрать в жестяные банки и отгрузить через специализированные фирмы.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	: Прозрачная эмульсия
Цвет	: Янтарный
Запах	: Растворителя
pH	: Не определяется
Удельный вес (20 °C)	: 0,91 г/см ³
Точка воспламенения (ASTM D 56)	: 46°C
Температура нанесения	: От +10 до +35 °C
Расход	: 10 - 20 м ² /литр
Условия хранения	: Хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном месте
Срок хранения	: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте
Упаковка	: Флакон 1 литр - 12 шт. в коробке



Изготовитель не несет ответственности за использование материала в целях, не предусмотренных технической картой.
Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат.

ООО «Литокол Плюс»

03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257,
www.litokol.ua - e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua