



SAFE FLOOR

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ПЛИТКИ, МОЗАИКИ И КАМНЯ

ОПИСАНИЕ

Средство для противоскользящей обработки поверхностей из керамической плитки, мозаики, глазурованного и полированного керамогранита, а также полированного гранита.

Скольжение уменьшается за счет поверхностной микроэрозии. Срок действия данной обработки равен времени истирания поверхности.

Применяется для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Safe Floor наносится на хорошо очищенную и сухую поверхность, без остатков воска и какой-либо другой поверхностной обработки. Для уборки рекомендуем использовать Litoclean Plus.

Нанести Safe Floor на поверхность равномерным слоем с помощью кисти, швабры или войлока. Степень снижения скольжения зависит от времени воздействия средства и типа поверхности. Время воздействия колеблется от 30 до 120 мин. В этот период поверхность необходимо защищать от прямых солнечных лучей и воды.

После достижения желаемого эффекта необходимо убрать остатки средства и хорошо промыть поверхность водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал может слегка приглушить блеск поверхности, это зависит от типа материала, времени контакта и требуемого противоскользящего эффекта. Рекомендуем предварительно провести тест в той части поверхности, которую не видно. Своевременно убирать остатки материала иначе обработанная поверхность будет очень липкой.

При наружной работе, в жаркий период, не наносить материал на нагретую солнцем поверхность и стараться выполнять работы в утренние и вечерние часы.

Не применять на поверхности, обработанной Safe Floor, воск или средства, которые могут оставить жир.

ВНИМАНИЕ

Хранить в местах, недоступных для детей.

В случае попадания в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.

СЛУЧАЙНЫЕ ПОТЕРИ И СТОК ОТХОДОВ

В случае каких-либо потерь или растекания материала, ограничить данный участок, постараться собрать материал, который может быть использован. Хранить оставшийся материал в таре из пластмассы и использовать по мере необходимости согласно инструкции.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	: Жидкость
Цвет	: Желтоватый
Запах	: Легкий
pH (5% раствора)	: 2 - 3
Удельный вес (20 °C)	: 1,005 г/см ³
Точка воспламенения (ASTM D 56)	: Не воспламеняется
Температура нанесения	: От +10 до +35 °C
Расход	: 10 - 20 м ² /литр
Условия хранения	: Хранить в плотно закрытой упаковке, в прохладном месте
Срок хранения	: 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в сухом прохладном месте
Упаковка	: Флакон 1 литр - 12 шт. в коробке



Изготовитель не несет ответственности за использование материала в целях, не предусмотренных технической картой.
Любой нестандартный случай должен быть предварительно испытан потребителем, который берёт на себя ответственность за конечный результат.

ООО «Литокол Плюс»

03040 г. Киев ул. А. Бубнова, 18. тел. (044) 258 7896, 258 7958, факс (044) 258 2257,
www.litokol.ua - e-mail: ufficio@litokol.kiev.ua