



### 527 EST

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.  
Избыточное давление при срабатывании: 10%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Заводская настройка:  
2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 бар.



Код



5274..EST	1/2" x 3/4"	1	25
5275..EST	3/4" x 1"	1	20
5276..EST	1" x 1 1/4"	1	5
5277..EST	1 1/4" x 1 1/2"	1	5



### 527 EST

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.  
Нестандартные настройки по давлению, выполняемые под заказ.  
Избыточное давление при срабатывании: 10%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Заводская настройка: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 бар.



Код



5274..EST	1/2" x 3/4"	1	25
5275..EST	3/4" x 1"	1	20
5276..EST	1" x 1 1/4"	1	5
5277..EST	1 1/4" x 1 1/2"	1	5



### 5521

Угловая воронка. Соединения НР - ВР.

Код



552140	1/2" НР x 3/4" ВР	1	50
552150	3/4" НР x 3/4" ВР	1	50
552160	1" НР x 1 1/4" ВР	1	5
552170	1 1/4" НР x 1 1/4" ВР	1	5



### 5520

Прямая воронка. Соединения ВР - ВР.

Код



552050	3/4" ВР x 3/4" ВР	1	25
552070	1 1/4" ВР x 1 1/4" ВР	1	5



### 5520

Особая преформованная воронка - сборник.

Код



552080	1 1/2" ВР	1	-
--------	-----------	---	---



### 311

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.  
Избыточное давление при срабатывании: 20%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Заводская настройка:  
2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 бар.  
2 бар только для размера 3/4".



Код



3114..	1/2"	1	50
3115..	3/4"	1	50




### 312

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения НР - ВР.  
Избыточное давление при срабатывании: 20%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Заводская настройка:  
2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3124..	1/2"	1	50
--------	------	---	----



### 313

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.  
Избыточное давление при срабатывании: 20%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Максимальная температура манометра: 90°C.  
Заводская настройка: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3134..	1/2" с манометром	1	50
3135..	3/4" с манометром	1	50
313432	1/2" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50
313532	3/4" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50



### 314

Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР.  
Избыточное давление при срабатывании: 20%.  
Закрывающий дифференциал: 20%.  
P<sub>y</sub> 10.  
Диапазон температуры: 5÷110°C.  
Максимальная температура манометра: 90°C.  
Заводская настройка: 2,5 - 3 - 6 - 7 - 8 бар.



Код



3144..	1/2" с манометром	1	50
314432	1/2" настр. 3 бар с соединением под манометр	1	50
314462	1/2" настр. 6 бар с соединением под манометр	1	50