

5 > 30 A

Режет металл до 10 мм
Flexible Voltage 85-265 V

CUTTER 31FV плазморез инверторной технологии.
Идеален для ремонтных и кузовных работ.

Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 12 кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- ✓ до 10 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- ✓ до 8 мм для алюминия и меди.

CUTTER 31FV 21 – аппарат большой точности, также позволяющий при малых токах резать листы толщиной 0,6 мм, не деформируя их.

No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджига без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование...).

Простое, быстрое и безопасное использование

- Простое и быстрое использование (подключается к системе подачи сжатого воздуха).
- IP23 (защита от дождя/пыли), идеален для работ вне помещения.
- Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения

Питание High-tech

Аппарат последнего поколения, плазморез 31FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265V).

Благодаря этой технологии, CUTTER 31FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).

К тому же, плазморез 31FV защищен для работы от электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В (заводской контроль).



INCLUDED:
8mm
10mm



Арт. 030985




СТАЛЬ : макс. 10 мм ALU : макс. 8 мм
(Скорость = 9 см/мин при 30А)

Расходные материалы

- Диффузоры (x2)** Арт.040175
- Электроды (x10)** Арт.040168
- Сопла (x4)** Арт.040236
- Насадки (x10)** Арт.040212


Аксессуары

Компас в наборе
Арт.040205



Для круговой резки
134 см диаметром.

Поставляется с 3 магнитной/игольчатой винтовой



Protected & compatible
Mini : 6 kW (7,5 kVA)



CE EN 60974-1

50/60Hz	16A	I ₂ A	mm				EN 60974-1 (40°C)		AIR SYSTEM			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			Max cut Acier Steel	Alu	Clean cut Acier Steel	Alu	I _A (60%)	X _% I ₂ max	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside			
230V 1~	16A	5-30	10	8	7	5	22	32	2,5-6	115	-	19x44x28 /12	6 kW	7,5 kVA
110V 1~	32A	5-30					19	25						