

GYSMI E160 – это революционный продукт с непревзойденными сварочными характеристиками для базовых электродов (также как и рутиловых, из нержавеющей стали, чугуновых ...)

- Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло.
- **MMA** : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. Сварка базовыми элетродами не представляет больше никакой проблемы. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.
- **TIG-LIFT** : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным.
- Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%).
- С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 16 A с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для розетки более высокой мощности.



LCD TECHNO 11



Высококачественный экран LCD:

Защита UV/IR DIN 15

Поле зрения: 98 x 35мм



Вес в сборе : 400 гр



Питание: солнечное

Фильтр:

- Изначальное затемнение: 3
- Затемнение при сварке: 11
- Время реакции при поджиге ≤ 0,6 ms
- Время возврата в светлое положение : 0,4 сек
- Идеален MMA/MIG-MAG/TIG : от 10 до 200 A



Арт. 031456

поставляется в коробке с:

- кабелем массы (1,6м/ø16mm²)
- держателем электрода (2м/ø16mm²)
- Маской LCD Techno 11



Арт. 016002

поставляется в кейсе с:

- кабелем массы (1,6м/ø16mm²)
- держателем электрода (2м/ø16mm²)

 50/60hz	 16A	I_2	 ø1.6 ø2 ø2.5 ø3.2 ø4 ø5							EN60974-1 (40°C) I_A (60%) X% (I2 max)		 U ₀ 	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	23	-	90A	19%	72V	10x21x27 4.6	6 kW 7.5 kVA	