

**ТИП ПРОДУКТА**

Эффективный разбавитель для красок, содержащих ксилол, таких, как антикоррозионная краска FERREX, FERREX METALLIPONJA и FERREX HEAT 650.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Краску разбавлять в следующих случаях.

- если краска стала густой, в результате условий или времени хранения
- если окрашивание выполняется распылителем.

TEKNOSOLV 1639 является эффективным также при мойке окрасочных инструментов.

ВНИМАНИЕ! На поверхности, окрашенные красками, разбавленные TEKNOSOLV 1639, нельзя наносить краски, разбавленные лаковым бензином или скипидаром.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.