



ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

YUKOIL ЭОМ-1 (ISO 32)



Описание

Смазочно-охлаждающая жидкость YUKOIL ЭОМ-1 (ISO 32) – эмульсол, применяемый в виде 5 % - ной эмульсии, при операциях точения, фрезерования, сверления, зенкерования, развертывания, строгания, резьбонарезания, протягивания, шлифования чугунов, углеродистых, низко- и среднелегированных конструкционных сталей, некоторых сплавов и цветных металлов.

Преимущества

Смазочно-охлаждающая жидкость YUKOIL ЭОМ-1 (ISO 32) - имеет следующие преимущества:

- высокая биостабильность - улучшенная экономичность и долговечность;
- отсутствие тяжелых металлов - меньшая нагрузка на окружающую среду и человека;
- хорошие смачивающие и моющие действия - уменьшенное потребление эмульсии из-за уменьшения износа, чистое оборудование, улучшенное качество обработки;
- прекрасная защита от коррозии - надежная защита станков и изделий от ржавчины.


Соответствия

Смазочно-охлаждающая жидкость YUKOIL ЭОМ-1 (ISO 32) соответствует: ISO 32.

Типичные характеристики

Внешний вид	однородная жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета
Запах	специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с	31
Плотность при 20 °С, кг/м ³	890
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает

Форма отгрузки



YUKOIL
ЮКОИЛ
www.yukoil.com

Завод технических масел "СП ЮКОИЛ"
69014, г. Запорожье, ул. Базовая За
+38 061 222 80 20 (многоканальный)

! Выпускается по ТУ У 23.2-31852954-023:2005
Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.
Данная публикация от 01.09.2011 г. заменяет все ранее опубликованные описания данного продукта.