

K-RAIN SUPER PRO



K RAIN

IRRIGATION SOLUTIONS WORLDWIDE™



SuperPro - это новое поколение дождевателей ProPlus. Ко всем характеристикам его предшественников добавилась возможность выключения подачи воды. Сектор полива регулируется от 40° до 360°.



Модель

SUPER PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Расход: 0,57 - 2,16 м³/ч или 9,46 - 35,96 л/мин
- Установленное на заводе сопло # 2,5
- Радиус: от 7,9 до 14,6м
- Рабочее давление: от 2,1 до 4,8 бар
- Угол наклона струи: 26° и 12°
- Подъем выдвижной части 5" (12,5см)
- Входное отверстие 3/4"(BP)
- 9 насадок с траекторией струи 26°
- 4 насадки с траекторией струи 12°

Характеристики сопел

СОПЛО	ДАВЛЕНИЕ кПа бар	РАДИУС метры	РАСХОД л/м м ³ /ч
#2.5 PRE-INSTALLED	207 2.1	10.7	9.46 .57
	276 2.8	11.0	10.60 .64
	345 3.4	11.3	12.11 .73
	414 4.1	11.6	13.63 .82
#0.5	207 2.1	9.1	1.70 .10
	276 2.8	8.8	1.89 .11
	345 3.4	7.9	2.27 .14
	414 4.1	7.9	2.65 .16
#0.75	207 2.1	9.8	2.65 .18
	276 2.8	9.8	3.03 .18
	345 3.4	10.1	3.41 .20
	414 4.1	10.1	3.79 .23
#1	207 2.1	9.1	4.16 .25
	276 2.8	9.8	4.92 .30
	345 3.4	10.1	5.68 .34
	414 4.1	10.1	6.06 .36
#2	207 2.1	11.6	8.71 .52
	276 2.8	11.6	9.46 .57
	345 3.4	12.2	10.22 .61
	414 4.1	12.8	11.36 .68
#3	207 2.1	10.7	12.87 .77
	276 2.8	11.0	14.38 .86
	345 3.4	11.6	15.90 .95
	414 4.1	11.9	18.17 1.09
#4	207 2.1	12.8	15.52 .93
	276 2.8	13.4	17.41 1.04
	345 3.4	13.7	19.31 1.16
	414 4.1	14.0	21.58 1.29
#6	276 2.8	14.0	21.96 1.32
	345 3.4	14.6	24.23 1.45
	414 4.1	14.9	26.50 1.59
	483 4.8	14.9	28.39 1.70
#8	276 2.8	12.8	28.39 1.70
	345 3.4	13.7	31.04 1.86
	414 4.1	14.6	34.07 2.04
	483 4.8	14.6	35.96 2.16

Характеристики сопел

СОПЛО	ДАВЛЕНИЕ кПа бар	РАДИУС метры	РАСХОД л/м м ³ /ч
#1	207 2.1	7.9	4.92 .30
	276 2.8	8.2	5.68 .34
	345 3.4	8.2	6.44 .39
	414 4.1	8.5	7.19 .43
#3	207 2.1	8.8	10.98 .66
	276 2.8	9.1	12.49 .75
	345 3.4	9.4	12.87 .77
	414 4.1	10.1	15.14 .91
#4	207 2.1	8.5	15.14 .91
	276 2.8	9.4	17.79 1.07
	345 3.4	10.4	18.93 1.14
	414 4.1	11.0	22.71 1.36
#6	207 2.8	9.1	22.71 1.36
	276 3.4	10.4	26.50 1.59
	345 4.1	11.3	29.53 1.77
	414 4.8	11.6	31.04 1.86