

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## **HUSKEY™ HVS-100 SILICONE GREASE**

### ОПИСАНИЕ:

**HUSKEY™ HVS-100 Silicone Grease** – это не затвердевающая и не коксующаяся силиконовая смазка. Имеет отличные диэлектрические свойства, механическую и термическую стабильность. Она нерастворима в воде, углеводородах, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Пластичная смазка **HUSKEY™ HVS-100 Silicone** сертифицирована **NSF/ U.S.D.A по Классу Н-1** и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами или в портативных системах водоснабжения.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Длительный срок службы и химическая стойкость смазки **HUSKEY™ HVS-100 Silicone** делают ее превосходным смазывающим и уплотняющим материалом для различной трубопроводной арматуры, включая конусные затворы, нагнетательные клапаны, вакуумные вентили и регулирующие клапаны, пробковые краны бытовых газовых плит и другой газовой аппаратуры, в т.ч. прецизионные регулировочные краны.

Это эффективная смазка для кольцевых уплотнений (O-Rings) и других сопряжений резины или пластмассы. Она совместима с большинством известных эластомеров и термопластиков, включая каучуки на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройного этиленпропиленового сополимера (EPT).

**HUSKEY™ HVS-100 Silicone** отличная смазка для пар трения, где требуется термическая и механическая стабильность пластичной смазки, включая кондиционеры, огнетушители, водопроводные краны, водяные краны из эластомеров и термопластиков, механизмы замков, направляющие в духовках плит, подшипники водометов, электрический монтаж и терминалы, и многое другое.

### ОДОБРЕНИЯ И СТАНДАРТЫ:

- St George Appliances, Australia
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования».

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **НЕТОКСИЧНАЯ, ИМЕЕТ ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF/ U.S.D.A КЛАСС Н-1**
- **СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ, НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДНОЙ СТРУЕЙ**
- **СТАБИЛЬНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ –40 ДО +288 °С**
- **НЕПЛАВЯЩАЯСЯ**
- **ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ**
- **КРАЙНЕ НИЗКО ЛЕТУЧАЯ**
- **НЕ ВЫДЕЛЯЕТ МАСЛО**



## **HUSKEY Specialty Lubricants**

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### **Western Region Office:**

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

### **Eastern Region Office:**

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE

# \* PRODUCT INFORMATION \*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Продукт(ы) <b>HUSKEY™</b>	Смазка HVS-100 Silicone Grease
	Цвет	Прозрачный Белый
	Масло-основа	Синтетическое/ Полидиметилсиликон
	Загуститель	Синтетический
	Текстура	Липкая
	Сертификация NSF/ U.S.D.A.	Класс H-1

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Степень консистенции по NLGI	---	3
Относительная плотность	---	1,03
Пенетрация	D-217	230-245
Интервал рабочей температуры, °C	---	-43 ÷ +299
Температура вспышки, °C	D-92	+299
Температура каплепадения, °C	B-566	Отсутствует
Температура застывания, °C	D-97	-43
Выделение масла, % 24 часа @ 199 °C	F.S. 791 Метод 321.1 (статический)	0,0
Стойкость к вымыванию водной струей, %	D-1264	0,75
Испаряемость, % 24 часа @ 199 °C	D-972	0,8
Электрическая прочность диэлектрика, кВ @ 25 °C	D-2225	30

\*Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

## УПАКОВКА

3 г п/э пакетик (1000 шт./ящик); 85,1 г тубик (12 шт./ящик); 3,79 л ведро;  
18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка



**NSF H-1 Registration № 122829**



The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

07/04\_EN  
04/10\_RU

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



## HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

### Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860  
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011  
(888) 4-HUSKEY • [www.huskey.com](http://www.huskey.com)

### Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056  
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637  
(800) 238-LUBE