

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА FERRO GAMMA

| | |
|---|--|
| ТИП | Антикоррозийная краска последнего слоя для металла с молотковым эффектом, применяемая непосредственно на ржавчину. Основа — смесь эпоксидной модификации синтетической смолы и антикоррозийного пигмента. |
| ЦВЕТ | 12 цветов по каталогу. |
| ВИД | С декоративным металлическим эффектом. |
| СУХОЙ ОСТАТОК , % | 63-65 |
| БЛЕСК (60°) | 25 |
| УКРЫВИСТОСТЬ (одного слоя) | 15 м ² /л. |
| ФАСОВКА, л (лак/отвердитель) | 0,75; 2,5 |
| ВЕС БРУТТО, кг | |
| 0,75 л | 0,9 |
| 2,5 л | 2,8 |
| ВЫСЫХАНИЕ (при +20°C и влажности 65 %) | |
| поверхностное | 15-30 минут |
| на отлив | 30-60 минут |
| затвердение | 48 часов |
| окончательное | 6 недель |
| ОСОБЕННОСТИ | <ul style="list-style-type: none"> - быстро сохнет; - придает желаемый оттенок; - создает влагоотталкивающий барьер; - защищает от коррозии; - возможность нанесения на мало подготовленные поверхности; - декоративный вид; - легкость применения. |
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ | Кисточка, валик, краскопульт. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и отслаивающейся ржавчины. |



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

стр. 2/2

ПРИМЕНЕНИЕ

Тщательно размешать перед использованием. На ранее окрашенные поверхности нанести 2 слоя краски. При работе добавить 25% универсального растворителя VIK. Наносить 2-3 слоя с разницей 15 минут между слоями. Краскопульт держать на расстоянии 15-20 см от поверхности. Рекомендованное давление 2 атм.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ РАБОТЕ

+5°C-+30°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокостойкая декоративная защита для всех металлических и неметаллических оснований. Также можно использовать для деревянных поверхностей. Подходит для окраски металлических контейнеров, формовок, с/х и промышленного оборудования, деталей, механизмов и т. д. Можно наносить на неотслаивающуюся ржавчину.

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

+5°C-+35°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В случае попадания в глаза необходимо промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от огня, беречь от детей, избегать попадания на кожные покровы, использовать защитные очки, маску, перчатки.

СРОК ГОДНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЬ

В плотно закрытой таре производителя 36 месяцев. Универсальный растворитель VIK. (Рекомендуется не более 30 %).