

Dopomat-secur

Средство для механизированной уборки с защитным и противоскользящим эффектом

Свойства

Удаляет загрязнения, высыхает без разводов, образуя на поверхности пола матово-блестящую защитную пленку. Специальные субстанции, содержащиеся в Dopomat-secur, придают обработанной поверхности противоскользящие свойства (коэффициент трения скольжения, измеренный по DIN 18032, часть 2, лежит в пределах 0,4 - 0,6 μ), удовлетворяющие требованиям к полам спортивных залов (проверено и рекомендовано: FMRA Земли Баден-Вюртемберг, Институтом Отто-Графа). Благодаря высокой плотности защитной пленки возникает и грязеотталкивающий эффект.

В том числе снижается и вероятность появления чёрных штрихов от подметок, а появившиеся легко удаляются полированием, от которого плёнка не становится более скользкой. Вследствие обмена защитными субстанциями в процессе уборки плёнка не становится толще даже при длительном пользовании средством.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионные ПАВ 5 - 15%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, водорастворимые растворители, защитные субстанции, ароматизаторы (Limonene, Linalool).
Показатель pH (в концентрате): ок. 10 Показатель pH (в растворе): ок. 8,5

Области применения

Применяется на любых водостойких твердых и эластичных полах: на натуральном и искусственном камне, эпоксидных наливных полах, ПВХ, линолеуме, резине, полиолефине, в том числе и защищённых полимерными покрытиями.

Рекомендуется к применению в местах с повышенными требованиями к безопасности, например, в спортзалах, домах престарелых и т.д.



Применение

Повседневная уборка (ручная / механизированная):

В зависимости от степени загрязнённости 100 - 200 мл на 10 л холодной воды.

Полирование:

Для удаления локальных загрязнений и одновременного улучшения эксплуатационных свойств защитной плёнки, рекомендуется время от времени полировать её с помощью однодисковой машины (ок. 1000 об/мин.).

В результате полирования пол становится несколько более блестящим, продолжая при этом оставаться нескользким.



Микрозащита:

В зависимости от впитывающей способности пола нанести 300 - 600 мл на 10 л холодной воды.

**Механи-
зированная
уборка /
Уборка про-
мышленных
предприятий**

Расход на 1 кв. метр

Повседневная уборка (ручная / механизированная) : 1 - 2 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 10 л
Бочка 200 л

Арт. № j 10 02 10
Арт. № j 10 02 72

