

# ALPINE® Brake Fluid DOT 4 LV

## Маловязкая высокопроизводительная тормозная жидкость

### Свойства

- Синтетическая жидкость.
- Маловязкость гарантирует безотказную функцию системы.
- превосходно выдерживает температурные нагрузки.
- Оптимальная защита всех металлических деталей тормозной системы от коррозии.
- превосходная устойчивость к окислению и пониженные гидроскопические свойства обеспечивают высокий резерв безопасности.
- Совместимо с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в тормозной системе.

### Указания по применению

**Alpine® Brake Fluid DOT 4 LV** предназначена для тормозных систем и сцеплений автомобилей под большой нагрузкой, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость согласно DOT 4.

**Alpine® Brake Fluid DOT 4 LV** смешивается с любыми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.

#### Особые указания:

- Хранить тормозную жидкость только в оригинальной упаковке.
- Тормозная жидкость может нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

**Соблюдать инструкции производителя!**

### Описание характеристик

**Спецификации:** FMVSS 116 DOT 3/ DOT 4  
SAE J 1703 / J 1704  
ISO 4925 Class 6

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	ALPINE® Brake Fluid DOT 4 LV
Плотность при 20°C	DIN 51 757	г/см3	1,060
Вязкость при -40°C	DIN ISO 3104	мм2/с	max. 700
Температура кипения в состоянии поставки (мин.)	DIN ISO 4925	°C	265
Температура кипения в увлажненном состоянии (мин.)	DIN ISO 4925	°C	175

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах.

Март 2012 г.