

ALPINE[®] Brake Fluid DOT 4

Тормозная жидкость

Свойства

- Синтетическая жидкость.
- Очень высокая температура кипения в состоянии поставки и увлажнённом состоянии снижает образование паровых пробок.
- Оптимальная защита всех металлических деталей тормозной системы от коррозии.
- Хорошая защита от износа и пенообразования.
- Совместимо с любыми прокладками и шлангами, применяемыми в тормозной системе.

Указания по применению

Alpine[®] Brake Fluid DOT 4 предназначена для тормозных систем и сцеплений автомобилей, для которых предписана синтетическая тормозная жидкость согласно DOT 4.

Alpine[®] Brake Fluid DOT 4 смешивается с любыми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.

Особые указания:

- Хранить тормозную жидкость только в оригинальной упаковке.
- Тормозная жидкость может нанести вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

Соблюдать инструкции производителя!

Описание характеристик

Спецификации: FMVSS 116 DOT 4
SAE J 1703 F
ISO 4925

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	ALPINE [®] Brake Fluid DOT 4
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	1,060
Вязкость при -40°C	DIN ISO 3104	мм ² /с	<1350
Температура кипения в состоянии поставки (мин.)	DIN ISO 4925	°C	>260
Температура кипения в увлажненном состоянии (мин.)	DIN ISO 4925	°C	>155

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах.

Ноябрь 2013 г.