

Sikaplan®-SGMA 1.5 (Trocacal®-SGMA, 1.5 mm)

Гидроизоляционная кровельная мембрана

Construction

Описание	Sikaplan®-SGMA 1.5 (Trocacal®-SGMA 1.5 мм) – это многослойная синтетическая кровельная мембрана, на основе высококачественного поливинилхлорида (ПВХ), армированная стеклотканью по требованиям EN 13956.	
Применение	Кровельная гидроизоляционная мембрана для кровель с балластом (на пр. гравий, бетонные плитки, зеленые кровли (интенсивные и экстенсивные), террасы для пешеходного движения): <ul style="list-style-type: none">■ Свободная укладка и балластный пригруз■ Зеленые кровли■ Эксплуатируемые кровли	
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Отличная стойкость к погодным условиям■ Высокая стойкость к старению■ Высокая стойкость к граду■ Стойкость к микроорганизмам■ Высокая стойкость к механическим нагрузкам■ Высокая прочность на разрыв и растяжимость■ Отлично сохраняет эластичность при низких температурах■ Высокая паропроницаемость■ Подлежит вторичной переработке	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">■ Полимерные мембраны для кровельной гидроизоляции в соответствии с EN 13956, сертифицированные авторизованным органом по сертификации 1213-CPD-4125 и поставляемые с ЕС-маркировкой.■ Огнестойкость соответствует требованиям EN 13501-1.■ Стойкость к прорастанию корней по FLL-Test Procedure.■ Официальные Европейские сертификаты качества: Official Quality Approvals и Agreement Certificates.■ Контроль и оценка производства сертифицированными лабораториями.■ Система контроля качества в соответствии с EN ISO 9001/14001.■ Производство соответствует политике Responsible Care в Химической отрасли.	
Состояние / Цвет	Поверхность:	слегка структурная
	Цвет:	
	Верхняя плоскость:	бежевая
	Нижняя плоскость:	бежевая



Упаковка	Упаковочная единица: см. прайс лист	
	Длина рулона: 15.00 м	20.00 м
	Ширина рулона: 2.00 м	2.00 м
	Вес рулона: 57.00 кг	76.00 кг
Хранение	Рулоны сохранять в горизонтальном положении на паллете и защищать от прямых солнечных лучей, дождя и снега. При правильном хранении срок службы неограничен.	
	Не укладывать рулоны в стопку во время хранения и транспортировки.	

Техническое описание

Данные материала	EN 13956	
Видимые дефекты	Выполнено	EN 1850-2
Длина	15.00 / 20.00 м (- 0 % / + 5 %)	EN 1848-2
Ширина	2.00 м (- 0.5 % / + 1 %)	EN 1848-2
Прямолинейность	≤ 30 мм	EN 1848-2
Плоскостность	≤ 10 мм	EN 1848-2
Эффективная толщина	1.5 мм (- 5 % / + 10 %)	EN 1849-2
Вес	1.9 кг/м ² (- 5 % / + 10 %)	EN 1849-2
Водонепроницаемость	Выполнено	EN 1928
Влияние жидких химикалий, включая воду	По требованию	EN 1847
Огнестойкость	E	EN ISO 11925-2, по классификации EN 13501-1
Прочность шва на сдвиг	≥ 500 Н/50 мм	EN 12317-2
Коэффициент диффузии водного пара	μ = 20'000	EN 1931
Прочность на растяжение		EN 12311-2
по длине (md) *	≥ 9,5 Н/ мм ²	
по ширине (cmd) *	≥ 8,5 Н/ мм ²	
Удлинение		EN 12311-2
продольное (md) *	≥ 200 %	
поперечное (cmd) *	≥ 200 %	
Ударная прочность		EN 12691
жесткое основание	≥ 600 мм	
мягкое основание	≥ 1000 мм	
Прочность на статику		EN 12730
мягкое основание	≥ 20 кг	
жесткое основание	≥ 20 кг	
Стойкость к прорастанию корней	Выполнено	EN 13948
Фальцовка на холоде	≤ -25 °С	EN 495-5

*md = в машинном направлении

*cmd = в поперечном к машинному направлению

Описание систем

Комплектующие	<ul style="list-style-type: none">• Sikaplan[®]-18 D неармированная мембрана для узлов• Sikaplan[®]-S 1.5 (Trocacal S 1.5 мм) неармированная мембрана для узлов• Sikaplan[®]-SG 1.5 (Trocacal SG 1.5 мм) или Sikaplan[®]-15 G для парапетов и примыканий• Элементы заводского изготовления для углов и труб• Sika-Trocacal Metal Sheet Type S - жесть ламинированная ПВХ• Sika-Trocacal Cleaner 2000 - очиститель• Sika-Trocacal Cleaner L 100 - очиститель• Sika-Trocacal C 733 (Contact adhesive) – монтажный клей
----------------------	---

Детали применения

Качество основания	Основание должно быть ровным, гладким без острых выступов, задиrow и т.п. Sikaplan [®] -SGmA 1.5 (Trocacal [®] SGmA, 1.5 mm) - должен быть отделен от всех несовместимых оснований путем укладки эффективных разделяющих слоев с целью предотвращения процессов ускоренного старения. Предотвращать прямой контакт с битумом, дегтем, жиром, нефтью, пенополистиролом (EPS), экструдированным полистиролом (XPS), полиуретаном (PUR), полиизоциануратам (PIR) или фенольных пен (PF).
---------------------------	--

Условия применения / Ограничения

Температура	Среднемесячная температура эксплуатации от -25 °C до +50 °C.
Совместимость	Не совместим при прямом контакте к EPS, XPS, PUR, PIR, PF. Не устойчив к дегтю, битуму, маслу и сольвентосодержащим материалам.
Стойкость	Не устойчив к постоянному воздействию УФ-излучения

Инструкция по установке

Метод монтажа / Инструменты	<p>Метод монтажа: В соответствии с действующей инструкцией по монтажу мембран типа Sikaplan[®]-SGmA (Trocacal[®] SGmA) по системе кровель с балластом.</p> <p>Метод крепления: Свободная укладка и балластный пригруз. Механическое крепление вдоль периметра кровли с минимальным количеством дюбелей 4 шт. на погонный метр.</p> <p>Рулоны мембраны разматываются и укладываются с последующим пригрузом из балласта в соответствии с местными ветровыми нагрузками. В случае получения чрезмерного веса балласта для восприятия ветровых нагрузок мембрана может крепиться механически в швах по краям рулонов или по площади мембраны.</p> <p>Метод сваривания: Метод сваривания: Нахлест материала по швам сваривается электрическим сварным оборудованием, таким как ручные сварочные аппараты горячего воздуха и прижимными валиками или автоматическими сварочными аппаратами горячего воздуха с контролируемой температурой нагрева воздуха до минимум 600 °C.</p> <p>Рекомендованный тип оборудования: LEISTER TRIAC PID для ручной сварки и LEISTER VARIMAT для автоматической сварки.</p> <p>Параметры сварки, включая температуру, скорость, давление воздуха, прижимное усилие и машинные установки должны быть определены, адаптированы и проконтролированные на стройплощадке в соответствии с типом оборудования и климатической ситуацией перед началом сварочных работ. Эффективная ширина сварного шва должна быть минимум 20 мм.</p> <p>Все сварные швы должны быть проверены способом механической отвертки. Все дефекты устранить путем сварки и выравнивания горячим воздухом.</p>
------------------------------------	---

Условия / Ограничения	<p>Кровельные работы должны проводиться подрядчиками, прошедшими инструктаж Sika® Roofing.</p> <p>Температурные ограничения при монтаже мембраны: Температура основания: -25 °C min. / +60 °C max. Температура воздуха: -15 °C min. / +60 °C max.</p> <p>Укладка некоторых вспомогательных материалов, на пр. монтажный клей/растворители имеют лимит по температуре до +5 °C. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими Техническими Картами материалов.</p>
Замечание	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам</p>
Указания по технике безопасности	<p>Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
Юридические указания	<p>Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключить всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.</p>



Sika®

www.ucw.com.ua
www.aguaproof.com.ua

