

Sika® Primer-3 N

Грунтовка

Описание материала	1-компонентный прозрачный компаунд для грунтования поверхностей перед нанесением клеев и герметиков на полиуретановой основе.
Применение	В качестве грунтующего материала на бетонные, каменные, керамические и деревянные поверхности.
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> ■ Улучшает адгезию полиуретановых материалов с поверхностями ■ Идеален в случае минеральных «матово влажных» поверхностей (до 8% влажности).
Техническое описание	
Вид	
Состояние / Цвет	Прозрачная жидкость
Упаковка	Бутылка 250 мл. Бутылка 1 литр. Канистра 10 л.
Хранение	
Условия и срок хранения	В оригинальных неповрежденных упаковках при температуре от +5°C до +30°C 9 месяцев с даты производства. Беречь от мороза.
Технические характеристики	
Основа	Эпоксидная на базе растворителей
Плотность	0,98 кг/л (ISO2811-1)
Время высыхания	Мин. 30 минут Макс. 8 часов (темпер. +20°C)
Температура эксплуатации	От +5°C до +35°C
Класс горючести	Материал легковоспламеняемый
Информация о системе	
Указания по нанесению	
Расход на 1 л	На пористые основания 5 м2 На металлы 8 м2



Construction



Способ применения	Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от слабодержащихся частиц, пыли и старых покрытий, ослабляющих адгезию. Влажность поверхности не должна превышать 8%. Sika Primer®-3N наносится равномерно тонким слоем с помощью кисточки. Поверхность следует загрунтовать минимум за 30 минут, максимум за 8 часов перед нанесением материала линейки Sikaflex®.
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут представлены по их требованию.

