

Техническое Описание

BLANKOL-Super (БЛАНКОЛЬ-Супер)

Артикул № 6107

Разделительное средство

Свойства:

BLANKOL-Super – это средство, предотвращающее коррозию бетона. При нанесении образует равномерное покрытие, которое пристает к опалубке, образуя влагостойкую пленку. При распалубке опалубочное покрытие остается чистым. Он очень экономичен и хорошо ложится на поверхность.

Область применения:

BLANKOL-Super может использоваться для всех типов опалубок с большими поверхностями, для стальных опалубок, нагреваемых до 60°C, для опалубок с синтетическими покрытиями. Применяется для получения высококачественного лицевого бетона, готовых элементов, бетонного камня, бетона предназначенного для оклейки обоями и флигранных деталей.

Указания по использованию:

BLANKOL-Super находится в готовом к употреблению состоянии и не требует разбавления. BLANKOL-Super следует наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем, желательным распылением. Опалубку из твердой нестроганной древесины первый раз требуется более тщательно обработать. Остатки BLANKOL-Super, в особенности с невпитывающих опалубок, удаляются резиновым скребком.

Технические данные:

Цвет:	желтый
Физическое состояние:	жидкость
Плотность:	0,845 г/см ³
Расход:	15 - 50 г/м ² в зависимости от поверхности
Размеры емкостей:	Контейнер 1000 л Бочка 180 л Емкость 25 л
Хранение:	2 года в закрытой упаковке, к замораживанию не чувствителен

Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Бетон не претерпевает изменений окраски. Он приобретает четкий профиль и грани. Благодаря специальным добавкам образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах. Необходимо производить пробы. Наиболее рациональным является использование 5-ти или 10-ти литрового распылителя высокого давления, которые мы с удовольствием можем Вам предложить.