

Фундаментные блоки стенные (ФБС) и фундаментные плиты (ФЛ)

(ДСТУ Б В.2-108:2010)

ООО «БЕТОНПРОМБУД» т. ф. (044) 428-19-15
(044) 428-19-31

Бетонные блоки предназначены для сооружения стен подвалов и изготавливаются из тяжелого бетона класса В7,5, морозостойкости F50. Блоки маркируются буквенным выражением и числами, которые обозначают соответственно номинальную длину, ширину и высоту блоков в дециметрах, индекс "т" обозначает, что материал блока - тяжелый бетон. Фундаментные плиты предназначены для монтажа фундаментов ленточного типа выше уровня грунтовых вод при среднем давлении на грунт до 2.5 кг/см кв. Плиты маркируются буквенными ("ФЛ") и числовыми индексами, которые последовательно обозначают длину и ширину плит в дециметрах.

Наименование	Длина, L	Ширина, b	Высота, h	Масса
ФБС 24-6-6	2380	600	580	1960
ФБС 24-5-6	2380	500	580	1630
ФБС 24-4-6	2380	400	580	1300
ФБС 24-3-6	2380	300	580	970
ФБС 12-6-6	1180	600	580	960
ФБС 12-5-6	1180	500	580	790
ФБС 12-4-6	1180	400	580	640
ФБС 12-3-6	1180	300	580	460
ФБС 9-6-6	880	600	580	700
ФБС 9-5-6	880	500	580	590
ФБС 9-4-6	880	400	580	470
ФБС 9-3-6	880	300	580	350
ФЛ 6.12-1÷4	600	1200	300	450
ФЛ 8.12-1÷4	800	1200	300	550
ФЛ 8..24-1÷4	800	2400	300	1150
ФЛ 10.12-1÷4	1000	1200	300	650
ФЛ 10.24-1÷4	1000	2400	300	1380
ФЛ 12.12-1÷4	1200	1200	300	780
ФЛ 12.24-1÷4	1200	2400	300	1630
ФЛ 14.12-1÷4	1400	1200	300	910
ФЛ 14.24-1÷4	1400	2400	300	1900
ФЛ 16.12-1÷4	1600	1200	300	1030
ФЛ 16.24-1÷4	1600	2400	300	2150
ФЛ 20.12-1÷4	2000	1200	300	1950
ФЛ 24.12-1÷4	2400	1200	300	2300
ФЛ 28.12-1÷4	2800	1200	300	2820
ФЛ 32.12-1÷4	3200	1200	300	3230

