

## Ваги аналітичні RADWAG AS 82/220.X2



Облаштовані сучасним ємнісним сенсорним дисплеєм - інтуїтивно зрозуміле меню та практичне розташування дисплею забезпечують кращі ергономічні показники для виконання повсякденних робочих задач. Інтерфейси:

RS-232, USB – 2 виходи, **Wi-Fi додаткова опція**

відкриваючи широкі можливості для передачі та архівування даних, друку результатів і т.д. Вбудовані ПЧ-датчики підтримують бездотикове керування вагами — до кожного датчика можна підв'язати певну функцію (наприклад, тарування, передача результатів на принтер

тощо) і викликати її простим рухом руки.

**Дані зберігаються у 8 баз даних:**

- до 100 користувачів
- до 5 000 позицій
- до 10 000 зважувань
- до 100 типів упаковки
- до 100 формул
- до 100 клієнтів
- до 500 піпеток
- ALIBI пам'ять - до 500 000 зважувань

**Також передбачена можливість робити звіти трьох типів:**

- до 200 звітів по формулах
- до 500 звітів по визначенню густини
- до 500 звітів по калібруванню піпеток

**ALIBI пам'ять**

Для підвищення безпеки та уникнення махінацій при зважуванні ваги оснащені функцією ALIBI пам'ять, в яку записуються всі зважування, що були виконанні на даній вазі. При бажанні, можна переглянути, скопіювати та переслати ці дані.

**Персоналізація робочого місця**

Тільки ваги серії X2 дозволяють налаштувати відображення інформації на дисплеї за допомогою широкого набору віджетів. З їх допомогою ви можете перейти до результатів своєї роботи та іншої важливої інформації безпосередньо з головного екрану.

ВАГИ ВНЕСЕНІ у ДЕРЖРЕЄСТР УКРАЇНИ за № У 1821-15.

Гарантійний термін експлуатації – 2 роки. У ціну ваги входить також вартість повірки та доставки.

Модель	AS 82/220.X2
Найбільша границя зважування, НГЗ, г	82/220
Дискретність, г	0,00001/0,0001
Діаметр платформи, мм	90
Робоча темпер, °С	+18 - + 30 °С
Градуювання	внутрішнє (автоматичне)
Тип індикатора	сенсорний
Живлення	230 В 50 Гц/11 В АС
Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501	I