

## ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ ТВЕ-0,5-0,01/2



- Зважування у грамах або каратах.
- **Внутрішнє градування**
- Компенсація маси тари.
- Лічення штук. однакових деталей.
- Автоматичне тестування та обнулення.
- Автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу.
- Контроль  $\pm$  відносно встановленої маси зразка.
- Вбудований акумулятор.

Марка товару	Технічні характеристики				Градування
	Дискретність, г	Найменша границя зважування, г	Найбільша границя зважування, г	Діаметр платформи, мм	
<b>ТВЕ-0,5-0,01/2</b>	0,01	0,5	500	120	внутрішнє

- RS 232, що дозволяє підключати вагу до принтера чи комп'ютера.
  - Рідкокристалічний (LCD) індикатор з підсвіткою.
  - Час стабілізації показів - 3 сек
  - Робоча температура : від +10 до + 35 °С.
  - Можливість під'єднання додаткового індикатора (вартістю 878 грн. з ПДВ)
- Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 - II**

Ваги можуть бути виготовлені у **нержавіючому виконанні** (платформа і вагопроцесор н/ж)

**ВАГИ ВНЕСЕНІ У ДЕРЖРЕЄСТР УКРАЇНИ за № У 2070-13**

**Гарантійний термін експлуатації – 24 міс.**

**У вартість входить також повірка і доставка.**