

ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ ТВЕ-3-0,05



- Зважування у грамах або каратах.
- **Зовнішнє градуювання**
- Компенсація маси тари.
- Лічення штук. однакових деталей.
- Автоматичне тестування та обнулення.
- Автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу.
- Контроль \pm відносно встановленої маси зразка.
- Вбудований акумулятор.
- RS 232, що дозволяє підключати вагу до принтера чи комп'ютера.
- Рідкокристалічний (LCD) індикатор з підсвіткою.
- Час стабілізації показів - 3 сек
- Робоча температура : від +10 до + 35 °С.
- Можливість під'єднання додаткового індикатора

Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 - II

Марка товару	Технічні характеристики				Градуювання
	Дискретність, г	Найменша границя зважування, г	Найбільша границя зважування, г	Діаметр платформи, мм	
ТВЕ-3-0,05	0,05	2,5	3000	145	зовнішнє

Ваги можуть бути виготовлені у **нержавіючому виконанні** (платформа і вагопроцесор н/ж)

ВАГИ ВНЕСЕНІ У ДЕРЖРЕЄСТР УКРАЇНИ за № У 2070-13

Гарантійний термін експлуатації – 24 міс.

У вартість входить також перевірка і доставка.