

Акумуляторний дріль-шурупокрут

6271DWPE



Технічні характеристики

Напруга акумулятора	12 В
Ємність акумулятора	1,3 А·год
Тип акумулятора	Ni-Cd
Шв. холостого ходу / низька	0 - 400 хв ⁻¹
Шв. холостого ходу / висока	0 - 1.300 хв ⁻¹
Діаметр затискного патрона	0,8 - 10 мм
Макс. діам. свердл. у сталі	10 мм
Макс. діам. свердл. у дереві	25 мм
Налаштув. крутного моменту	16 + D
Налаштув. крутн. м-ту муфти	1 - 4 Нм
Макс. крут. момент / тв. матер.	30 Нм
Макс. крут. момент / м'який матер.	18 Нм
К-ть значень механічної шв.	2
Рівень шуму: тиск звуку	70 дБ(А)

Символи



Переваги для користувачів

1. Безключовий затискний патрон дозволяє швидко встановлювати та знімати свердла однією рукою
2. Компактна і легка конструкція забезпечує чудове управління і маневреність інструменту
3. Ергономічна рукоятка з гумовими вставками забезпечує зручне захоплення, покращує управління інструментом і знижує втому користувача
4. Надійний редуктор з металевими шестернями і захистом від пилу забезпечує більш тривалий термін служби інструменту

СТАНДАРТНЕ ОСНАЩЕННЯ



Пластмасовий кейс для транспортування
6270DWALE/6261DWALE/6281DWALE/8271DWALE/8281DWALE/8280DWALE/8391D



Зарядний пристрій DC1414
(1x)

- 193864-0



Акумулятор Ni-Cd 1222 12 В
(2x)

- 192597-4